

- Uwagi:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opis techniczny.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie wstrzymać prace i powiadomić Projektanta.
  3. W przypadku wykrycia niezgodności w projekcie należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta.
  4. Wszelkie rozwiązania zamienne uwarunkowane zgodą Projektanta.
  5. Poziomy posadzek oraz poziom bezwzględny przyjętego zera budynku należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Parametry proj. elementów zweryfikować po odkrywkach istniejącej konstrukcji stropów i dostosować do proj. rzędnych kondygnacji. Odchylki od projektu należy konsultować z Projektantem.
  6. Wszelkie wymiary podano bez uwzględnienia tynków wewnętrznych.
  7. Wymiary otworu z uwzględnieniem obudowy nowo projektowanych nadproży należy dostosować do systemu wybranego dostawcy stolarki drzwiowej. Skrzydła drzwi nie mogą po całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganych szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych. Skrzydło drzwi oraz klamka po otwarciu nie mogą pomniejszać szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
  8. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką budowlaną pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Robót.
  9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z projektantem.
  10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia takie jak balustrady, poręcze, pochyty, zabudowy meblowe, obudowy, stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa należy zamawiać i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  11. Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm, które odpowiadają standardowi określonymu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i pracownią architektoniczną.
  12. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną o raz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
  13. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
  14. Opisy przegród poziomych oraz pionowych zawarte na rysunku "Przegrody budowlane".
  15. Klasy odporności ogniowej projektowanych przegród budowlanych, stolarki, a także podział na strefy pożarowe należy przyjąć zgodnie z warunkami ochrony ppoż zawartymi w opisie technicznym i na schematach rysunkowych. Przepusty instalacyjne oraz przegrody oddzielenia ppoż należy zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim Ustawa z dnia 4 lutego 1994. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.

**front architects**

61-666 Poznań, ul. Owiana 17; tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA  
INWESTYCJI

Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny sztyb dźwigowy oraz zmiana sposobu użytkowania w części mieszkalnej na użyteczność publiczną, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury z częścią mieszkalną wielorodzinną, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

BRANŻA	ARCHITEKTURA
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

## PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. Marcin Sakson upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511	
mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488	
mgr inż. arch. Paweł Kobryński	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Agata Sobańska	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Joanna Kaluba – Kobryńska 93/P/99 WOIA WP-0082	
DATA	20.02.2024
SKALA	1:500
	REWIZJA
	00

