

SYMBOL		DRZWI DREWNIANE										DRZWI ALUMINIOWE										DRZWI STALOWE						WYŁĄZ		ŚCIANKA MOBILNA																																																																	
D1 (pełne, formowane)		D2 (pełne HPL/laker)		D3 (pełne, okleinowane)		D4 (pełne HPL/laker)		D6 (pełne HPL/laker)		D7 (pełne HPL/laker)		D8 (pełne HPL/laker)		D9 (przeszkłone, aluminiowe)		D10 (przeszkłone, aluminiowe)		D11 (przeszkłone, aluminiowe)		D12 (przeszkłone, aluminiowe)		D13 (przeszkłone, aluminiowe)		D14 (przeszkłone, aluminiowe)		D15 (przeszkłone, aluminiowe)		DT1 (pełne/stalowe)		DT2 (pełne/stalowe)		DT3 (pełne/stalowe)		W1 (pełne/stalowe)		S1 (pełne/ HPL laker)																																																											
ZASTOSOWANIE / pomieszczenie		SCENA NA PIĘTRZE (1.03)		przedsiónek toalety męskiej (0.06), toaleta NPS (0.07, 1.10, 2.06) przedsiónek toalety damskiej (0.08), toaleta męska (0.05), toaleta damska (0.09)		toaleta męska (0.05), toaleta damska (0.09)		pom. gospodarcze (3.04a) om. gospodarcze (3.04b) pom. gospodarcze (3.05)		komunikacja pionowa (0.01)		pom. gospodarcze (0.03)		reżyserka "Sceny na piętrze" (2.03a) reżyserka studia (2.03b) studio nagran A (2.04)		pomieszczenie techników sceny (2.07) pomieszczenie socjalne (3.07)		hall / szatnia (0.04)		sala warsztatowa (3.04c)		komunikacja pozioma (1.07)		przedsiónek sceny (1.02) komunikacja pionowa (0.01, 1.04, 2.09, 3.09, 5.01) komunikacja pozioma (1.01)		komunikacja pionowa (2.02) komunikacja pozioma (2.08, 3.08)		komunikacja pionowa (2.01)		komunikacja pozioma (-1.01) wentylatoria (-1.02) kotłownia (-1.03), kotłownia (-1.04)		podnośnik nożycowy (-1.06)		podnośnik nożycowy (0.11)		komunikacja pionowa (3.02)		galeria "Okno Ucho" (1.08)																																																									
SKRZYDŁO W WIDOKU																																																																																															
		SZER. [cm]		160		98		85		98		92		82		98		100		150		100		187		100		100		90		100		205		185		185		67		506																																																					
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		WYS. [cm]		225		206		209		206		204		204		206		210		225		210		225		210		210		210		202		210		210		110		225																																																							
		SZER. [cm]		90+40		90		80		90		80		70		90		90+30		90		90+67		90		90		80		200		90+ min.70		90+ min.70		57		-																																																									
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		WYS. [cm]		220		200		200		200		200		200		200		220		200		220		200		200		200		EI 60		202		202		104		-																																																									
		EIS 60		-		-		-		-		EIS 60		EIS 60		-		EIS 60		-		EIS 60		-		-		EI 60		EI 60		-		-		-		-																																																									
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		max.U _w = 1,5 W/M²K		-																																																											
WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI U _{max}		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																																											
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:		R _a ≥42 dB		-		-		-		-		-		-		-		R _a ≥35 dB		-		-		-		-		R _{aIR} ≥ 37 dB		-		-		-		-																																																											
OPIS:		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- skrzydło czynne min. 90cm w świetle przejścia- panel boczny otwieralny		<ul style="list-style-type: none">- drzwi bezprzylgowe- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;- trwałość mechaniczna - klasa 6;- wytrzymałość mechaniczna - klasa 4;- podcięcie skrzydła o przekroju otworu 0,022m² (wys. podcięcia 2-3cm)		<ul style="list-style-type: none">- drzwi kabinowe, systemowe- systemowa ścianka o wys. 209cm, szerokość wg rzutów kondygnacji- ścianki czołowe i drzwi z płyt z wysokociśnieniowego laminatu HPL, struktura płyty chropowata, matowa- nożki montowane pod przegrodą, na wewnętrznej konstrukcji;- montaż do ściany za pomocą prostokątnych profili aluminiowych;- konstrukcja odporna na korozję- samozamykające zawiasy		<ul style="list-style-type: none">- drzwi bezprzylgowe- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi bezprzylgowe- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi bezprzylgowe- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe- drzwi akustyczne- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- przeszkłone profilowe; profile aluminiowe o krawędziach prostych,- ościeżnica obejmująca- szkło bezpieczne VSG hartowane, klejone, klasa P3- lakierowane proszkowo o strukturze drobnopiamistej- kolor wg odrębnego rysunku		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- przeszkłone profilowe; profile aluminiowe o krawędziach prostych,- szkło bezpieczne VSG hartowane, klejone, klasa P3- lakierowane proszkowo o strukturze drobnopiamistej- kolor wg odrębnego rysunku		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr. 1,5mm,- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D;- drzwi wyposażone w listwę opadającą;		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne;- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany, obłożony dwustronnie lakierowanymi płytami HDF- kolor wg odrębnego rysunku- o	