

0.01- KARTA TECHNOLOGICZNA					
Nazwa pomieszczenia	WIATROŁAP		Nr pomieszczenia	0.01	
			Powierzchnia/m²	10,00	
Wytyczne budowlane	Ściany		Na pełną wysokość pomieszczenia ścianę wykończyć materiałem dekoracyjnym- płyta włókno- cementowa. Materiał trwały, zmywalny, umożliwiający mycie i dezynfekcję		
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1		
	podłoga		Płytki gresowe		
	cokoliki		Wys. min, 10cm z tego samego materiału co podłoga		
	drzwi		Przeszkłone, automatyczne,		
	okna		-		
	Wykończenie specjalne		Płyta włókno- cementowa		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	brak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne		
Centralne ogrzewanie	temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	wentylacja		brak		
	klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne			Kurtyna powietrzna		
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
K1	Krzesło do poczekalni		2		

0.02- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Komunikacja-hol		Nr pomieszczenia	0.02
			Powierzchnia/m ²	103,90
Wytyczne budowlane	Ściany		Na pełną wysokość pomieszczenia	

			ścianę wykończyć materiałem dekoracyjnym- płyta HPL. Materiał trwały, zmywalny, umożliwiający mycie i dezynfekcję.		
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1		
	podłoga		Płytki gresowe		
	cokoliki		Wys. min, 10cm, z tego samego materiału co podłoga		
	drzwi		Szkłone,		
	okna		-		
	Wykończenie specjalne		Płyta HPL		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	tak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		-		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne		
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 285m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne			Poręcz stal nierdzewna.		
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
K1	Krzesło do poczekalni		13		
So1	Sofa do poczekalni		4		
So2	Sofa do poczekalni		1		
UWAGI	Zastosowane materiały muszą być NRO oraz nadawać się do mycia i dezynfekcji.				

0.03- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	Nr pomieszczenia	0.03
		Powierzchnia/m²	
Wytyczne budowlane	Ściany	Ściany malować farbą lateksową z	

			nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winyłowe arkusze ochronne szer. 30cm na dwóch wysokościach.		
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Szkłone, dwuskrzydłowe, łączny wymiar skrzydeł w świetle ościeżnicy 1,65m x 2,0m,		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		Naklejane narożniki, wys. 1,50m		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne		
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 50m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
UWAGI	Wszystkie elementy wyposażenia muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji.				

0.04- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Pom. higieniczno- sanitarne	Nr pomieszczenia	0.04
		Powierzchnia/m²	4,62

Wytyczne budowlane	Ściany		Na pełną wysokość pomieszczenia ściany wykończyć materiałem gładkim, trwałym, zmywalnym, umożliwiającym mycie i dezynfekcję- płytki gresowe		
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1		
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		-		
	Drzwi		Pełne EI 30, wym. w świetle ościeżnicy 0,9m x 2,0m, kratka transferowa ppoż., samozamykacz		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		Uchwyty dla os. niepełnosprawnych		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		-		
	Inst. sygnalizacyjna		tak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 50m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		tak		
	Inst. ciepłej wody		tak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
U2	Umywalka		1		Dostosowana dla os. NPS
L2	Lustro uchylne		1		Dostosowane dla os. NPS
D1	Dozownik z mydłem w płynie		1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym		1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe		1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki		1		
P3	Pojemnik na papier toaletowy		1		

M2	Miska ustępowa	1		Dostosowana dla os. NPS
UWAGI	Wszystkie elementy wyposażenia muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji.			

0.05 KARTA TECHNOLOGICZNA					
Nazwa pomieszczenia	Pom. higieniczno- sanitarne		Nr pomieszczenia	0.05	
			Powierzchnia/m²	5,00	
Wytyczne budowlane	Ściany		Na pełną wysokość pomieszczenia ściany wykończyć materiałem gładkim, trwałym, zmywalnym, umożliwiającym mycie i dezynfekcję- płytki gresowe		
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		-		
	Drzwi		Pełne, wym. w świetle ościeżnicy 0,90m x 2,0m, otwory wentylacyjne		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		Wydzielony wc ścianką sanitarną z płyty HPL na pełną wysokość pomieszczenia		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		-		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 40m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		tak		
	Inst. ciepłej wody		tak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
U1	Umywalka		1		

L1	Lustro wieszane	1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym	1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki	1		
P3	Pojemnik na papier toaletowy	1		
M1	Miska ustępowa wisząca	1		

0.06- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Pomieszczenie socjalne- personel administracji		Nr pomieszczenia	0.06
			Powierzchnia/m ²	7,42
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. W pasie między szafkowym oraz obrębem umywalki do wys. min. 2 m zabezpieczyć ścianę płytkami gresowymi	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1	
	Podłoga		Płytki gresowe	
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	
	Drzwi		Pełne, wym. w świetle ościeżnicy 0,90m x 2,0m	
	Okna		-	
	Wykończenie specjalne			
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak	
		awaryjne	tak	
		miejskowe	brak	
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak	
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak	
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak	
	Inst. telefoniczna		-	
	Inst. sygnalizacyjna		brak	
	Inst. sieci strukturalnej		brak	
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne	
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C	
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 40m ³ /h	
	Klimatyzacja		brak	
	Instalacja gazu medycznego		brak	
	Instal. wod-kan		tak	

	Inst. ciepłej wody	tak		
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
A4	Zabudowa meblowa na wymiar	1		
U1	Umywalka	1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym	1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki	1		
L1	Lustro wieszane	1	50x100	
S1	Stół	1	70x70	
K1	Krzesło	2		
A4	Zabudowa meblowa na wymiar	1		
U1	Umywalka	1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
UWAGI	Wszystkie elementy wyposażenia muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji.			

0.07- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Portiernia		Nr pomieszczenia 0.07
			Powierzchnia/m ² 7,20
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra.
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć
	Podłoga		Płytki gresowe
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga
	Drzwi		Szklone, wym. w świetle ościeżnicy 0,90m x 2,0m, otwory wentylacyjne
	Okna		Pkno zewnętrzne uchylno- rozwierne PCV, okno wewnętrzne dostępne EI60
	Wykończenie specjalne		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak
		awaryjne	tak
		miejscowe	brak
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak
	Inst. telefoniczna		brak

	Inst. sygnalizacyjna	brak		
	Inst. sieci strukturalnej	tak		
	inne	Sterowanie SSP		
Centralne ogrzewanie	Temperatura	+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja	Tak 40m³/h		
	Klimatyzacja	brak		
	Instalacja gazu medycznego	brak		
	Instal. wod-kan	brak		
	Inst. ciepłej wody	brak		
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
B3	Biurko pracownicze	1	120x60x72	
K2	Krzesło pracownicze obrotowe	1		
Sz2	Szafa biurowa	3	85x40x200	
R1	Żaluzja/ roleta okienna	1		Dokonać pomiaru okna z natury

0.08- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Pomieszczenie socjalne		Nr pomieszczenia	0.08
			Powierzchnia/m²	25,50
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winylowe arkusze szer. 30cm na dwóch wysokościach. W pasie między- szafkowym oraz obrębem umywalki do wys. min. 2 m zabezpieczyć ścianę płytkami gresowymi	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1	
	Podłoga		Płytki gresowe	
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	
	Drzwi		Pełne, przesuwne, wym. w świetle ościeżnicy 0,9m x 2,0m	
	Okna		Istniejące PCV	
	Wykończenie specjalne		Narożniki naklejane wys. min. 1,50m	
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak	
		awaryjne	tak	
		miejscowe	brak	
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak	

	Inst. gniazdowa trójfazowa	brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru	tak		
	Inst. telefoniczna	-		
	Inst. sygnalizacyjna	brak		
	Inst. sieci strukturalnej	brak		
	inne			
Centralne ogrzewanie	Temperatura	+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja	Tak 60m³/h		
	Klimatyzacja	tak		
	Instalacja gazu medycznego	brak		
	Instal. wod-kan	tak		
	Inst. ciepłej wody	tak		
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
A1	Zabudowa meblowa na wymiar	1		
U1	Umywalka	1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym	1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki	1		
L1	Lustro wieszane	1	50x100	
S1	Stół	1	70x70	
K1	Krzesło	2		
Sz3	Szafki skrytkowe	16	4x4	
R1	Zaluzja/ roleta okienna	1		Dokonać pomiaru okna z natury
UWAGI	Wszystkie elementy wyposażenia muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji.			

0.09- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Pokój koordynatora	Nr pomieszczenia	0.09
		Powierzchnia/m²	4.62
Wytyczne budowlane	Ściany	Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra.	
	Sufity	Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga	Płytki gresowe	
	Cokoliki	Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	

	Drzwi		Pełne, przesuwne, wym. w świetle ościeżnicy 0,90m x 2,0m		
	Okna		Istniejące PCV		
	Wykończenie specjalne				
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	brak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		tak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 50m³/h		
	Klimatyzacja		tak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
B2	Biurko pracownicze + kontener		1	140x70	
K2	Krzesło pracownicze obrotowe		1		
K1	Krzesło		1		
Sz1	Szafa biurowa		1	90x40x200	Drzwi przesuwne
R1	Zaluzja/ roleta okienna		1		Dokonać pomiaru okna z natury
UWAGI	Wszystkie elementy wyposażenia muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji.				

0.10- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Rejestracja	Nr pomieszczenia	0.10
		Powierzchnia/m²	26,30
Wytyczne budowlane	Ściany	Ściana oddzielająca od komunikacji cało szklana EI60. Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra.	
	Sufity	Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1	

	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Pełne; szklone EI30- wym. w świetle ościeżnicy 0,9m x 2,0m		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne				
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	brak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		-		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		tak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 80m³/h		
	Klimatyzacja		tak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
B1	Biurko pracownicze		1		Mebel indywidualny na wymiar
K1	Krzesło do poczekalni		2		
K2	Krzesło pracownicze obrotowe		1		
Sz1	Szafa biurowa		4	85x40x200	
UWAGI	Wszystkie elementy wyposażenia muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji.				

0.11- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	Nr pomieszczenia	0.11
		Powierzchnia/m²	54,80
Wytyczne budowlane	Ściany	Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winylowe arkusze szer. 30cm na dwóch wysokościach.	

	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Szkłone, dwuskrzydłowe EI30, wym. w świetle ościeżnicy 1,80m x 2,0m		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		Poręcze stal nierdzewna		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne		
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 130m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
K1	Krzesło		2		
W	Waga		1		Dostosowana dla os. NPS

0.12- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Pom. higieniczno- sanitarne	Nr pomieszczenia	0.12
		Powierzchnia/m²	3,72
Wytyczne budowlane	Ściany	Na pełną wysokość pomieszczenia ściany wykończyć materiałem gładkim, trwałym, zmywalnym, umożliwiającym mycie i dezynfekcję- płytki gresowe	
	Sufity	Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości	

			bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki				
	Drzwi		Pełne, przesuwne, wym. w świetle ościeżnicy 0,90m x 2,0m, otwory wentylacyjne		
	Okna		Okno dostępne fix EI30, aluminiowe		
	Wykończenie specjalne		Ściana wydzielająca wc, płyta HPL na pełną wysokość pomieszczenia		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne		
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 50m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		tak		
	Inst. ciepłej wody		tak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
U1	Umywalka		1		
L1	Lustro		1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie		1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym		1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe		1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki		1		
P3	Pojemnik na papier toaletowy		1		
M1	Miska ustępowa		1		

0.13- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Gabinet obserwacji	Nr pomieszczenia	0.13
		Powierzchnia/m²	14,64

Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winylowe arkusze szer. 30cm na dwóch wysokościach.		
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Wykładzina PCV heterogeniczna		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm, wywijane- z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Pełne, przeszklenie typu „pharma”, przesuwne		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		Narożniki naklejane wys. min. 1,50m		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	tak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		tak		
	Inst. sieci strukturalnej		tak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 90m³/h		
	Klimatyzacja		tak		
	Instalacja gazu medycznego		tak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
PN2	Panel nadłóżkowy dwu-stanowiskowy		1		
PA	Parawan medyczny podwieszany		1		Montaż sufit/ściana

0.14- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Pom. higieniczno- sanitarne	Nr pomieszczenia	0.14
		Powierzchnia/m²	6,45
Wytyczne budowlane	Ściany	Na pełną wysokość pomieszczenia ściany wykończyć materiałem gładkim, trwałym, zmywalnym, umożliwiającym	

			mycie i dezynfekcję- płytki gresowe	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga		Płytki gresowe	
	Cokoliki			
	Drzwi		Pełne, przesuwne	
	Okna		-	
	Wykończenie specjalne		Uchwyty dla os. niepełnosprawnych stal nierdzewna	
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak	
		awaryjne	tak	
		miejscowe	brak	
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak	
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak	
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak	
	Inst. telefoniczna		brak	
	Inst. sygnalizacyjna		tak	
	Inst. sieci strukturalnej		brak	
	inne		Świetlenie ewakuacyjne	
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24°C	
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 70m³/h	
	Klimatyzacja		brak	
	Instalacja gazu medycznego		brak	
	Instal. wod-kan		tak	
	Inst. ciepłej wody		tak	
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
U2	Umywalka	1		Dostosowana dla os. NPS
L2	Lustro uchylne	1		Dostosowane dla os. NPS
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym	1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki	1		
P3	Pojemnik na papier toaletowy	1		
M1	Miska ustępowa	1		Dostosowana dla os. NPS
N1	Natrysk	1		

Kp	Krzeselko prysznicowe składane	1		Dla os. NPS
Zp	Zasłona prysznicowa	1		
W1	Wieszak	1		
W t-k	Wózek transportowo- kąpielowy	1		

0.15- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Gabinet przyjęć ginekologicznych		Nr pomieszczenia	0.15
			Powierzchnia/m ²	33,23
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winylowe arkusze szer. 30cm na dwóch wysokościach. W pasie między- szafkowym oraz obrębie umywalki do wys. min. 2 m zabezpieczyć ścianę płytkami gresowymi.	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga		Płytki gresowe	
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	
	Drzwi		Pełne, przesuwne, przeszklenie typu „Pharma”, wym. w świetle ościeżnicy 1,1-1,2m x 2,0m,	
	Okna		Istniejące PCV	
	Wykończenie specjalne		Naklejane narożniki wys. min. 1,5m	
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak	
		awaryjne	tak	
		miejscowe	tak	
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak	
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak	
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak	
	Inst. telefoniczna		brak	
	Inst. sygnalizacyjna		tak	
	Inst. sieci strukturalnej		tak	
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne	
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24°C	
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 100m ³ /h	
	Klimatyzacja		tak	
	Instalacja gazu medycznego		tak	
	Instal. wod-kan		tak	
	Inst. ciepłej wody		tak	

Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
A2	Zabudowa meblowa na wymiar	1	dł. 2,25m	Zabudowa indywidualna na wymiar
U3	Umywalka wpuszczana w blat	1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym	1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki	1		
PN1	Panel nadłóżkowy	1		
Fg	Fotel ginekologiczny	1		
Bi2	Biurko pracownicze + kontener	1	140x70	
K1	Krzesło	1		
K2	Krzesło pracownicze obrotowe	1		
K3	Taboret medyczny obrotowy	1		
K4	Krzesło do poboru krwi	1		
PA	Parawan medyczny podwieszany	1		Montaż sufit/ściana
R1	Żaluzja/ roleta okienna	1		

0.16- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Magazyn		Nr pomieszczenia	0.16
			Powierzchnia/m ²	3.03
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra.	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga		Płytki gresowe	
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	
	Drzwi		Pełne, wym. w świetle ościeżnicy 0,80m x 2,0m	
	Okna		-	
	Wykończenie specjalne			
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak	
		awaryjne	brak	
		miejscowe	brak	
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak	
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak	

	Inst. sygnalizacji pożaru	tak		
	Inst. telefoniczna	brak		
	Inst. sygnalizacyjna	brak		
	Inst. sieci strukturalnej	brak		
	inne			
Centralne ogrzewanie	Temperatura	+16°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja	Tak 10m³/h		
	Klimatyzacja	brak		
	Instalacja gazu medycznego	brak		
	Instal. wod-kan	brak		
	Inst. ciepłej wody	brak		
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
RM	Regał metalowy	3	90x40x200	

0.17- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Gabinet przyjąć położniczych		Nr pomieszczenia	0.17
			Powierzchnia/m²	17,71
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winylowe arkusze szer. 30cm na dwóch wysokościach. W pasie między- szafkowym oraz obrębie umywalki do wys. min. 2 m zabezpieczyć ścianę płytkami gresowymi.	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga		Wykładzina PCV heterogeniczna	
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	
	Drzwi		Pełne, wym. w świetle ościeżnicy 1,1-1,2m x 2,0m	
	Okna		Istniejące PCV	
	Wykończenie specjalne		Narożniki wklejane wys. min.1,5m	
	Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak
awaryjne			tak	
miejskowe			tak	
Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
Inst. sygnalizacji pożaru		tak		

	Inst. telefoniczna	brak		
	Inst. sygnalizacyjna	tak		
	Inst. sieci strukturalnej	tak		
	inne	Oświetlenie ewakuacyjne		
Centralne ogrzewanie	Temperatura	+24°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja	Tak 100m³/h		
	Klimatyzacja	tak		
	Instalacja gazu medycznego	tak		
	Instal. wod-kan	tak		
	Inst. ciepłej wody	tak		
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
A2	Zabudowa meblowa na wymiar	1	dł. 2,25m	Zabudowa indywidualna na wymiar
U3	Umywalka wpuszczana w blat	1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym	1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki	1		
PN1	Panel nadłóżkowy	1		
KO	Kozetka	4		
B2	Biurko pracownicze + kontener	1	140x70	
K1	Krzesło	1		
K2	Krzesło pracownicze obrotowe	1		
K3	Taboret medyczny obrotowy	1		
PA	Parawan medyczny podwieszany	1		Montaż sufit/ściana
R1	Żaluzja/ roleta okienna	1		

0.18- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Gabinet przyjęć noworodków	Nr pomieszczenia	0.18
		Powierzchnia/m²	17,63
Wytyczne budowlane	Ściany	<p>Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winylowe arkusze szer. 30cm na dwóch wysokościach. W pasie między- szafkowym oraz obrębem umywalki do wys. min. 2 m zabezpieczyć ścianę płytkami gresowymi.</p>	

	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Wykładzina PCV heterogeniczna		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Pełne, wym. w świetle ościeżnicy 1,1-1,2m x 2,0m		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		Narożniki naklejane min. wys. 1,50m		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	tak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		tak		
	Inst. sieci strukturalnej		tak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 100m³/h		
	Klimatyzacja		tak		
	Instalacja gazu medycznego		tak		
	Instal. wod-kan		tak		
	Inst. ciepłej wody		tak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
A3	Zabudowa meblowa na wymiar		1	dł. 3,30m	Zabudowa indywidualna na wymiar
U3	Umywalka wpuszczana w blat		1		
D1	Dozownik z mydłem w płynie		1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym		1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe		1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki		1		
PN1	Panel nadłóżkowy		1		
In	Inkubator		4		
KO	Kozetka		4		
B2	Biuorko pracownicze + kontener		1	140x70	

K1	Krzesło	1		
K2	Krzesło pracownicze obrotowe	1		
K3	Taboret medyczny obrotowy	1		
PA	Parawan medyczny podwieszany	1		Montaż sufit/ściana

0.19- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Komunikacja		Nr pomieszczenia	0.19
			Powierzchnia/m²	19,58
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra. Po obwodzie pom. zastosować winylowe arkusze szer. 30cm na dwóch wysokościach.	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga		Płytki gresowe	
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	
	Drzwi			
	Okna		-	
	Wykończenie specjalne		Narożniki naklejane min. wys. 1,50m	
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak	
		awaryjne	tak	
		miejscowe	brak	
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak	
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak	
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak	
	Inst. telefoniczna		brak	
	Inst. sygnalizacyjna		brak	
	Inst. sieci strukturalnej		brak	
	inne		Oświetlenie ewakuacyjne	
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C	
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 40m³/h	
	Klimatyzacja		brak	
	Instalacja gazu medycznego		brak	
	Instal. wod-kan		brak	
	Inst. ciepłej wody		brak	
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
K1	Krzesło do poczekalni	2		

PA	Parawan medyczny		1		
----	------------------	--	---	--	--

0.20- KARTA TECHNOLOGICZNA					
Nazwa pomieszczenia	Przebieralnia		Nr pomieszczenia	0.20	
			Powierzchnia/m²	4,95	
Wytyczne budowlane	Ściany		Ściany malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra.		
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Pełne, przesuwne		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne				
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	brak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		-		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+24°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 60m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
K1	Krzesło do poczekalni		1		
W1	Wieszak		1		
L3	Lustro wieszane		1	50x150	

0.21- KARTA TECHNOLOGICZNA					
Nazwa pomieszczenia	Pomieszczenie techniczne		Nr pomieszczenia	0.21	
			Powierzchnia/m²	2,97	
Wytyczne budowlane	Ściany		Malować farbą lateksową z nanocząsteczkami srebra		
	Sufity				
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Pełne		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		-		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 10m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
-	-		-	-	-

0.22- KARTA TECHNOLOGICZNA				
Nazwa pomieszczenia	Pom. porządkowe		Nr pomieszczenia	0.22
			Powierzchnia/m ²	3,63
Wytyczne budowlane	Ściany		Na pełną wysokość pomieszczenia ściany wykończyć materiałem gładkim, trwałym, zmywalnym, umożliwiającym mycie i dezynfekcję- płytki gresowe	
	Sufity		Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości	

			bakteryjnej B1, odporny na wilgoć		
	Podłoga		Płytki gresowe		
	Cokoliki		Wys. min, 10cm, wywijane- z tego samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Pełne, samozamykacz		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne				
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	brak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 10m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		tak		
	Inst. ciepłej wody		tak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
K1	Krzesło		2		

0.23- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Brudownik	Nr pomieszczenia	0.23
		Powierzchnia/m²	3,95
Wytyczne budowlane	Ściany	Na pełną wysokość pomieszczenia ściany wykończyć materiałem gładkim, trwałym, zmywalnym, umożliwiającym mycie i dezynfekcję- płytki gresowe	
	Sufity	Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteriologicznej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga	Płytki gresowe	
	Cokoliki	Wys. min, 10cm- z tego samego materiału co podłoga	
	Drzwi	Pełne	

	Okna		-	
	Wykończenie specjalne		-	
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak	
		awaryjne	brak	
		miejskowe	brak	
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak	
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak	
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak	
	Inst. telefoniczna		brak	
	Inst. sygnalizacyjna		brak	
	Inst. sieci strukturalnej		brak	
	inne			
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C	
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 25m³/h	
	Klimatyzacja		brak	
	Instalacja gazu medycznego		brak	
	Instal. wod-kan		tak	
	Inst. ciepłej wody		tak	
Wymagania specjalne				
WYPOSAŻENIE				
Symbol	Nazwa	ilość	wymiar	uwagi
U1	Umywalka	1		Stosować stelaż montażowy
D1	Dozownik z mydłem w płynie	1		
D2	Dozownik ze środkiem dezynfekującym	1		bezdotykowy
P1	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	1		
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki	1		
Zg2	Zlew gospodarczy 2 komorowy	1		Stal nierdzewna

0.24- KARTA TECHNOLOGICZNA			
Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	Nr pomieszczenia	0.24
		Powierzchnia/m²	28,90
Wytyczne budowlane	Ściany	Na pełną wysokość pomieszczenia ściany wykończyć materiałem gładkim, trwałym, zmywalnym, umożliwiającym mycie i dezynfekcję- płytki gresowe	
	Sufity	Sufit systemowy, modułowy, podwieszony, klasa czystości bakteriologicznej B1, odporny na wilgoć	
	Podłoga	Wykładzina PCV heterogeniczna	
	Cokoliki	Wys. min, 10cm, wywijane z tego	

			samego materiału co podłoga		
	Drzwi		Pełne		
	Okna		-		
	Wykończenie specjalne		-		
Instalacje elektryczne i teletechniczne	Instalacja oświetlenia	podstawowe	tak		
		awaryjne	tak		
		miejscowe	brak		
	Inst. gniazdowa jednofazowa		tak		
	Inst. gniazdowa trójfazowa		brak		
	Inst. sygnalizacji pożaru		tak		
	Inst. telefoniczna		brak		
	Inst. sygnalizacyjna		brak		
	Inst. sieci strukturalnej		brak		
	inne				
Centralne ogrzewanie	Temperatura		+20°C		
Instalacje sanitarne	Wentylacja		Tak 90m³/h		
	Klimatyzacja		brak		
	Instalacja gazu medycznego		brak		
	Instal. wod-kan		brak		
	Inst. ciepłej wody		brak		
Wymagania specjalne					
WYPOSAŻENIE					
Symbol	Nazwa		ilość	wymiar	uwagi
-	-		-	-	-