oznaczenia		D17		D18		D19		D20
schemat				EIS30 SAMOZAMYKACZ 		EI30 SAMOZAMYKACZ 		EIS30 SAMOZAMYKACZ 
wymiary (cm)	S	110		90		120		140
	H	200		200		200		200
	ilość	L	P	L	P	L	P	
PARTER		0	2	2	0	0	1	2
razem		0	2	2	0	0	1	2
		drzwi wewnętrzne medyczne, przesuwne ręcznie, bezprogowe, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, płat drzwiowy gr. min. 37mm, o konstr. zamkniętej. Aluminiowy układ jezdny w osłonie ze stali nierdzewnej lub ze stali nierdzewnej, doszczelniający. Drzwi izolowane wysoko-sprężoną pianą poliuretanową, przeszklenie typu pharma okrągłe o śr. 40cm, pochwyt stal nierdzewna Zamek na klucz. ościeżnica: regulowana RAL: 7035		drzwi wewnętrzne pełne, bezprogowe, skrzydło: bezprzylgowe, konstr. ramiak drewniany, z wypełnieniem ogniochronnym wkładem, obłożony płytami HDF pokrytymi laminatem CPL 0,8-1mm, boczne krawędzie oklejone tworzywem ABS, zamek porządkowy odporność ogniowa EI30 ościeżnica: stalowa regulowana, bezprzylgowa RAL: 7035		drzwi kompatybilne z systemem ścianki-profilowe, stalowe, odporność ogniowa EIS30, dymoszczelne klamka i szyld wykonane ze stal inierdzewnej szczotkowanej min. trzy zawiasy spawane w kolorze profili samozamykacz szynowy kolor RAL 7024 uszczelka opadająca szkło warstwowe bezpieczne ppoż. Akustyka Rw=45dB kolor RAL: 7024		drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminium, szkło bezpieczne-laminowane, jedno skrzydło min. szer. 1.20x2.0m, zamek porządkowy, odporność ogniowa EIS 30, dymoszczelne 1x kontrola dostępu kolor: RAL 7035

uwagi:
Wszystkie wymiary otworów Wykonawca stolarki jest zobowiązany spradzwić na budowie
Drzwi wewnętrzne w czwartej klasie odporności mechanicznej. Elementy tj. okucia, zamki, klamki muszą odpowiadać warunkom zwiększonego obciążenia ruchu użytkowników.
Skrzydła drzwiowe przeszklone wypełnione szkłem bezpiecznym laminowanym VSG w klasie zabezpieczającej przed zranieniem.
Kolor jasno szary RAL 7035, wzór klamki - próbkę przedstawić do uzgodnienia. Klasa zamków do uzgodnienia z Inwestorem.
Wszystkie drzwi bezprogowe
Wymagany jest Atest Higieniczny określający możliwość zastosowania drzwi w budynkach służby zdrowia. Zastosowane materiały muszą umożliwiać zmywanie i dezynfekcję

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.Wszystkie odstępstwa od projektu uzgodnić z projektantem.
Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym.

BIURO 87A s.c. ul. Oleska 87a
45-231 OPOLE tel 609 341 037
NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com

faza: **PROJEKT TECH. -WYKONAWCZY**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu		
TYTUŁ RYSUNKU	**ZESTAWIENIE STOLARKI**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. **Małgorzata Adamowicz-Nowacka**	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. **1:100**
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	02/2000/Op		
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. **Mariusz Tenczyński**	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. **PTW-07**
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	11/OPOKK/2006		
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024		