

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI 1 - 30

Poz. FC	Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – FARBY SPECJALISTYCZNE	
1.	BARWNIK A-A-59168 Numer NSN: 6850006649067 Part Number 1: A-A-59168 Cage Code 1: 58536 Part Number 2: AA59168-3 Cage Code 2: 58536 Part Number 3: MIL-L-83795 Cage Code 3: 81349 Barwnik A-A-59168 Zestaw z barwinkiem i rozpuszczalnikiem Kolor: niebieski Palny Stosowany w defektoskopii. OPAKOWANIE: PUSZKA 1 PINTA
2.	FARBA POLIURETANOWA M85285-1H-002Q-16440 Numer NSN: 8010012853046 Part Number 1: M85285-1H-002Q-16440 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: M85285-1-H-16440-002Q Cage Code 2: 81349 Part Number 3: MIL-PRF-85285 TY1CLH Cage Code 3: 80244 FARBA POLIURETANOWA M85285-1H-002Q-16440. Farba poliuretanowa 04644AUX Typ I Klasa H. Farba wykorzystywana przy obsłudze samolotu F-35 i sprzętu NOSP Farba dwuskładnikowa - komponent A i komponent B. Ilość każdego komponentu: 2 qt Numer koloru 16440 (Jasny szary) Cechy szczególne - wysoka zawartość substancji stałych OPAKOWANIE: 1 GAL Produkt musi spełniać Military/Aerospace Specification - MIL-PRF-85285 Typ I Klasa H
3.	FARBA POLIURET.MIL-PRF-85285 CZAR.17038 Numer NSN: 8010012936181 Part Number 1: MIL-PRF-85285 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: MIL-PRF-85285 TY2CLH Cage Code 2: 80244 Farba poliuretanowa dwuskładnikowa MIL-PRF-85285 CZARNA 17038 ITEM NAME: POLYURETHANE COATING Farba poliuretanowa 04680KUX Typ II Klasa H. Farba wykorzystywana przy obsłudze samolotu F-35 i sprzętu NOSP. Składa się z dwóch składników: komponent A (pigment) i komponent B. Numer koloru 17038 (czarny) Numer Hantzen produkt 04680KUX-3 Cechy szczególne - wysoka zawartość substancji stałych W kompencie: pigment A i B, razem w opakowaniu 2 Gal. Produkt musi spełniać Military/Aerospace Specification - MIL-PRF-85285 Typ II Klasa H

4.	FARBA PODKŁADOWA TT-P-645 Numer NSN: 8010015459601 Part Number 1: TT-P-645 Cage Code 1: 81348 Part Number 2: TTP645-300X300ML Cage Code 2: 81348 FARBA PODKŁADOWA TT-P-645. ITEM NAME: PRIMER COATING Kolor: żółty Numer koloru: 33793 Specjalne cechy: nie zawiera ołowiu, Czas schnięcia: od 4 do 6 godzin Składnik dodatkowy: cynk-molibden Alternatywny part number: TT-P-645B POJEMNOŚĆ: 600 MILILITRÓW
Część 2 – KLEJE	
1.	KLEJ 19680200 Part Number 1: 19680200 Cage Code 1: U1N05 Part Number 2: Dritz 674 Cage Code 2: 1Y7C8 KLEJ 19680200. PŁYN (SPOIWO) PRZECIWKO STRZĘPIENIU SIĘ TKANIN 19680200. Bezbarwny płyn zapobiega strzępieniu się. Do wzmacniania i łączenia powierzchni tkanin. Nadaje się do uszczelniania otwartych krawędzi tkanin Butelka dozująca ZAWARTOŚĆ: 22,5 ML
2.	KLEJ A-A-3097 Numer NSN: 8040010387728 Part Number 1: A-A-3097 Cage Code 1: 58536 Part Number 2: A-A-3097 TY1CL3 Cage Code 2: 80244 Part Number 3: INSTABOND M-1000 Cage Code 3: 5V071 Part Number 4: LOCTITE 415 Cage Code 4: 05972 Part Number 5: INSTANTBOND 114 Cage Code 5: 61603 Klej A-A-3097 Typ I bezbarwny w tubce, ogólnego zastosowania, szybko wiążący metale, tworzywa sztuczne oraz kauczuk. Opakowanie: 1 oz Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Aviation Specification: A-A-3097 Typ I Class 3
3.	KLEJ CZERWONY RTV159 Numer NSN: 8040001450450 Part Number 1: RTV159 Cage Code 1: 01139 Part Number 2: RTV159 3TG Cage Code 2: 01139 Part Number 3: AD-027 Cage Code 3: 72914 Klej czerwony RTV159 to 1 - składnikowy klej silikonowy, utwardzany w temperaturze pokojowej, pod wpływem wilgoci. Klej o konsystencji pasty, do zastosowania w aplikacjach wymagających dużej wytrzymałości i pracy w wysokich temperaturach do 260°C (500°F). 1 Tuba o pojemności 2,8 oz (ok. 82,8 ml) Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PWA 36003-1

4.	KLEJ EPOKSYDOWY EPO-TEK 353ND Numer NSN: 8040017062484 Part Number 1: EPO-TEK 353ND 4 GRAM Cage Code 1: 33246 Part Number 2: EPTK353004 Cage Code 2: U5F65 Part Number 3: EPO-TEK 353ND 4 GRAM Cage Code 3: U8793 KLEJ EPOKSYDOWY EPO-TEK 353ND ITEM NAME: ADHESIVE EPO-TEK 353ND to składający się z dwóch składników, wysokotemperaturowy klej epoksydowy. Stosowany do klejenia złączy światłowodowych. OPAKOWANIE: ZESTAW 4 GRAMY
5.	KLEJ NIEBIESKI P47125-001-01 Numer NSN: 8040001594834 Part Number 1: SM-C-808446-2 Cage Code 1: 80063 Part Number 2: P47125-001-01 Cage Code 2: 18876 Stosowany w temperaturach pokojowych do naprawy (sklejania) różnorodnych powierzchni. OPAKOWANIE: 1 PINTA
6.	KLEJ LOCTITE 263 Numer NSN: 8040016219702 Part Number 1: LOCTITE 263 Cage Code 1: 12405 Part Number 2: 5HYJ0 Cage Code 2: 25795 LOCTITE 263 to czerwony bloker gwintów o wysokiej wytrzymałości do trwałego blokowania i uszczelniania nakrętek i kołków, aby zapobiec poluzowaniu spowodowanemu drganiami. Działa na wszystkich metalach, w tym podłożach pasywnych, takich jak stal nierdzewna, aluminium i powierzchniach powlekanych bez użycia podkładu. Moment zerwania dla śruby M10: 33Nm; Temperatura aplikacji: -550C do 1800C; Demontaż na ciepło; OPAKOWANIE: 50 ML
Część 3 – INNE ŚRODKI CHEMICZNE	
1.	ODMRAŻACZ A-A52624 NSN: 6850006641403 Part Number 1: D3306 Cage Code 1: 81346 Part Number 2: A-A52624 Cage Code 2: 58536 ODMRAŻACZ (ANTIFREEZE) A-A52624. Etylenoglikolowy płyn chłodzący, 100% koncentrat wymagający rozcieńczenia z wodą, formuła o niskiej zawartości krzemianów, kompatybilny z dodatkami suplementacyjnymi do układu chłodzenia. OPAKOWANIE: 1 GAL
2.	PROSZEK DO DEFECTOSKOPII LD-4 Numer NSN: 6850014174455 Part Number 1: LD-4 Cage Code 1: 55208 Part Number 2: ODP-340 Cage Code 2: 03530 PROSZEK DO DEFECTOSKOPII LD-4

	Kolor: różowy Stosowany do defektoskopii zewnętrznych zbiorników paliwa F-16. OPAKOWANIE 6 OZ										
3.	PREPARAT DO ODTŁUSZCZCZ.LOCTITE 7063 400ML Produkt do odtłuszczania powierzchni przed klejeniem. Zastosowanie: Loctite 7063 jest zalecany do końcowego przedmontażowego przygotowywania wszystkich powierzchni, które będą klejone produktami LOCTITE. Ze względu na silne własności rozpuszczające jest on także bardzo skuteczny do mycia czy odtłuszczania części przy innych zastosowaniach. Dane techniczne: Rozpuszczalnik - Mieszanka rozpuszczalnika węglowodorowego, alkoholu alifatycznego i metylanu Wygląd - Klarowny, bezbarwny; Ciężar właściwy w 25 st.C - 0.74 Temp. Zapłonu (COC), st.C - 21 (WYSOCE ŁATWOPALNY) Ciśnienie par przy 20 st.C, mbar - 440 Graniczna wartość stężenia,(ACGIH), ppm – 600; Korozyjność - żadna Czas wysychania w 20 st.C, sek - 60 Produkt LOCTITE 7063 jest jednoskładnikowym, nie zawierającym CFC, rozpuszczalnikowym preparatem do zmywania i odtłuszczania powierzchni przeznaczonych do klejenia produktami Loctite. Produkt jest WYSOCE ŁATWOPALNY. Można go stosować zamiast 1,1,1 tróchloroetanu. Producent: Henkel Technologies Preparat wykorzystywany do naprawy sprzętu: uzbrojenia i elektroniki oraz informatyki i łączności. OPAKOWANIE: 400 ML										
4.	PŁYN OBRÓBKOWY ACCU-LUBE LB-2000 <table><tr><td>Part Number 1: Accu-Lube LB-2000</td><td>Cage Code 1: 25795</td></tr><tr><td>Part Number 2: Accu-Lube TB</td><td>Cage Code 2: 25795</td></tr><tr><td>Part Number 3: Accu-Lube PB-8</td><td>Cage Code 3: 25795</td></tr><tr><td>Part Number 4: Accu-Lube LB-2000 Pump Spray</td><td>Cage Code 4: 25795</td></tr><tr><td>Part Number 5: Accu-Lube LB-9000</td><td>Cage Code 5: 98148</td></tr></table> Rodzaj: Płyn do obróbki metali. Cechy: biodegradowalny smar MQL na bazie roślinnej. Aplikacja: do obróbki średnio-ciężkiej, wiercenia, gwintowania, piłowania, tłoczenia, walcowania i przeciągania. Waga: 8,5 lbs. Marka: ACCU-LUBE Model: LB-2000 OPAKOWANIE: 1 GALON Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PMC 9264	Part Number 1: Accu-Lube LB-2000	Cage Code 1: 25795	Part Number 2: Accu-Lube TB	Cage Code 2: 25795	Part Number 3: Accu-Lube PB-8	Cage Code 3: 25795	Part Number 4: Accu-Lube LB-2000 Pump Spray	Cage Code 4: 25795	Part Number 5: Accu-Lube LB-9000	Cage Code 5: 98148
Part Number 1: Accu-Lube LB-2000	Cage Code 1: 25795										
Part Number 2: Accu-Lube TB	Cage Code 2: 25795										
Part Number 3: Accu-Lube PB-8	Cage Code 3: 25795										
Part Number 4: Accu-Lube LB-2000 Pump Spray	Cage Code 4: 25795										
Part Number 5: Accu-Lube LB-9000	Cage Code 5: 98148										
Część 4 – PŁYNY DO POWŁOK CHROMIANOWYCH											
1.	PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500515 <table><tr><td>Numer NSN:</td><td>6850017011115</td><td></td></tr><tr><td>Part Number 1:</td><td>80500515</td><td>Cage Code 1: 11924</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>80500515</td><td>Cage Code 2: U0UV8</td></tr></table> PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500515. Powszechne użycie: Do nakładania chromianowych powłok konwersyjnych na osad kadmowy lub cynkowy.	Numer NSN:	6850017011115		Part Number 1:	80500515	Cage Code 1: 11924	Part Number 2:	80500515	Cage Code 2: U0UV8	
Numer NSN:	6850017011115										
Part Number 1:	80500515	Cage Code 1: 11924									
Part Number 2:	80500515	Cage Code 2: U0UV8									

	Okres trwałości: 10 lat, przy prawidłowym przechowywaniu w temperaturze pokojowej (20-25°C/68-77°F) i z dala od światła Klasyfikacja towarów niebezpiecznych/właściwa nazwa wysyłki UN3264, klasa 8, PG III Ciecz, kwaśna, nieorganiczna, n.o.s. (kwas siarkowy, dwuchromian sodu) OPAKOWANIE: 1 LITR
2.	PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500520 Numer NSN: 6850016904209 Part Number 1: 80500520 Cage Code 1: 11924 PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500520. Płyn do nakładania powłok chromianowych 80500520. Powszechne użycie: Do nakładania chromianowych powłok konwersyjnych na osad kadmowy lub cynkowy. Okres trwałości: 10 lat, przy prawidłowym przechowywaniu w temperaturze pokojowej (20-25°C/68-77°F) i z dala od światła. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych/właściwa nazwa wysyłki UN3264, klasa 8, PG III Ciecz, kwaśna, nieorganiczna, n.o.s. (kwas siarkowy, dwuchromian sodu) POJEMNOŚĆ: 4 L
Część 5 – ŚRODKI DO POWLEKANIA	
1.	ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWAN. 80507015 Numer NSN: 6850017008837 Part Number 1: 80507015 Cage Code 1: 11924 Part Number 2: 80507015 Cage Code 2: U0UV8 ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWANICZNEGO 80507015. Protektorowa ochrona antykorozyjna żelaza, stali, żeliwa. 80507015 Okres trwałości 4 lata. Uwaga: Specyfikacja Boeinga BAC 5854, DPS 9.89 i PS 13113 wymaga testowania kruchości wodorowej w odstępach 12- miesięcznych dla każdej partii roztworu, tj. 12-miesięcznego okresu trwałości od daty pozytywnej testu. Waga: 3 lb (pound) OPAKOWANIE: 1 LITR
2.	ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWAN. 80507020 Numer NSN: 6850003069596 Part Number 1: 80507020 Cage Code 1: 11924 Part Number 2: SPS 5070 Cage Code 2: 11924 Part Number 3: 2023-P Cage Code 3: 11924 ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWANICZNEGO 80507020. Protektorowa ochrona antykorozyjna żelaza, stali, żeliwa. 80507015 Okres trwałości 4 lata. Uwaga: Specyfikacja Boeinga BAC 5854, DPS 9.89 i PS 13113 wymaga testowania kruchości wodorowej w odstępach 12- miesięcznych dla każdej partii roztworu, tj. 12-miesięcznego okresu trwałości od daty pozytywnej testu. OPAKOWANIE: 4 L
Część 6 – PŁYN CZYSZCZĄCY HFE-71IPA 1 GAL PAIL	
1.	PŁYN CZYSZCZĄCY HFE-71IPA 1 GAL PAIL Numer NSN: 6850015179201 Part Number 1: HFE-71IPA 1 GAL PAIL Cage Code 1: 0T1L6 Part Number 2: HFE-71IPA 1 GAL PAIL Cage Code 2: 76381

	PŁYN CZYSZCZĄCY HFE-71IPA 1 GAL PAIL. Płyn do lekkich zadań związanych z czyszczeniem i odtłuszczaniem materiałów, takich jak CFC-113, HCFC-141b i 1,1,1-trichloroetan w wielu zastosowaniach. Płyn Novec 71IPA ma niski poziom profil toksykologiczny. Novec 71IPA jest idealny do precyzyjnego i specjalistycznego czyszczenia i płukania, usuwanie cząstek stałych, odcisków palców i lekkich zabrudzeń z części metalowych, plastikowych i szklanych. ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1 GAL
Część 7 – ŚRODKI PENETRUJĄCE	
1.	SMAR SUCHY BOELUBE 70307-12 Numer NSN: 9150016967275 Part Number 1: BOELUBE 70307-12 Cage Code 1: 18554 Part Number 2: 70307-12 Cage Code 2: U00F4 SMAR SUCHY BOELUBE 70307-12 Kolor: niebieski Pasty Boelube zapewniają doskonałą smarowność w pracach takich jak gwintowanie, wiercenie i rozwiercanie. Pastę nakłada się pędzlem lub zanurza w niej narzędzie. Pasty Boelube są również używane do formowania i gięcia. Stosowane w eksploatacji samolotów F-35 Pojemność: 12 uncji
2.	ZMYWACZ PENETRANTU AMS 2644 Numer NSN: 6850001608481 Part Number 1: AMS 2644 Cage Code 1: 0U583 Part Number 2: SKCS Cage Code 2: 37676 Part Number 3: AMS2644 CL2 SOLVNT REMOVER Cage Code 3: 0U583 Part Number 4: 01-5750-77 Cage Code 4: 37676 Part Number 5: EPA 2000 SOLVENT Cage Code 5: 3T389 Part Number 6: AMS 2644 Cage Code 6: 81343 Part Number 7: AMS2644 CL2 SOLVNT REMOVER Cage Code 7: 81343 ZMYWACZ PENETRANTU AMS 2644. ITEM NAME: INSPECTION PENETRANT REMOVER ZMYWACZ PENETRANTU AMS 2644 CLASS 2 służy do usuwania penetrantu podczas inspekcji fluoroscencyjną metodą penetracyjną. Skład na bazie rozpuszczalnika, w opakowaniach 12 uncjowych. Wg specyfikacji AMS-S-4383. Znany też pod nazwą SKCS Alternatywne CAGE CODE: 37676, 3T389, 81343 Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: AMS 2644 klasa 2
3.	OLEJ PENETRUJĄCY A-A-50493 Numer NSN: 9150002617899 Part Number 1: A-A-50493 Cage Code 1: 81348 Part Number 2: LST PENETRANT Cage Code 2: ZA014 Part Number 3: VV-P-216 Cage Code 3: 81348 OLEJ PENETRUJĄCY A-A-50493. ITEM NAME: PENETRATING OIL Wykorzystywany podczas napraw pocisków rakietowych AIM-9X/CATM-9X. Lepkość w zakresie od 0,43 do 10,31 przy 100st F. Opakowanie 1.0 pints Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Aviation Specification: A-A-50493 typ I

4.	OLEJ PENETRUJĄCY AEROKROIL Numer NSN: 9150009051387 Part Number 1: AEROKROIL Cage Code 1: 13868 OLEJ PENETRUJĄCY AEROKROIL Aeroszol zawierający olej o właściwościach penetrująco-smarnych. Wykorzystywany podczas demontażu zabezpieczonych lub skorodowanych skojarzeń rozłącznych. Opakowanie: 10 oz
Część 8 – SMARY	
1.	SMAR LOCTITE 8150 ANTI-SEIZE 400ML SMAR LOCTITE 8150 ANTI-SEIZE 400ML (Silver Grade). Smar na bazie aluminium. Zapobiega zacieraniu się elementów i korozji. Typowe obszary zastosowań: śruby, nakrętki, rury, wymienniki ciepła, instalacje olejowe i palniki gazowe. Skład chemiczny - syntetyczny. Nośnik medialny - 100% płyn + pasta. Temperaturowy zakres zastosowań - -30 do +900 st. C. OBJĘTOŚĆ: 400 ML Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PMC 4743
2.	SMAR LOTNICZY KRYTOX 240AC 453G Part Number 1: MILG27617 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: KRYTOX 240AC Cage Code 2: F4321 Part Number 3: 91769355 Cage Code 3: F6481 SMAR LOTNICZY KRYTOX 240AC 453G. Preparat przeznaczony do statycznego i dynamicznego smarowania uszczelek w układach paliwowych oraz łożysk w układach napędowych samolotu C-130 Hercules. Preparat posiada konsystencję maślaną, gładką o zabarwieniu białym. Jest stabilny termicznie, niepalny i chemicznie obojętny na powszechnie stosowane paliwa i rozpuszczalniki. Zakres temperatury stosowania: od -30 do powyżej 204 stopni C. Producent: USA OPAKOWANIE: PUSZKA PLASTIKOWA O MASIE 1 LB Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-27617 Type III
3.	SMAR VERSILUBE G-351 8 UNCJI Numer NSN: 9150002575358 Part Number 1: VERSILUBE G-351 Cage Code 1: 00CE9 Part Number 2: MIL-L-15719 Cage Code 2: 81349 SMAR VERSILUBE G-351 8 UNCJI. Smar do silników elektrycznych izolowanych silikonem na bazie polimetylofenylosilikonu z zagęszczaczem w postaci mydła litu. Zastosowanie na samolocie C-130 Hercules oraz pracach warsztatowych. Skład: silikon. Producent USA. OPAKOWANIE: 8 UNCJI Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-L-15719
4.	SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-16N Numer NSN: 9150001050270 Part Number 1: NSBT-16N Cage Code 1: 5W425 Part Number 2: NSBT-16N Cage Code 2: A0311

	Part Number 3: NSBT-16N Cage Code 3: U18Y8 SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-16N Związek przeciwzatarciowy na bazie niklu i grafitu, zapewnia ochronę do 2400°F przed zatarciem i gallingiem oraz korozją galwaniczną i środowiskową. Zwiększa skuteczność przeciwzatarciową. Zapewnia absolutną ochronę przed korozją i zatarciem; Zapobiega korozji stali nierdzewnej i innych twardszych metali Umożliwia demontaż nawet po ekspozycji na wysoką temperaturę; OPAKOWANIE: PUSZKA O POJEMNOŚCI 1 LB
5.	SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-8 Numer NSN: 9150010878254 Part Number 1: NSBT-8 Cage Code 1: 5W425 Part Number 2: MIL-A-907 Cage Code 2: 81349 SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-8. Zwiększa skuteczność przeciwzatarciową. Właściwości: -chroni części do 1800 st. F -zapewnia absolutną ochronę przed korozją i zatarciem. -zapobiega korozji stali nierdzewnej i innych twardszych metali; -umożliwia demontaż nawet po ekspozycji na wysoką temperaturę; Zastosowanie samolot C-130 Hercules. Producent: USA Bostik OPAKOWANIE: 8-UNCJOWA PUSZKA Z GÓRNĄ SZCZOTKĄ Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-907
6.	SMAR AMS-G-4343 NSN: 9150001199291 Part Number 1: AMS-G-4343 Cage Code : 0U583 Part Number 2: MIL-G-4343 Cage Code : 81349 Part Number 3: AMS-G-4343 Cage Code : 81343 Smar AMS-G-4343. Opakowanie tubka 2 uncje, antykorozyjny o niskim stopniu parowania. Minimalna temperatura topnienia 163 st.C Stosowany do obsługi samolotu F-16. Wyrób produkcji USA. OPAKOWANIE: TUBKA 2 OZ (USA) Produkt musi być zgodny ze specyfikacją MIL-G-4343
Część 9 – SMAR TW 25B MIL-COMM 1.5OZ	
1.	SMAR TW 25B MIL-COMM 1.5OZ NSN: 9150014390859 SMAR TW25B MIL-COMM 1.5OZ. Smar syntetyczny na bazie PTFE do użytku w wyjątkowo trudnych warunkach. Minimalizuje gromadzenie się piasku, pyłu i zanieczyszczeń. Zapewnia ochronę przed korozją dla wszystkich metali, urządzeń eksploatacyjnych z zakresu uzbrojenia we wszystkich rodzajach środowisk. Temperatura stosowania: -67st.C do 232st.C Producent: MIL-COMM

	OPAKOWANIE: TUBKA 1.5 OZ Dozwolone zamienniki: 1. TW-25B 2. TW-25B1JSL16 3. 6781494 4. 10143461 5. TW-25B HIGH TECH LUBRICANT
Część 10 – WOSKI/ PASTY	
1.	PASTA CHŁODZĄCO-SMARUJĄCA BOELUBE70302 Numer NSN: 9150016742598 Part Number 1: BOELUBE70302 Cage Code 1: A0311 Part Number 2: 70302-12 Cage Code 2: 18554 PASTA CHŁODZĄCO-SMARUJĄCA BOELUBE70302. ITEM NAME: CUTTING COMPOUND, PASTE Pasta chłodząco-smarująca BOELUBE70302 to miękki niebieski smar w opakowaniu 12oz (340g), który jest nietoksyczny, niedrażniący i bezpieczny dla środowiska. Pasta tworzy cienki film smarujący, który znacznie zmniejsza tarcie oraz minimalizuje wytwarzanie ciepła. Pasta stosowana przy pracach związanych z wierceniem, rozwiercaniem oraz gwintowaniem. Kolor - niebieski Temperatura topnienia - 32-43°C (90-110 F) POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA – 12 OZ
2.	MLEKO MAGNEZJOWE NDC57896-0649-12 355 ML Numer NSN: 6505001487263 Part Number 1: NDC57896-0649-12 Cage Code 1: 06WD3 Part Number 2: NDC00280-0030-12 Cage Code 2: 3KEK9 Part Number 3: NDC12843-0353-02 Cage Code 3: 07HH4 MLEKO MAGNEZJOWE NDC57896-0649-12. Mleko magnezjowe stosowane podczas obsługi na sprzęcie lotniczym. POJEMNOŚĆ: BUTELKA 12 OZ
3	WOSK PARAFINOWY A-A-59255 Numer NSN: 9160002852044 Part Number 1: A-A-59255 Cage Code 1: 58536 Part Number 2: VVW95 Cage Code 2: 81348 WOSK PARAFINOWY A-A-59255 W pełni rafinowany Temperatura topnienia: 135-140f Używany przy obsłudze sprzętu spadochronowego samolotu F-16. OPAKOWANIE - KRAŻEK 1 LB Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: A-A-59255 Grade A

4.	OSUSZACZ POCHŁANIAJĄCY MIL-D-3464 Numer NSN: 6850002646568 Part Number 1: MIL-D-3464 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: 849 5-2 Cage Code 2: 79500 Part Number 3: 210-101 OSUSZACZ POCHŁANIAJĄCY MIL-D-3464. Osuszacz - środek pochłaniający (desiccant) MIL-D-3464 OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE: 5,0 GALONÓW
5.	WAZELINA VV-P-236 Numer NSN: 9150002500926 Part Number 1: VV-P-236 Cage Code 1: 81348 Part Number 2: 14P1 Cage Code 2: 82146 WAZELINA VV-P-236 1LB klasa 2 typ V . Materiał wykorzystywany w procesie obsługowym samolotu F-16 i sprzętu towarzyszącego. OPAKOWANIE: 1.750 POUNDS
6.	ŻEL DO DEFECT.ULTRADŹWIĘK.6850011574348 Numer NSN: 6850011574348 Part Number 1: 25-901 Cage Code 1: 0JXX2 Part Number 2: SOUNDSAFE Cage Code 2: 0JXX2 Part Number 3: ULTRAGEL II Cage Code 3: 0JXX2 Part Number 4: ULTRAGEL II Cage Code 4: 57869 ŻEL DO DEFECTOSKOPII ULTRADŹWIĘKOWEJ 6850011574348. Zakres temperatur: -10 do 275F. Żel przewodzący używany do badań ultradźwiękowych kolor niebieski. OPAKOWANIE: 1 GAL
7.	ŻYWICA EPOKSYDOWA 552059-01 Numer NSN: 8010000822450 Part Number 1: 552059-01 Cage Code 1: 08748 Part Number 2: M23377-1C-002G Cage Code 2: 81349 ŻYWICA EPOKSYDOWA 552059-01 Komplet do powlekania na bazie na żywicy epoksydowej elementów struktury samolotu F-16. Czas schnięcia # 5 godzin Kolor – żółty Składa się z dwóch puszek (bazy i aktywatora) po 1 galon każda. Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-23377 Typ 1 Klasa C
8.	PŁYN DO SPRAW.SZCZ.MIL-PRF-25567 TYPE 1 Numer NSN: 6850006211820 Part Number 1: MIL-PRF-25567 TYPE 1 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: MIL-PRF-25567E Cage Code 2: 1PYM1

	PŁYN DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI MIL-PRF-25567 TYPE 1. Mieszanka przeznaczona do wykrywania nieszczelności w układach wysokiego i niskiego ciśnienia. Postać fizyczna: ciecz, OPAKOWANIE: BUTELKA POLIETYLENOWA 4 UNCJE Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification MIL-PRF-25567 Typ I		
Część 11 – WYWOŁYWACZ NATRYS.ARDROX 9D1B 400ML			
	WYWOŁYWACZ NATRYS.ARDROX 9D1B 400ML Numer NSN: 6850993361640 Part Number 1: ARDROX 9D1B(AEROZOL) Cage Code 1: K6858 Part Number 2: ZP9F Cage Code 2: 0E9J2		
1.	WYWOŁYWACZ NATRYSKOWY ARDROX 9D1B 400ML. Ardrox 9D1B spray developer white 400ml. Produkt w sprayu, stosowany w defektoskopii kolorowej na śmigłowcu AW149. Ma za zadanie wykrywanie pęknięć i wad korozyjnych (korozyja wżerowa, ubytki materiału na skutek korozji). OPAKOWANIE: 400ML (AEROZOL) Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PMC 4357		
CZĘŚĆ 12 – WYWOŁYWACZ DO PENETRANTÓW ZP-14A			
	WYWOŁYWACZ DO PENETRANTÓW ZP-14A Numer NSN: 6850015874671 Part Number 1: ZP-14A Cage Code 1: 37676 Part Number 2: 01-3381-75 Cage Code 2: 37676		
1.	WYWOŁYWACZ DO PENETRANTÓW ZP-14A Biały, swobodnie pływający proszek, rozpuszczający się w wodzie tworząc przezroczysty, bezbarwny biodegradowalny roztwór wywoływacza. Stosowany w diagnostyce nieniszczącej samolotu F-16. ZATWIERDZONY WEDŁUG AMS2644, POSTAĆ B, TYP 1. OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 20,0 FUNTÓW		
Część 13 – PENETRANT DO DEFEKTOSKOPII ZL-67-5			
	PENETRANT DO DEFEKTOSKOPII ZL-67-5 Numer NSN: 6850015635956 Part Number 1: ZL-67/5 Cage Code 1: Z7P92 Part Number 2: MAGNAFLUX ZL67 Cage Code 2: 37676		
1.	PENETRANT DO DEFEKTOSKOPII ZL-67-5 Zmywalny wodą Gęstość: 0.985g/cm Lepkość CS: 23,5 przy 100F Stosowany w eksploatacji F-16. OPAKOWANIA: 5 GAL		

Część 14 – TALK KOSMETYCZNY 9OZ.U-T-30

1.	TALK KOSMETYCZNY 9OZ.U-T-30		
	Numer NSN: 8510008170295		
	Part Number 1:	A-A-42	Cage Code 1: 58536
	Part Number 2:	U-T-30	Cage Code 2: 81348
	Part Number 3:	JOHNSON'S BABY POWDER/JBP	Cage Code 3: 1R840
	TALK KOSMETYCZNY 9OZ.U-T-30		
	OPAKOWANIE: 9 OZ		

Część 15 – PŁYN MONTAŻOWY ASSEMBLY FLUID 1

1.	PŁYN MONTAŻOWY ASSEMBLY FLUID 1		
	NSN 9150001595012 dla opakowania 10x4OZ		
	Part Number 1:	ASSEMBLY FLUID 1	Cage Code 1: 56385
	Part Number 2:	HMS7-1189	Cage Code 2: 8V613
	Płyn montażowy używany w procesie eksploatacji samolotu F-16 oraz silnika F100-PW-229.		
	OPAKOWANIE: TUBA 4 OZ		
	Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PWA 36500		

Część 16 – ŚRODKI ANTYKOROZYJNE/ ANTYBLOKUJĄCE

1.	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-11796		
	Numer NSN: 8030005985915		
	Part Number 1:	MIL-C-11796	Cage Code 1: 81349
	Part Number 2:	NOX RUST 509	Cage Code 2: 6X798
	Part Number 3:	MIL-C-11796 CL3	Cage Code 3: 80244
	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-11796.		
	Występuje w śmigłowcu SH2G KAMAN		
	Do zapobiegania korozji łożysk tocznych oraz do stosowania na obrabianych powierzchniach, gdzie wymagany jest materiał ochronny, który można szczotkować i łatwo usuwać w temperaturze pokojowej.		
	Opakowanie: 1 pt		
	Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-C-11796 CL3		
2.	POWŁOKA ANTYK. ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP		
	Numer NSN: 8030014600246		
	Part Number 1:	ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP	Cage Code 1: 71410
	Part Number 2:	BONDERITE M-CR 1132 AERO	Cage Code 2: 33564
	POWŁOKA ANTYKOROZYJNA ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP.		
	Powłoka antykorozyjna w sztyfcie.		
	Sztyft do aplikacji powłoki antykorozyjnej poprzez pasywację bez konieczności spłukiwania wodą. Sztyft przeznaczony do otworów.		
	Specyfikacja: AMS-C-83231 CLASS A TYPE II		
	Norma: MIL-DTL-81706, Ty I, CI 1A, form VI, method D		

	POJEMNOŚĆ 35 GRAM - OPAKOWANIE ZAWIERA 12 SZT Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PMC 4197 Typ I Klasa 1A	
3.	ŚRODEK ANTYBLOKUJĄCY AMS2518 Numer NSN: 6850010445034 Part Number 1: AMS2518 Cage Code 1: 0U583 Part Number 2: MIL-T-5544 Cage Code 2: 6X798 ŚRODEK ANTYBLOKUJĄCY AMS2518 Skład: opilki grafitu. Stosowany w połączeniach gwintowanych do 538c, przeciwdziała spiekaniu. Używany w procesie obsługowym systemu uzbrojenia samolotu F-16. OPAKOWANIE: PUSZKA 1 FUNT	
4.	PREPARAT ANTYKOROZYJNY TG-1 28G Numer NSN: 8030014504009 Part Number 1: TG-1 Cage Code 1: 05SA2 Part Number 2: MARELUBE TEF 45 Cage Code 2: 02AC6 PREPARAT ANTYKOROZYJNY TG-1 28G. Preparat przeznaczony jest do zabezpieczenia przed korozją. Odporny na działanie czynników atmosferycznych. Służy do smarowania, zabezpieczenia i konserwowania. Stosowany między innymi na okrętach typu ohp. Producent: Ultra Safety Systems Inc. OPAKOWANIE: STRZYKAWKA ZE SMAREM - 28 GRAM	
5.	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY TECTYL 502C 0,95L NSN: 9150002234129 Part Number 1: RADCOLUBE 6085 Cage Code 1: 6ZS16 Part Number 2: ANDEROL 401D Cage Code 2: 07950 Part Number 3: BRAYC0885 Cage Code 3: A0311 Part Number 4: MIL-PRF-6085 Cage Code 4: 81349 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY TECTYL 502C, puszka o pojemności ok 0,95l. Służy do ochrony zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni maszyn, elementów nośnych i innych części metalowych przy małej cyrkulacji powietrza. OPAKOWANIE: ok 0,95 l (1 qt) Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PMC 9114	
6.	MIESZANKA ANTYKOR.ARDROX 3705-5GL Numer NSN: 8030016910395 Part Number 1 : ARDROX 3705-5GL Cage Code 1: 0L040 Part Number 2: 50557128 Cage Code 2: 0L040 MIESZANKA ANTYKOROZYJNA ARDROX 3705-5GL ARDROX 3705 jest inhibitorem na bazie wody, który został specjalnie opracowany do dodawania do zbiorników wody płuczącej w celu powstrzymania rdzewienia błyskawicznego składników żelaznych. Po dodaniu do wód płuczających ARDROX 3705 może zapewnić ochronę składników żelaznych w dobrych warunkach przechowywania w pomieszczeniach przez okres do ośmiu tygodni. Właściwości fizyczne i chemiczne:	

	Bezbarwna oraz bezwonna ciecz; Ph: 11.0-12.0; Gęstość: 1,078 g/cm³; W pełni rozpuszczalny. POJEMNIK: 5 GAL Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: SPS 194
7.	MIESZANKA ANTYKOR. MIL-PRF-16173 CL1 GR5 Numer NSN: 8030001371671 Part Number 1: MIL-PRF-16173 CL1GR5 Cage Code 1: 80244 Part Number 2: ESGARD PL-5 Cage Code 2: 0N1W9 MIESZANKA ANTYKOROZYJNA MIL-PRF-16173 CL1GR5 ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY MIL-PRF-16173 CL1GR5 "MIL-PRF-16173 Grade 5 Class 1, to środek wypierający wodę zapobiegający korozji, jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. MIL-PRF-16173 Grade 5 Class 1 jest przeznaczony do ochrony części żelaznych i nieżelaznych. Utwardzona powłoka tworzy jasnobursztynowy i półprzezroczysty olejowy film ochronny. Dane techniczne: Barwa: jasnobursztynowy. Czas wiązania: 1 godzina. Czas wiązania: 10 minut. Czas pełnego utwardzenia: 24 godziny. POJEMNIK: 5 GAL Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification - MIL-PRF-16173 Klasa 1 Gradacja 5.
8.	MIESZANKA ANTYKOR. MIL-PRF-16173 CL1 GR3 Numer NSN: 8030002441296 Part Number 1: MIL-PRF-16173 CL1 GR3 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: NOX-RUST 503 DHS Cage Code 2: 0YMU2 MIESZANKA ANTYKOROZYJNA MIL-PRF-16173 CL1 GR3 ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY MIL-PRF-16173 CL1 GR3 "MIL-PRF-16173 Grade 3 Class 1, to środek zapobiegający korozji wypierający wodę i roztwory soli, jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. MIL-PRF-16173 Grade 3 Class 1 jest przeznaczony do ochrony powierzchni części metalowych i fosforanowych. Utwardzona powłoka tworzy jasnobursztynowy i półprzezroczysty olejowy film ochronny. Dane techniczne: Barwa: jasnobursztynowy. Czas wiązania: 4 godziny. Czas pełnego utwardzenia - 24 godziny. POJEMNIK: 1 GAL Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification - MIL-PRF-16173 Klasa 1 Gradacja 3.
9.	ŚRODEK ANTYBLOK. MIL-PRF-83483-1LB-CAN Numer NSN: 8030000878630 Part Number 1: MIL-PRF-83483-1LB-CAN Cage Code 1: 81349 Part Number 2: MIL-T-83483 Cage Code 2: 81349 Part Number 3: 26203 Cage Code 3: 07431 ŚRODEK ANTYBLOKUJĄCY MIL-PRF-83483-1LB-CAN Skład: dwusiarczek molibdenu Używany w połączeniach gwintowanych, przeciwdziała spiekaniu. Stosowany przy eksploatacji systemu uzbrojenia samolotu F-16. OPAKOWANIE: 1 FUNT

	Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF 83483		
10.	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY TECTYL 846 Numer NSN: 8030000625866 Part Number 1: TECTYL 846 Cage Code 1: 81355 Part Number 2: NOX RUST X110 Cage Code 2: 6X798 Part Number 3: MIL-C-16173 Cage Code 3: 81349 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY TECTYL 846, grubość powłoki: 1/64 cala, przezroczysty. Używany w procesie obsługowym systemu uzbrojenia samolotu F-16. OPAKOWANIE 1 GALON US Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-16173 CL1 GR4		
11.	MIESZANKA ANTYKOR.MIL-PRF-16173 CL2GR4 Numer NSN: 8030013965738 Part Number 1: MIL-PRF-16173 CL2GR4 Cage Code 1: 80244 Part Number 2: MIL-PRF-16173 Cage Code 2: 81349 Part Number 2: ESGARD PL-4 Cage Code 2: 0N1W9 MIESZANKA ANTYKOROZYJNA MIL-PRF-16173 CL2GR4 Klasa związków zapobiegających korozji: MIL-PRF-16173 CL2 (Low VCO). Wysokolotne związki organiczne nie przekraczają 2.8 lbs/gal (340 gramów/litr). OPAKOWANIE: 1 PINTA Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-16173 CL2 GR4		
Część 17 – ŚRODEK ANTYKOROZYJNY V80-M 4OZ			
1.	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY V80-M 4OZ ŚRODEK ANTYKOROZYJNY V80-M 4 OZ. Inhibitor korozji, środek antykorozyjny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji dopuszczony do stosowania . Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, nie usuwając jednak powstałych przed ich użyciem skutków korozji, rdzy i osadu. OPAKOWANIE: 4 OZ		
Część 18 – ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-8188			
1.	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-8188 Numer NSN: 6850002097231 Part Number 1: MIL-C-8188 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: MIL-PRF-8188 Cage Code 2: 81349 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-8188. Zastosowanie: do silników lotniczych. OPAKOWANIE MA POJEMNOŚĆ 1 GALON Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-8188		

Część 19 – ŚRODEK ANTYKOROZYJNY BRAYCO 589 1GAL

1.	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY BRAYCO 589 1GAL Dozwolony zamiennik: 2703AWPL Cage Code 1UGB2 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY BRAYCO 589 1GAL. Preparat do smarowania turbin samolotów, zapewnia długotrwałą konserwację i trwałość. POJEMNOŚĆ: 1 GALON Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PMC 9875
----	---

Część 20 – PREPARAT ANTYKOROZYJNY ARDROX AV100D

1.	PREPARAT ANTYKOROZYJNY ARDROX AV100D Preparat hamujący, zabezpieczający przed korozją. Stosowany jest jako powłoki do ochrony metali powszechnie stosowanych w konstrukcji kadłuba i elementów kosmicznych przed korozją. Może być stosowany do malowanych i niemalowanych powierzchni. Spełnia normę MIL-C-16173. OPAKOWANIE: 1 L
----	--

Część 21 – ŚRODKI CZYSZCZĄCE

1.	ŚRODEK CZYSZCZĄCY TYP III MIL-PRF-680 Numer NSN: 6850014742318 Part Number 1: MIL-PRF-680 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: AXAREL 3000 Cage Code 2: 0WUA8 ŚRODEK CZYSZCZĄCY TYP III MIL-PRF-680. ITEM NAME: CLEANING COMPOUND, Środek służący do czyszczenia i odtłuszczania części metalowych. Temperatura zapłonu: 102 °C (215.6 °F); Temperatura wrzenia: 233 # 291 °C (451.4 # 555.8 °F); Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-87937 TYP III. 1 SZT = OPAKOWANIE 1 GALON Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-680 TYP III
2.	ŚRODEK CZYSZCZĄCY TURBINY MIL-PRF-85704 Numer NSN: 6850001817594 Part Number 1: MIL-PRF-85704 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: B AND B 3100 Cage Code 2: 21361 ŚRODEK CZYSZCZĄCY TURBINY MIL-PRF-85704. Środek czyszczący turbiny (CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH), nr części: MIL-PRF-85704. OPAKOWANIE: 5 GALONÓW Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-85704 typ I

3.	ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-C-85704 Numer NSN: 6850013705245 Part Number 1: MIL-C-85704 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: M85704-IIR-A Cage Code 2: 81349 ŚRODEK CZYSZCZĄCY (CLEANING COMPOUND) MIL-C-85704, występuje na ŚMIGŁOWCU SH2G. OPAKOWANIE: 5 GALON Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-85704 typ II
4.	ŚRODEK CZYSZCZ. PLEXUS P-P-560 TYPE III Numer NSN: 7930014336632 Part Number 1: P-P-560 TYPE III Cage Code 1: 80244 Part Number 2: QPL-P-P-560 Cage Code 2: 81348 ŚRODEK CZYSZCZĄCY PLEXUS P-P-560 TYPE III. ITEM NAME: POLISH, PLASTIC Preparat przeznaczony do czyszczenia i polerowania oszklenia kabiny samolotu. Usuwa kurz i brud, wypełnia drobne rysy i pozostawia cienką warstwę niekumulującego się wosku. Posiada właściwości antystatyczne. Cechy produktu: produkt w formie aerozolu POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO - 13 OZ
5.	ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-D-16791 TY2 Numer NSN: 7930005319715 Part Number 1: MIL-D-16791 TY2 Cage Code 1: 81349 Part Number 2: DETERFENT GP, TYPE II Cage Code 2: 91341 ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-D-16791 TY2. Środek czyszczący MIL-D-16791 TY2 - środek do usuwania brudu, tłuszczu, olejów. Nie zawiera wosku ani materiałów ściernych. Specyfikacja produktu - MIL-D-16791 Typ 2: forma fizyczna – płyn, typ rozpuszczalnika - olej OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE - PUSZKA 1 GALON Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-D-16791 Typ II
6.	ŚRODEK CZYSZCZĄCY M85704-III-A Numer NSN: 6850014336436 Part Number 1: M85704-III-A Cage Code 1: 81349 Part Number 2: MIL-PRF-85704 Cage Code 2: 81349 ŚRODEK CZYSZCZĄCY M85704-III-A Środek czyszczący turbiny M85704-III-A Środek do czyszczenia silników turbinowych typ III OPAKOWANIE: 5 GAL Produkt musi być zgodny ze specyfikacją MIL-PRF-85704 Typ III

7.	PŁYN ARDROX 6077 Numer NSN: 6850016296896 Part Number 1: ARDROX 6077 Cage Code 1: 0L040 PŁYN ARDROX 6077 Mieszanka rozpuszczalników i detergentów do czyszczenia owiewki. Usuwa tłuszczy, pozostałości po owadach, odciski palców. Przezroczysty niebieski płyn, nie pozostawiający nalotu. Gęstość: 0,98-100 g/cm³ przy 20°C PH (koncentratu): 10,0 Temperatura zapłonu: 96°C Rozpuszczalność w wodzie – całkowicie mieszalny OPAKOWANIE: 5 GAL
Część 22 – ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-PRF-87937 TYPE IV	
1.	ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-PRF-87937 TYPE IV Numer NSN: 6850014292371 Part Number 1: MIL-PRF-87937 TYPE IV Cage Code 1: 81349 Part Number 2: MIL-C-87937 Cage Code 2: 81349 ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-PRF-87937 TYPE IV. ITEM NAME: CLEANING COMPOUND,AIRCRAFT SURFA Konsystencja: płyn. Typ- IV. Stosowany w procesie obsługowym pocisku rakietowego AIM-9X/CATM-9X. Środek do czyszczenia powierzchni pocisków rakietowych. OPAKOWANIE: 55 GAL Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-87937 Typ IV
Część 23 – PŁYN DO MYCIA 037000255741	
1.	PŁYN DO MYCIA 037000255741 Numer NSN: 7930017003815 PŁYN IVORY 037000255741 ITEM NAME: CLEANING COMPOUND,SOLVENT-DETERG Płyn Ivory został opracowany w celu skutecznego usuwania zabrudzeń oraz tłuszczu. Płyn przeznaczony do skutecznego czyszczenia oraz polerowania oszklenia samolotu oraz elementów kombinezonu pilota. Forma fizyczna - płyn POJEMNOŚĆ: 24 OZ
Część 24 – ROZPUSZCZALNIK PD-680 TYP II	
1.	ROZPUSZCZALNIK PD-680 TYP II NSN 6850014742317

Część 25 – ROZPUSZCZALNIK WIPES/9X11

Numer NSN: 6850016909118

1.

OPAKOWANIE ZAWIERA:
1. KANISTER SWCN0232 DO CHUSTECZEK DS-108 SAT WIPES/9X11
2. CHUSTECZKI NASĄCZONE ROZPU SZCZALNIKIEM DS-108 SAT WIPES/9X11 - 6
ROLEK PO 75 SZT.

Numer NSN: 6850016909234

2.

ROZPUSZCZALNIK DS-104 SAT WIPES/9X11.
DS-104 SAT WIPES/9X11 Solvent # precyzyjny rozpuszczalnik czyszczący, szczególnie dobrze usuwający zabrudzenia węglowodorowe, takie jak oleje, smary i smoły, a także typowe zanieczyszczenia warsztatowe, żywice epoksydowe i uszczelniacze . DS-104 SAT WIPES/9X11 szybko odparowuje w temperaturze pokojowej pozostawiając idealnie czystą

	powierzchnię gotową do malowania, powlekania, klejenia, uszczelniania lub końcowego montażu. DS-104 SAT WIPES/9X11 ma niską toksyczność.
	OPAKOWANIE ZAWIERA: 1. KANISTER SWCN0232 DO CHUSTECZEK DS-104 SAT WIPES/9X11 2. CHUSTECZKI NASĄCZONE ROZPUSZCZALNIKIEM DS-104 SAT WIPES/9X11 -6 ROLEK PO 75SZT.
Część 26 – ZMYWACZ DO PENETRANTÓW ZR-10C	
1.	ZMYWACZ DO PENETRANTÓW ZR-10C Part Number 1: AMS2644 Cage Code 1: 0U583 Part Number 2: AMS2644 Cage Code 2: 81343 ZMYWACZ DO PENETRANTÓW ZR-10C Różowawy koncentrat do rozcieńczania wodą, służący do zmywania nadmiaru Penetranta przez zanurzenie lub natryskowo. Zatwierdzony według ams2644, Metoda d, typ 1. OPAKOWANIE: 55 GAL
Część 27 – PENETRANT DEFEKTOSKOPIJNY ZYGLO ZL37	
1.	PENETRANT DEFEKTOSKOPIJNY ZYGLO ZL37 Numer NSN: 6850013061383 Part Number 1: ZL-37 Cage Code 1: 37676 Part Number 2: AMS2644 Cage Code 1: 0U583 Part Number 3: AMS2644 Cage Code 1: 81343 Penetrant ZL37 o bardzo wysokiej czułości jest przeznaczony do wykrywania drobnych, ścisłych nieciągłości w elementach krytycznych dla bezpieczeństwa, takich jak tytanowe elementy turbin, oraz w częściach narażonych na duże naprężenia, takie jak odlewy. Cechy: - Jasne wskazania o wysokim kontraście; - Bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV; - Zatwierdzony do użytku przez Pratt & Whitney; Dane techniczne: - Poziom czułości: Poziom 4, bardzo wysoka czułość - Wymagane wyposażenie: Źródło światła UV, takie jak EV6000 - Zakres temperatur: 40 do 125°F / 4 do 52°C CPN: ZL-37. Producent: MAGNAFLUX Produkt zgodny z normą AMS 2644 OPAKOWANIE: 1 GALON
Część 28 – POZOSTAŁE ŚRODKI ROZCIĘNCZALNE	
1.	ZMYWACZ DO KLEJU LOCTITE SF 768 Numer NSN: 8040016806482 Part Number 1: LOCTITE SF 768 Cage Code 1: 05972 ZMYWACZ DO KLEJU LOCTITE SF 768. ITEM NAME: REMOVER,ADHESIVE. Środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do usuwania utwardzonego kleju

	błyskawicznego (cyjanoakrylowego) lub do odklejania części połączonych klejem błyskawicznym. Typ chemiczny: Nitrometan / Węglowodór. Lepkość: Niska. OPAKOWANIE 1.75 OZ
2.	ACETON TECHNICZNY 5GAL.O-A-51 Numer NSN: 6810001844796 Part Number 1: O-A-51 Cage Code 1: 81348 Part Number 2: ASTM D 329-09 Cage Code 2: 4N760 Part Number 3: ASTM D329 Cage Code 2: 81364 ACETON TECHNICZNY 5GAL. O-A-51. PŁYN, POJEMNIK 5 GALONÓW
3.	WODA DESTYLOWANA-DEJONIZOWANA ASTM D1193 Numer NSN: 6810003564936 Part Number 1: ASTM D1193 Cage Code 1: 81346 Part Number 2: 6Z9250 Cage Code 2: 80063 WODA DESTYLOWANA-DEJONIZOWANA ASTM D1193 TYP III OPAKOWANIE: 5 GALONÓW Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Military/Aerospace Specification: ASTM D1193
Część 29 – MASTYKSY I USZCZELNIACZE	
1.	ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY LOCTITE 272 Numer NSN: 6850011717628 Part Number 1: LOCTITE 272 Cage Code 1: 05972 Part Number 2: LOCTITE 272 Cage Code 2: Z5382 Zabezpieczenie połączeń gwintowych przed odkręceniem. Produkt trudno demontowalny, odporny na temperaturę do 200 stopni Celsjusza. Zapobiega odkręcaniu się śrub mocujących, kołków czy nakrętek pod wpływem drgań. SPECYFIKACJE Maks. średnica gwintu: Do M80; Wytrzymałość: wysoka; Moment zerwania dla śrub M10: 23 Nm; Zakres temperatur pracy: -55°C - +200°C; Czas ustalania/naskórkowania: 40 min. sta. OPAKOWANIE: 50 ML
2.	ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 56541 Numer NSN: 6850014790487 Part Number 1: 56541 Cage Code 1: 05972 Part Number 2: LOCTITE 565 Cage Code 2: 05972 ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 56541 "LOCTITE 565 to biały do przydymionego białego, jednoskładnikowy, łatwo demontowalny,

	akrylowy uszczelniacz do połączeń gwintowych o wysokiej lepkości, utwardzany anaerobowo na bazie estru metakrylanu. Stosowany do zabezpieczania i uszczelniania rur metalowych i złączy. Produkt utwardza się po odcięciu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się złączy i wyciekom pod wpływem obciążeń udarowych i drgań. Dane techniczne: Forma fizyczna - pasta Kolor biały/złamany biały OBJĘTOŚĆ: 250 ML
3.	ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 55441 Numer NSN: 6850004034681 Part Number 1: 55441 Cage Code 1: 05972 Part Number 2: LOCTITE 554 Cage Code 2: 05972 ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 55441 Masa uszczelniająca do uszczelniania połączeń gwintowanych oraz rur o średnicy do 3" w układach chłodniczych, powlekania lub wypełniania pustych przestrzeni, pęknięć, spoin lub szwów przedmiotów i/lub materiałów w celu wykluczenia ciał obcych i/lub zapobiegania przenikaniu przez nie płynów. Nie jest przeznaczony do stosowania jako powłoka podkładowa ani do szlifowania. Dane techniczne: Forma fizyczna - płyn. Czas schnięcia: od 12h do 24h. Kolor czerwony. OBJĘTOŚĆ: 250 ML
4.	MASA USZCZELNIAJĄCA LOCTITE GRD C (084) Numer NSN: 8030008237917 Part Number 1: LOCTITE GRD C (084) Cage Code 1: U7256 Part Number 2: LOCTC0050M Cage Code 2: U5F65 MASA USZCZELNIAJĄCA LOCTITE GRD C (084). Kolor- niebieski. Stan fizyczny - ciecz. Czas krzepnięcia - 24h. Zastosowanie: do uszczelnienia, unieruchomienia części metalowych np. nakrętek. Producent: HENKEL. POJEMNOŚĆ: 50 ML Specyfikacja: ASTM D5363
5.	MIESZANINA USZCZELNIAJĄCA RT201B 30ML Numer NSN: 8030016007707 Part Number 1: RT201B Cage Code 1: 1UZB4 USZCZELNIACZ NYLOG BLUE RT201B to elastyczny płyn wykonany z syntetycznego oleju przeznaczony do uszczelniania elementów układów klimatyzacji wykorzystujących czynniki chłodnicze np. R134A. W pełni mieszalny i kompatybilny ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi i olejami systemowymi. Uszczelki pokryte Nylogiem nigdy nie wysychają ani nie utrwalają się na gorąco na powierzchni. Połączenia gwintowane pokryte Nylog zablokują wycieki pod wysokim ciśnieniem, tworząc uszczelnienie hydrauliczne. Nylog może być stosowany jako smar montażowy podczas montażu uszczelnień wału, pierścieni uszczelniających, zaworów

	Schraedera, zaworów kulowych lub innych wewnętrznych elementów układu. OPAKOWANIE: 30 ML		
6.	MIESZANKA IZOLACYJNA KILLARK SC-8 OZ Numer NSN: 5970016949163 Part Number 1: SC-8 OZ Cage Code 1: 75282 MIESZANKA IZOLACYJNA KILLARK SC-8 OZ USZCZELNIACZ KILLARK SC-8 - jest szeroko stosowany do uszczelniania kanałów kablowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wybuchowych gazów. Jest niekurczliwy i odporny na działanie kwasów, wody, oleju i wielu innych substancji. OPAKOWANIE: 8 OZ		
7.	SILIKON TECHNICZNY G-624 Numer NSN: 6850002957685 Part Number 1: G-624 Cage Code 1: 01139 Part Number 2: MIL-S-8660 Cage Code 2: 81349 Part Number 3: DC 4 COMPOUND Cage Code 3: 71984 Part Number 4: AS8660 10.00 LB CN Cage Code 4: 0U583 SILIKON TECHNICZNY G-624 Silikon zgodny z normą SAE-AS8660 Z inhibitorem korozji SZTUKA: OPAKOWANIE 10 LB		
Część 30 – POZOSTAŁE ŚRODKI			
1.	PREPARAT DO CZYSZCZENIA P-P-560 240ML Numer NSN: 7930011335375 Part Number 1: P-P-560 Cage Code 1: 81348 Part Number 2: P-P-560 TY1 Cage Code 2: 80244 PREPARAT DO CZYSZCZENIA P-P-560 240ML. Preparat zawierający środek ścierny przeznaczony do usuwania niewielkich zarysowań i polerowania oszklenia kabiny samolotu. forma fizyczna - płyn POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO 1 szt. - 8 OZ (240ML USA)		
2.	ALKOHOL IZOPROPYLO-METYLOWY 100% 8101 Numer NSN: 6550015077747 Part Number 1: 8101 Cage Code 1: 0Z2D8 Part Number 2: C4405-15 Cage Code 2: 07TA6 Part Number 3: 6630NCM030129 Cage Code 3: 64616 Part Number 4: 03-0206 Cage Code 4: 89875 ALKOHOL IZOPROPYLO-METYLOWY 100% 8101 Bezbarwna mieszanka alkoholi metylowego i izopropylowego; OPAKOWANIE: 1 GAL Produkt musi być zgodny ze specyfikacją Pratt & Whitney: PMC 9016		

3.	PENETRANT ARDROX 9703 1G. PENETRANT ARDROX 9703 1 GALON (US). Ardrox 9703 to zmywalny wodą fluorescencyjny penetrant, Przeznaczony do wykonywania badań nieniszczących metodą fluoroscencyjno-Penetracyjną (fpi). Używany razem z ARDROX 9D1B (6850pl2137482) lub ARDROX 9D4A Wygląd - przezroczysty, żółtawy Alternatywny part number: ZL-19 Producent - CHEMETALL GMBH. POJEMNOŚĆ: 1 GALON
4.	IZOPROPYL NDC00574-0067-16 NSN: 6505006558366 IZOPROPYL NDC00574-0067-16. Izopropyl używany w utrzymaniu czystości złącz elektrycznych, indywidualnego wyposażenia pilota, do dezynfekcji (maski tlenowe) i innej aparatury samolotu F-16. Skład aktywny: 70% (v/v) alkoholu izopropylowego OPAKOWANIE: 1 PT
5.	KLEJ SM-C-805992-1 Numer NSN: 8040012031443 Part Number 1: SM-C-805992-1 Cage Code: 80063 Part Number 2: MIL-A-46050 Cage Code: 81349 KLEJ SM-C-805992-1 bezbarwny o średniej lepkości do ogólnego stosowania. Szybko wiążący, zwłaszcza metale z powierzchniami metalowymi. Nie należy stosować w łączeniu elementów konstrukcyjnych. Typ: klej cyjanoakrylowy Formuła chemiczna: cyjanoakrylan metylu OPAKOWANIE 1.0 OUNCES Produkt musi być zgodny ze specyfikacją MIL-A-46050
6.	USZCZELNIACZ PTFE FASSEAL-ATS AS25 USZCZELNIACZ AS25 FASSEAL-ATS ANAEROBOWY Z PTFE 250 ML. Cechy: - Tworzy twardą, nierozpuszczalną, odporną na wibracje uszczelkę. - Umożliwia łatwy demontaż części w razie potrzeby. - Szybki czas utwardzania, bez skurczu. - Do stosowania na metalach nieaktywnych i materiałach konwencjonalnych. - Odporny na ropę naftową, butan, propan, gaz ziemny, wodę, parę, czynniki chłodnicze, chlor, kwasy, oleje, benzynę i inne. - Nie do użytku z tlenem. - Zalecany do przewodów klimatyzacji, przewodów hydraulicznych i pneumatycznych, węży sprężarek powietrza, złączek platerowanych, instalacji tryskaczowych, obudów, korków, gwintów rurowych, przewodów paliwowych, przewodów parowych, przewodów gazu ziemnego. - Zakres temperatur: -65F do 375F (-54C do 191C) - Jeden rok trwałości przy przechowywaniu w temperaturze od 40F do 80F (5C do 27C). - Zakres ciśnienia: po utwardzeniu uszczelnia do wytrzymałości rury na rozerwanie. 1szt – opakowanie 250 ml