

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ulicy Limanowskiej od nr 1 do ulicy Ostrowskiej - IL

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Limanowska						
1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,34	km km	 0,340	
					RAZEM	0,340
2	KNR 2-31 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm - nawierzchnia z frezu 1530	m ² m ²	 1 530,000	
					RAZEM	1 530,000
3	KNR 2-01 0207-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1. 20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km - analogia frez. 306	m ³ m ³	 306,000	
					RAZEM	306,000
4	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 1530	m ² m ²	 1 530,000	
					RAZEM	1 530,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1530	m ² m ²	 1 530,000	
					RAZEM	1 530,000
6	KNR 2-31 0116-03		Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - analogia frez Krotność = 0,33 1530	m ² m ²	 1 530,000	
					RAZEM	1 530,000
7	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² Krotność = 2 1530	m ² m ²	 1 530,000	
					RAZEM	1 530,000
8	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - średnia grubość po zagęszczeniu od 2 - 4 cm. 149,94	t t	 149,940	
					RAZEM	149,940
9	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1530	m ² m ²	 1 530,000	
					RAZEM	1 530,000
10	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 340	m ² m ²	 340,000	
					RAZEM	340,000
11	KNR 2-31 0203-05		Nawierzchnia z żużla paleniskowego - chodniki - grubość po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA pobocze z frezu lub kruszywa 340	m ² m ²	 340,000	
					RAZEM	340,000
12	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000