

szafa chłodnicza

# SLC 1400 GLASS

+2... +10°C



Ekologiczny czynnik chłodniczy



System przeciwmroźniowy



Otwór walidacyjny



3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania



Oświetlenie LED



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi przeszklone z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę nastawy temperatury co 0.1K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- System przeciwmroźniowy
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 8 półek powlekanych z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- 3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport
- Oświetlenie LED



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Podtrzymanie baterijne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Szuflada 75 mm z przegrodami
- Szuflada 150 mm
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



## DODATKOWE USŁUGI:



Kwalifikacja Instalacyjna



Kwalifikacja Operacyjna




Kwalifikacja Procesu (działania)

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

Bolarus  
since 1962



szafa chłodnicza

# SLC 1400 GLASS



Ekologiczny  
czynnik chłodniczy



System  
przeciwzmrożeniowy



Otwór  
walidacyjny



3 koła z hamulcem  
oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi  
do poziomowania



Oświetlenie  
LED

## Dane techniczne

	Szer.	Gł.	Wys.
Wymiary zewnętrzne [mm]:	1480	870 (824)	1994
Wymiary wewnętrzne [mm]:	1340	680	1500
Typ agregatu:	wewnętrzny		
Rodzaj chłodzenia:	dynamiczne		
Pojemność brutto:	1360 [dm <sup>3</sup> ]		
Pojemność netto:	1260 [dm <sup>3</sup> ]		
Ciężar własny:	205 [kg]		
Max. załadunek:	240 [kg]		
Ilość półek:	8		
Ilość prowadnic / wsporników poziomych:	16		
Max. obciążenie półki:	30 [kg]		
Zakres temperatur:	+2... +10 [°C]		
Warunki otoczenia:	+25 [°C] przy 60% HR		
Czynnik chłodniczy:	R290		
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]		
Ilość drzwi zewnętrznych:	2		
Dobowe zużycie energii:	8.0 [kWh/24h]		
Poziom hałasu:	57 [dB]		
Moc znamionowa:	730 [W]		
Prąd znamionowy:	3.7 [A]		