

Opis przedmiotu zamówienia-dla części 8

Niszcarka do niszczenia dokumentów P4

- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 240 mm,
- **Wydajność: min. 15 kartek A4 jednorazowo (70g lub 80g.)**
- **Noże tnące odporne na małe spinacze i zszywki,**
- **Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4,**
- **Powierzchnia ścinka max. 160 mm²,**
- **Szerokość max. ścinka 6 mm**
- **Wałki tnące wykonane z hartowanej stali, jedno lub wieloelementowe**
- **Separatory wykonane z wytrzymałego materiału**
- Wskaźniki informujące o: napełnieniu ścinkami oraz otwartych drzwiach lub niedomkniętym koszu.
- **Silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min 6 h. bez konieczności postoju, zabezpieczony przed przeciążeniem oraz przegrzaniem,**
- **Urządzenie musi być wyposażone w silnik o mocy min: 480 W**
- Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia,
- Kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia
- Urządzenie z wyjmowanym koszem / workiem, **min. 55l**
- **Gwarancja: 3 lata na urządzenie, 20 lat na noże tnące**

Mobilna niszcarka do niszczenia dokumentów P7

- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 240 mm,
- **Wydajność: min. 5 kartek A4 jednorazowo (70 lub 80g.),**
- **Noże tnące odporne na małe spinacze i zszywki**
- **Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-7,**
- **Powierzchnia ścinka max. 5 mm²,**
- **Szerokość max. ścinka 1 mm**
- **Wałki tnące wykonane z hartowanej stali, jedno lub wieloelementowe**
- **Separatory wykonane z wytrzymałego materiału**
- automatyczny start / stop
- Wskaźniki informujące o: napełnieniu ścinkami oraz otwartych drzwiach lub niedomkniętym koszu.
- **Silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min 6 h. bez konieczności postoju, zabezpieczony przed przeciążeniem oraz przegrzaniem,**
- **Urządzenie musi być wyposażone w silnik o mocy min: 480 W**
- **Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia,**
- Kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia
- Urządzenie z wyjmowanym koszem / workiem, **min. 55 l**
- **Gwarancja: 3 lata na urządzenie i mini. 20 lat na noże tnące**

Niszczarka do niszczenia dokumentów P4

- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 240 mm,
- Wydajność: min. 15 kartek A4 jednorazowo (70g lub 80g.)
- Noże tnące odporne na małe spinacze i zszywki,
- Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4,
- Powierzchnia ścinka max. 160 mm²,
- Szerokość max. ścinka 6 mm
- Wałki tnące wykonane z hartowanej stali, jedno lub wieloelementowe
- Separatory wykonane z wytrzymałego materiału
- Wskaźnik informujący o napełnieniu kosza ścinkami i funkcja automatycznego wyłączenia
- Silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min 6 h. bez konieczności postoju, zabezpieczony przed przeciążeniem oraz przegrzaniem,
- Urządzenie musi być wyposażone w silnik o mocy min: 480 W
- Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia,
- Kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia
- Urządzenie z wyjmowanym koszem / workiem, min. 34l
- Gwarancja: 3 lata na urządzenie, 20 lat na noże tnące

Urządzenia muszą spełniać poniższe wymagania wynikające z zarządzeń oraz norm:

Nr 58/MON Ministra obrony Narodowej z dn. 11 grudnia 2017r Dz. Urz. MON poz. 226 z późn. zm.,

Nr 46/MON Ministra obrony Narodowej z dn. 24 grudnia 2013r Dz. Urz. MON poz 401 z późn. zm.,

DIRECTIVE ON THE SECURITY OF NATO CLASSIFIED INFORMATION AC/35-D/2002-REV5

Norma DIN 66399