







UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

| STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | D01 | | D02 | | D02A | | D03 | | D03A | | D04 | | | |
| SCHEMAT widok od strony wewnętrznej | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| | | WYMIARY w świetle muru | So | 104 | | 112 | | 112 | | 104 | | 104 | | 126 | |
| | | | Ho | 230 | | 210 | | 210 | | 230 | | 230 | | 210 | |
| | | WYMIARY w świetle ościeżnic | S | 80 | | 90 | | 90 | | 80 | | 80 | | 100 | |
| | | | H | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| KIERUNEK OTWIERANIA | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | | |
| ILOŚĆ SZTUK | PARTER | - | | 1 | | 2 | | - | | 3 | | - | | | |
| ŁĄCZNA ILOŚĆ | | 1 | | 2 | | 4 | | 2 | | 6 | | 1 | | | |
| UWAGI | | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE PEŁNE. OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ, BEZ SPAWÓW, PIONY OŚCIEŻNIC SKRĘCONE Z BELKĄ NADPROŻOWĄ. SKRZYDŁO DRZWI Z OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ BLACHY STALOWEJ, BLACHA ŁĄCZONA BEZ SPAWANIA. SKRZYDŁO POKRYTE POWŁOKĄ LAKIERNICZĄ I LAMINOWANE FOLIĄ BEZBARWNĄ PVC. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30. | | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYCINOWE PEŁNE. OŚCIEŻNICA METALOWA, OPASKOWA, REGULOWANA. SKRZYDŁO DRZWIOWE W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, WYKOŃCZONE OKLEINĄ. RAMIAK DREWNIANY OBŁOŻONY DWIEMA MAŁOWANYMI, GŁADKIMI PŁYTAMI HDF. WYPEŁNIENIE DRZWI PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ. DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. | | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYCINOWE PEŁNE, Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM. OŚCIEŻNICA METALOWA, OPASKOWA, REGULOWANA. SKRZYDŁO DRZWIOWE W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, WYKOŃCZONE OKLEINĄ. RAMIAK DREWNIANY OBŁOŻONY DWIEMA MAŁOWANYMI, GŁADKIMI PŁYTAMI HDF. WYPEŁNIENIE DRZWI PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ. DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. | | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYCINOWE PEŁNE. OŚCIEŻNICA METALOWA, OPASKOWA, REGULOWANA. SKRZYDŁO DRZWIOWE W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, WYKOŃCZONE OKLEINĄ. RAMIAK DREWNIANY OBŁOŻONY DWIEMA MAŁOWANYMI, GŁADKIMI PŁYTAMI HDF. WYPEŁNIENIE DRZWI PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ. DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. | | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYCINOWE PEŁNE, Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM. OŚCIEŻNICA METALOWA, OPASKOWA, REGULOWANA. SKRZYDŁO DRZWIOWE W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, WYKOŃCZONE OKLEINĄ. RAMIAK DREWNIANY OBŁOŻONY DWIEMA MAŁOWANYMI, GŁADKIMI PŁYTAMI HDF. WYPEŁNIENIE DRZWI PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ. DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. | | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYCINOWE PEŁNE, Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM. OŚCIEŻNICA METALOWA, OPASKOWA, REGULOWANA. SKRZYDŁO DRZWIOWE W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, WYKOŃCZONE OKLEINĄ. RAMIAK DREWNIANY OBŁOŻONY DWIEMA MAŁOWANYMI, GŁADKIMI PŁYTAMI HDF. WYPEŁNIENIE DRZWI PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ. DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. | | | |
| KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ | | EI 30 | | - | | - | | - | | | | | | | |

PROROK

STUDIO

ARCHITECTURE

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSiR), Z PODZIAŁEM NA 2 ETAPY PRAC

INWESTOR:
GMINA MIASTA CZARNKÓW
Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków

ADRES INWESTYCJI:
64-700 Czarnków, ul. Nowa 8
NR EWID. DZ.: 300201_1.0001.33

PROJEKTANT GŁÓWNY:
mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis
nr upr. BI/96/01, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń

ASYSTENT:
mgr inż. arch. Bartosz Pięta

NAZWA RYS.:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEW.

DATA:
30.05.2024 r.

SKALA:
-

STADIUM:
PT

BRANŻA:
ARCH.

NR. RYS.:
Z-03