







UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA													
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZ1		DZ2		DZ2A		DZ3		DZ4		DZ5	
<div>SCHEMAT</div> widok od strony wewnętrznej 													
WYMIARY w świetle muru	So	104		112		112		126		104		112	
	Ho	210		210		210		210		230		230	
WYMIARY w świetle ościeżnic	S	80		90		90		100		80		90	
	H	200		200		200		200		200+30		200+30	
KIERUNEK OTWIERANIA		L P		L P		L P		L P		L P		L P	
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	1 -		1 -		1 -		1		1 -		3 2	
ŁĄCZNA ILOŚĆ		1		1		1		1		1		5	
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE ANTYWŁAMANIOWE W KLASIE RC2M. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA. ZASTOSOWAĆ STALOWE OŚCIEŻNICE KĄTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, BEZ SPAWÓW, PIONY OŚCIEŻNIC SKRĘCONE Z BELKĄ NADPROŻOWĄ. DRZWI MAŁOWAĆ PROSZKOWO JEDNOSTRONNIE W KOLORZE RAL 7043 LUB RÓWNOWAŻNYM. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.		DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE ANTYWŁAMANIOWE W KLASIE RC2M. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA. ZASTOSOWAĆ STALOWE OŚCIEŻNICE KĄTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, BEZ SPAWÓW, PIONY OŚCIEŻNIC SKRĘCONE Z BELKĄ NADPROŻOWĄ. DRZWI MAŁOWAĆ PROSZKOWO JEDNOSTRONNIE W KOLORZE RAL 7043 LUB RÓWNOWAŻNYM. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.		DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE ANTYWŁAMANIOWE W KLASIE RC2M. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA. ZASTOSOWAĆ STALOWE OŚCIEŻNICE KĄTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, BEZ SPAWÓW, PIONY OŚCIEŻNIC SKRĘCONE Z BELKĄ NADPROŻOWĄ. DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60, W WYPROFILOWANEJ CZĘŚCI OŚCIEŻNICY USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA. WYPEŁNIENIE DRZWI DWOMA PLASTRAMI SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ ODDZIELONYMI PŁYTĄ POŻAROWĄ. DRZWI MAŁOWAĆ PROSZKOWO JEDNOSTRONNIE W KOLORZE RAL 7043 LUB RÓWNOWAŻNYM. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.		DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE ANTYWŁAMANIOWE W KLASIE RC2M. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA. ZASTOSOWAĆ STALOWE OŚCIEŻNICE KĄTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, BEZ SPAWÓW, PIONY OŚCIEŻNIC SKRĘCONE Z BELKĄ NADPROŻOWĄ. DRZWI MAŁOWAĆ PROSZKOWO JEDNOSTRONNIE W KOLORZE RAL 7043 LUB RÓWNOWAŻNYM. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.		DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM ANTYWŁAMANIOWE W KLASIE RC2M. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA. ZASTOSOWAĆ STALOWE OŚCIEŻNICE KĄTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, BEZ SPAWÓW, PIONY OŚCIEŻNIC SKRĘCONE Z BELKĄ NADPROŻOWĄ. DRZWI MAŁOWAĆ PROSZKOWO JEDNOSTRONNIE W KOLORZE RAL 7043 LUB RÓWNOWAŻNYM. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.		DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM ANTYWŁAMANIOWE W KLASIE RC2M. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA. ZASTOSOWAĆ STALOWE OŚCIEŻNICE KĄTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, BEZ SPAWÓW, PIONY OŚCIEŻNIC SKRĘCONE Z BELKĄ NADPROŻOWĄ. DRZWI MAŁOWAĆ PROSZKOWO JEDNOSTRONNIE W KOLORZE RAL 7043 LUB RÓWNOWAŻNYM. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		-		-		EI 30		-		-		-	

UWAGI OGÓLNE:

- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

<div><div></div><div><div>PROROK STUDIO</div><div>ARCHITECTURE</div></div></div>				
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSiR), Z PODZIAŁEM NA 2 ETAPY PRAC				
INWESTOR: GMINA MIASTA CZARNKÓW Pl. Wolności 6 64-700 Czarnków		ADRES INWESTYCJI: 64-700 Czarnków, ul. Nowa 8 NR EWID. DZ.: 300201_1.0001.33		
PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis nr upr. BI/96/01, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń		ASYSTENT: mgr inż. arch. Bartosz Pięta		
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.				
NAZWA RYS.:	SKALA:	STADIUM:	BRANŻA:	NR. RYS.:
DATA: 30.05.2024 r.	-	PT	ARCH.	Z-02