

**RZESTAWIENIE OSPRZĘTU 10.12.2021r.**

<b>Nr zespołu</b>	<b>Opis urządzenia</b>	<b>Ilość</b>	<b>Producent</b>	<b>Uwagi</b>
W1.1	Wentylator ścienny typ ELS EC 100/60 P z interwałem, obudowa ELS-GAPB, z klapą zwrotną praca na wyższym biegu (100m <sup>3</sup> /h), wentylator pracuje, gdy szafa klimatyzacji precyzyjnej załączona z przepustnicą DATL z siłownikiem z funkcją bezpieczeństwa, z sygnałem analogowym (ze sprężyną) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie ciągłe sygnałem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24- B1 (szafa typ CCD151A prod. STULZ z nawiewem powietrza zewnętrznego). Z materiałami montażowymi	1	HELIOS	Archiwum 2
K3	Szafa klimatyzacji precyzyjnej typ CCD151A złożona z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej typ KSV012A11p z czerpnią i kanałem czerpnym powietrza świeżego z przepustnicą DATL z siłownikiem z funkcją bezpieczeństwa, z sygnałem analogowym (ze sprężyną) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie ciągłe sygnałem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24- B1 (szafa typ CCD151A prod. STULZ z nawiewem powietrza zewnętrznego). z instalacją wody do nawilżania Klimatyzacja pracuje w sposób ciągły, automatycznie w zależności od skazań czujników temperatury i wilgotności (na wyposażeniu szafy).	1	prod. STULZ	Archiwum 2 Wg karty doboru urządzenia
W2.1	Wentylator ścienny typ ELS EC 60/35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB- praca na niższym biegu (60m <sup>3</sup> /h), z klapą zwrotną wentylator pracuje, gdy szafa klimatyzacji precyzyjnej załączona z przepustnicą DATL z siłownikiem z funkcją bezpieczeństwa, z sygnałem analogowym (ze sprężyną) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie ciągłe sygnałem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24- B1 (szafa typ CCD51A prod. STULZ z nawiewem powietrza zewnętrznego) Z materiałami montażowymi	1	HELIOS	Archiwum 1

K4	<p>Szafa klimatyzacji precyzyjnej typ CCD51A złożona z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej typ KSV008A11p z czerpnią i kanałem czerpny powietrza świeżego z instalacją wody do nawilżania (szafa z nawiewem powietrza zewnętrznego) z przepustnicą DATL z siłownikiem z funkcją bezpieczeństwa, z sygnałem analogowym (ze sprężyną) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie ciągłe sygnałem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24- B1 Klimatyzacja pracuje w sposób ciągły, automatycznie w zależności od skazań czujników temperatury i wilgotności (na wyposażeniu szafy).</p>		prod. STULZ	Archiwum 1 Wg karty doboru urządzenia
W3.1	<p>Wentylator ścienny typ ELS EC 60/35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną praca na niższym biegu (30m3/h), wyższy bieg przełączanie ręczne (w obsługiwanym pomieszczeniu) z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi</p>	1	HELIOS	Pom. Gospod. 019
W4.1	<p>Wentylator ścienny typ ELS EC 35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB 35, z klapą zwrotną praca na niższym biegu (30m3/h), wyższy bieg przełączanie ręczne (w obsługiwanym pomieszczeniu) z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi</p>	1	HELIOS	Pom. Gospod. 018
W5.1	<p>Wentylator ścienny typ ELS EC 60/35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną praca na niższym biegu (30m3/h), wyższy bieg przełączanie ręczne (w obsługiwanym pomieszczeniu) możliwość wyłączenia w pomieszczeniu z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi</p>	1	HELIOS	017 Pom. socjalne
W6.1	<p>Wentylator ścienny typ ELS EC 60/35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną ZAŁĄCZANY ZE ŚWIATŁEM (50m3/h), z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi</p>	1	HELIOS	014 WC
W6.1	<p>Wentylator ścienny typ ELS EC 100/60 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną ZAŁĄCZANY ZE ŚWIATŁEM (80m3/h), z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi</p>	1	HELIOS	015a WC

K3	Klimatyzator typu Split typ ASYG12KMCE Moc chłodnicza 3,5 kW		FUJITSU	013 Pom archiwistów wg karty doboru
W8.1	Wentylator ścienny typ ELS EC 60/35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną praca na wyższym biegu (60m3/h), przełączanie na niższy bieg ręczne (w obsługiwanym pomieszczeniu) możliwość wyłączenia w pomieszczeniu z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi	1	HELIOS	012 Zaplecze
W9.1	Wentylator ścienny typ ELS EC 60/35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną praca na niższym biegu (30m3/h), wyższy bieg przełączanie gdy potrzeba, ręczne (w obsługiwanym pomieszczeniu) z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi	1	HELIOS	Pom. Gospod. 004
W10.1	Wentylator ścienny typ ELS EC 100/60/35 P z interwałem, dwubiegowy z czujnikiem wilgotności obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną praca na niższym biegu (60m3/h), wyższy bieg przełączanie (czujnik wilgotności) z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi	1	HELIOS	Węzeł cieplny 003
W12	Wentylator ścienny typ ELS EC 60/35 P z interwałem, obudowa p.poż. ELS-GAPB, z klapą zwrotną praca na niższym biegu (30m3/h), przełączanie na wyższy bieg ręczne (w obsługiwanym pomieszczeniu) możliwość wyłączenia w pomieszczeniu z regulatorem DESEL 2 Z materiałami montażowymi	1	HELIOS	Gabinet 1.01
K1	Klimatyzacja systemu VRF	1	Fujitsu	Wg kart doboru
N11/W11	Centrala wentylacyjna (wentylatornia poddasze) z nagrzewnicą elektryczną 3,8kW z pompą ciepła (poddasze) typ AOYB30KBTB	1	Klimor Fujitsu	Wg kart doboru

