

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	Dw1 /P	Dw2/L	Dw2.1/L	Dw3/L	Dw3.1/L	Dw4/P	Dw5/L	Dw6/P	Dw7/P	Dw8/P	Dw9/L	Dp1 /L	Dp1 /P	Dp5/P	Dp7/L	Dp8/P	Dp9/L	Ds1/L	Ds1.1/L	Ds2/P	Ds3/P	Dp10/P
ODP. OGNIOWA	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK		EI120	EI120	EI30	EI120	EI30	EI60	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	EI60
SCHEMAT																						
WYM. OTWORU w świetle muru	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	125 x 240	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	145 x 207	100 x 208	100 x 208	100 x 208	100 x 208	90 x 208	90 x 208
OZNACZENIE DRZWI	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	110 x 232	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	120 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200	80 x 200
WYM. W ŚWIETLE OŚC.	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 100 x 210	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 120 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 90 x 200	min. 80 x 200	min. 80 x 200
MATERIAŁ	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	aluminiowe	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	stalowe	stalowe	drewniane lakierowane	stalowe	aluminiowe	stalowe	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	stalowe
KOLOR	jasnoszary	białe	białe	jasnoszary	jasnoszary	jasnoszary	RAL 7024	białe	oklein. w kol. okładzin ściennych	oklein. w kol. okładzin ściennych	białe	białe	białe	jasnoszary	białe	RAL 7024	białe	jasnoszary	jasnoszary	jasnoszary	jasnoszary	białe
IŁOŚĆ	1	5	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	1
KLAMKA/POCHWYT	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	pochwyt kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	pochwyt kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium	klamka kolor natur. aluminium
ZAMEK	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	podwójny	podwójny	podwójny	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	pojedynczy	brak	brak	pojedynczy
KONTROLA DOSTĘPU	NIE	NIE	NIE	TAK – rygiel elektromagnetyczny	TAK – rygiel elektromagnetyczny	TAK – rygiel elektromagnetyczny	NIE	NIE	NIE	TAK – rygiel elektromagnetyczny	TAK – rygiel elektromagnetyczny	TAK – rygiel elektromagnetyczny	TAK – rygiel elektromagnetyczny	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
UWAGI:	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym		Drzwi wyposażone o uszczelki przeciwpożarowe i samozamykacz szynowo-słizgowy TS3000-ISM lub TS2000-NV		Drzwi wyposażone o uszczelki przeciwpożarowe i samozamykacz szynowo-słizgowy TS3000-ISM lub TS2000-NV					Drzwi z ościeżnicą wykładaną regulowaną zlicowane z okładziną ściany	Drzwi z ościeżnicą wykładaną regulowaną zlicowane z okładziną ściany	Drzwi z dwoma zamkami w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania	Drzwi z dwoma zamkami w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania					Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi wyposażone o uszczelki przeciwpożarowe i samozamykacz szynowo-słizgowy TS3000-ISM lub TS2000-NV	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	
	- wymiary otworu w świetle murów zweryfikować w naturze i dopasować do istniejących lub zmienionych nadproży - po otwarciu skrzydło drzwi ani żadne elementy nie mogą zawęźać minimalnego wymiaru w świetle przejścia - skrzydło drzwi po otwarciu musi otwierać się do pełnego kąta 90 st. - rysunek nie może służyć celom wykonawczym - szerokość w świetle murów określić każdorazowo w zależności od dostawcy i modelu wybranych drzwi - wybrana stolarka drzwiowa nie może zawęźać minimalnego wymiaru w świetle ościeżnicy - wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacz ukryty - kratki wentylacyjne w drzwiach pożarowych wyposażone zgodnie z klasą odporności drzwi																					

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁEK EW NR 165/G/1, 165/I/4 OBR. 26 WOŁOMIN

INWESTOR

Powiat Wołomiński, ul Prądzyskiego 3, 05-200 Wołomin

ETAP OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

GENERALNY ARCHITEKT:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI
ul. Kępczaka 25, 05-200 Wołomin
tel. 22 228 79 79

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI	MA/094/08	
OPRACOWAŁ	ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK		
	ARCH. MIKOŁAJ WYDMOCH		
SPRAWDZIŁ	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI	MA/138/08	
TRZĘŚ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI		SKALA
	1:50		

DATA OPRACOWANIA

grudzień 2024

BRANŻA	NR. RYSUNKU	REWIZJA
A	PW-A-602	0