

Formularz cenowy - Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dychów

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Koszt jedn. netto	Wartość Netto
			obmiar	nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym	0,564	km		
2	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm	2 120,00	m2		
3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych, kostki kamiennej (nawierzchnia istn. chodnika i zjazdów)	560,00	m2		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik przy chodniku	680,00	m		
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	550,00	m		
6	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na składowisko Wykonawcy łącznie z kosztami utylizacji	405,00	m3		
7	D-01.03.08	Regulacja pionowa zaworów studzienek wodociągowych dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,05m3 (z obłożeniem skrzynek zaworów prefabrykatami betonowymi)	1,80	m3		
8	D-01.03.10	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych osłonowych 80/160mm SN8 - na nieosłoniętych kablach NN oraz telekomunikacyjnych	30,00	m		
					Razem:	
2		ROBOTY ZIEMNE				
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy. Grunt z koryta ziemnego kat. I-IV.	1 056,00	m3		
					Razem:	
3		ELEMENTY ODWODNIENIA				
10	D-03.02.01	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod elementy odwodnienia przykanaliki, studnie, przepusty łącznie z zasypaniem w-wami i zagęszczeniem.	12,00	m3		
11	D-03.02.01	Ścieki liniowe, na betonowej ławie fundamentowej C25/30 o przekroju F=0.2m2, z betonowych elementów liniowych o przekroju 30x30cm, z rusztem żeliwnym D400 - przykręcanym.	25,00	m		
12	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 1m, w gotowym wykopie	2,00	szt		
13	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe adaptacja dla połączeniowych dla ścieku liniowego	1,00	szt		

14	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem	2,00	szt		
15	D-03.02.01	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200mm, SN8 łączone na wcisk	11,00	m		
16	D-03.02.01	Przepusty rurowe rury betonowe o średnicy 40cm - przebudowa istn. kanału (nowe elementy) w związku z montażem 2 studni połączeniowych na kanale.	26,00	m		
					Razem:	
4		PODBUDOWY				
17	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV	2 117,00	m2		
18	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 30cm, na całej szerokości jezdni i chodników oraz zjazdach, w gruntach kat.II-IV,	783,00	m2		
19	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 45cm (adaptacja z 30cm) na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV	883,00	m2		
20	D-04.05.01a	Podbudowy betonowe z mieszanki C 5/6 grubości 20cm pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą.	920,00	m2		
21	D-04.02.01c	Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże 100x100kN/m na drodze	1 696,00	m2		
22	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - na drodze, zjazdach, chodniku	3 225,00	m2		
					Razem:	
5		NAWIERZCHNIE DROGOWE				
23	D-05.03.23a	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości śr. 4cm	2 340,00	m2		
24	D-05.03.23a	Zjazdy i opaski z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolorowej, (czerwonej 294m2 i czarnej 41m2) układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm, spoiny wypełniane piaskiem	335,00	m2		
25	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm spoiny wypełniane piaskiem	275,00	m2		
26	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości do 8cm, szarej pochodzącej z rozbiórki, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm spoiny wypełniane piaskiem - odtworzenie chodnika z kostki rozbiórkowej	275,00	m2		
					Razem:	
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
27	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	190,00	m2		
28	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm	190,00	m2		

29	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy wykonane jak górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, zasypana miałem 0/5mm w ilości 20kg/1m2	380,00	m2		
					Razem:	
7		ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY				
30	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C16/20 , 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	840,00	m		
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych B20 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	311,00	m		
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych B20, 0.075m2 , na podsypce cementowo-piaskowej 4cm - ułożenie krawężnika rozbiórkowego ok.50%	311,00	m		
33	D-08.03.01 D-08.01.01	Ustawienia obrzeży 8x30cm na ławie B20, F=0.058m2 - adaptacja poz: Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ław betonowych.	549,00	m		
					Razem:	
8		OZNAKOWANIE				
34	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	3,00	szt		
35	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	3,00	szt		
					Razem:	
Suma Netto:						
Podatek VAT 23%:						
Suma Brutto z podatkiem VAT 23%:						

