
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W HALI SPORTOWEJ
ADRES INWESTYCJI: ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia
NAZWA INWESTORA: Gmina Krobia
ADRES INWESTORA: Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
DATA OPRACOWANIA: 15.05.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] $23\%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Charakterystyka obiektu	3
Kosztorys ofertowy	4
1 Montaż opraw	4
2 Instalacja elektryczna	4
3 Doposażenie rozdzielni elektrycznej	4
4 Pomiary	5

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZORYS:						
1		Montaż opraw				
1 d.1	KNNR 9 0501-05 z.o. 2.6. 9901-12	Demontaż opraw oświetleniowych - wysokość montażu 7,67m	szt.	27,000	0,00	0,00
2 d.1	kalk. własna	Utylizacja opraw oświetleniowych z demontażu	szt.	27,000	0,00	0,00
3 d.1	KNNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	44 * 22 = 968,000	0,00	0,00
4 d.1	KNNR-W 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe przestrzenne wysokości do 8 m	kpl.	1,000	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 5 0502-04 z.o. 3.2. 9901-12	Montaż naświetlacza, montaż do konstrukcji hali - wysokość montażu 7,67m	kpl.	27,000	0,00	0,00
6 d.1	KNNR 5 0502-04	Montaż oprawy typu Panel LED - wysokość montażu 2,5m	kpl.	14,000	0,00	0,00
7 d.1	KNNR 5 0502-04	Montaż oprawy ewakuacyjnej "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" - wysokość montażu 2,5m	kpl.	4,000	0,00	0,00
8 d.1	KNNR 5 0502-04 z.o. 3.2. 9901-12	Montaż oprawy ewakuacyjnej, montaż do konstrukcji hali - wysokość montażu 7,67m	kpl.	8,000	0,00	0,00
9 d.1	KNNR 5 0502-04	Montaż oprawy ewakuacyjnej "bez piktogramu" - wysokość montażu 2,5m	kpl.	10,000	0,00	0,00
10 d.1	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	14 * 4 + 10 * 4 = 96,000	0,00	0,00
11 d.1	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył	((27 + 14 + 4 + 8 + 10) * 6) + 9 + 3 + 9 = 399,000	0,00	0,00
Razem dział: Montaż opraw						0,00
2		Instalacja elektryczna				
12 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	100,000	0,00	0,00
13 d.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	100,000	0,00	0,00
14 d.2	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu YDYżo 3x,15mm2 do opraw ewakuacyjnych	m	400,000	0,00	0,00
15 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	100 * 0,2 = 20,000	0,00	0,00
16 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3	100 * 0,02 * 0,1 = 0,200	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja elektryczna						0,00
3		Doposażenie rozdzielni elektrycznej				
17 d.3	KNNR 9 0203-01	Demontaż stycznika 4P 20A	szt.	3,000	0,00	0,00
18 d.3	KNNR 5 0407-02	Montaż stycznika 4P 40 A	szt.	3,000	0,00	0,00
19 d.3	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowy B10A 1P	szt.	1,000	0,00	0,00
20 d.3	KNNR 5 0407-01	Montaż przekaźników monostabilnych 1P	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Doposażenie rozdzielni elektrycznej						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		Pomiary				
21 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	1,000	0,00	0,00
22 d.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomi ar	1,000	0,00	0,00
23 d.4	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punk t	27 + 14 + 4 + 8 + 10 = 63,000	0,00	0,00
Razem dział: Pomiary						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00