

Opis przedmiotu zamówienia  
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.**

**Część XVIII – Materiały pomocnicze:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Taśma antykorozyjna typ ANTICOR (biała do PE) | – 100 szt. |
| 2. Taśma ostrzegawcza czerwono-biała             | – 70 szt.  |

**Wymagania techniczne dotyczące taśmy antykorozyjnej typ Anticor**

1. przeznaczona do ochrony instalacji ułożonych w ziemi, studniach;
2. taśma antykorozyjna elementów wodociągowych wody pitnej;
3. taśma antykorozyjna do bezpośredniego izolowania rur PE, PVC, żeliwa, stali, elastyczna;
4. wykonana z tkaniny nasyczonej masą impregnacijną i zawinięta w folię;
5. wymiar taśmy minimum 5cm x 10m (+ do 5 cm).

**Wymagania techniczne dotyczące taśmy ostrzegawczej**

1. taśma wykonana z foli polietylenowej minimum 50 µm;
2. odporna na starzenie i promienie UV;
3. dobra wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie;
4. zastosowanie na terenach budowy, przy pracach drogowych w celu odgródzenia terenu i stref niebezpiecznych od osób postronnych;
5. taśma dwukolorowa – białoczerwona, dwustronna;
6. wymiar taśmy 7cm ± 1,5 cm x 100m;
7. zgodna z normą NF P 98-465.