





















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																						
SYMBOL		01	02	03	04	04A	05	06	07	08	09	010	011	012	012A	013	014	015	016	017		
SCHEMAT																						
		ZEWNĘTRZNY WYMIAR OTWORU		So 130	125	90	120	120	80	115	135	90	90	115	115	115	115	85	115	120	120	80
				Ho 145	145	50	145	145	80	145	115	210	210	210	215	110	60	210	145	150	50	
		IŁOŚĆ SZTUK	PARTER	2	2	3	7	7	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1 PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	1	9	3	1	3	3	7	1	1	1	1	–		
CAŁKOWITA IŁOŚĆ SZTUK		2	2	3	7	7	1	2	1	9	3	1	3	3	7	1	1	1	1	1		
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EI60	–	–	–	–	EI60	–	–	–		
NAWIETRZAK CIŚN. 30m3/h		–			–	TAK	–	–	–	TAK	TAK	–	–	–	TAK	–						
KOLOR OD ZEWNĄTRZ		CIEMNY ORZECH		CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	RAL 7035	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	OKLEINA CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	OKLEINA CIEMNY ORZECH	CIEMNY ORZECH	OKLEINA CIEMNY ORZECH	OKLEINA CIEMNY ORZECH		
KOLOR OD WEWNĄTRZ		SOSNA		SOSNA	SOSNA	SOSNA	RAL 7035	SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	OKLEINA SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	SOSNA	OKLEINA SOSNA	SOSNA	BIŁY	SOSNA		
UWAGI		Okno drewniane uchylno–rozwieralne: rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru pakiet 3–szybowy, dwie uszczelki wrębowe i uszczelka krawędziowa. Umax,0,9W/m2K izolacyjność akustyczna min 31dB wodoszczelność klasa 9A przepuszczalność powietrza klasa 4 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 klasa antywłamaniowości RC1																				

ZESTAWIENIE OKIEN POŁACIOWYCH			
SYMBOL	OP1	OP2	K1
SCHEMAT			
	78x140	45x73	100x150
	1	1	1
	Okno połaciowe z drewna sosnowego lakierowanego z pakietem trzyszybowym. Otwieranie dolne. Współczynnik przenikania ciepła Uw,1,1W/m2K, współczynnik Ug=0,6W/m2K Klasa szczelności 4 Izolacyjność akustyczna 32dB. Od zewnątrz szyba hartowana.	Wyłaz z szyb zespoloną o grubości 16 mm przeznaczony do nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu. Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło z aluminiowego profilu. Szyba zespolona jednokomorowa. Współczynnik przenikania ciepła Uw,1,1W/m2K. Wymiar wyjścia 80x60cm	Kłopa oddymiająca jednoskrzydłowa do dachów płaskich na podstawie ocieplonej H=30cm.Wyposażona w owiewki. Powierzchnia czynna min.1,35m2
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Adolfa Warskiego 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski			
INWESTYCJA PRZEBUDOWA I URZĘDU SKARBOWEGO W POZNANIU UL. CHŁĄPOWSKIEGO 17/18, POZNAŃ, DZ.EWID. NR 127/2			BRANŻA: A
INWESTOR: IZBA SKARBOWA W POZNANIU PLAC CYRYLA RATAJSKIEGO 5, 60-967 POZNAŃ			FAZA: PW
PROJEKTANT:	IME I NAZWISKO MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK	NR UPRAW. 21/NPOK/2012	PODPIS
SPRAWDZAJĄCA:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK	W/32/2010	
TREŚĆ: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			1:100
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 07.12.2017r.			AZ-01
SKALA			NR RYS.