



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

Bydgoszcz, 26 stycznia 2023

Pytanie:

Czy ścieki są surowe, czy oczyszczone? Czy możemy uwzględnić pobór ścieków średniodobowych za pomocą autosamplera:

1. Autosampler. Proszę o odpowiedź na pytania:

Wytyczne co do pobrania automatycznego przy pomocy autosamplera. Aby skorzystać z tej opcji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:

- Udostępnienie próbkobiorcy Wykonawcy przez Zleceniodawcę wartości przepływu dobowego ścieków dla okresu, w którym są pobierane próbki.
- Punkt pobierania ścieków powinien być zlokalizowany w granicach obszaru oczyszczalni / zakładu.
- Teren oczyszczalni / zakładu powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
- Teren zakładu powinien posiadać monitoring wizyjny, ale w przypadku jego braku Zleceniodawca zapewnia dozór całodobowy przez swoich pracowników.
- Powinien być zapewniony dostęp do źródeł energii elektrycznej (230V) w odległości max. 100 m od punktu pobierania próbek.
- Oczyszczalnia / zakład nie może pracować w systemie sekwencyjnym SBR- okresowe zrzuty ścieków
- Zakres analiz powinien umożliwiać pobór próbek autosamplermem zgodny z normami.
- Lustro ścieków może znajdować się maksymalnie 8 metrów od miejsca w którym ustawiony będzie autosampler
- Poziom ścieków, liczony jako różnica między dnem kanału a lustrem ścieków przy najniższych stanach nie może być płytszy niż 5cm.
- Ścieki powinny być wizualnie wolne od produktów ropopochodnych, tłuszczu, olei i innych substancji mogących działać destrukcyjnie na urządzenie.
- Ścieki powinny być wolne od elementów mogących spowodować niedrożność sita pompy urządzenia, np. szmaty, papier, etc.
- Ścieki powinny charakteryzować się pH w zakresie 3-10.

Odpowiedź:

Ściek jest podczyszczony przez osadnik Imhofa.

Nie dopuszczamy poboru ścieków za pomocą autosamplera.



SZPITAL
AKREDYTOWANY