

IT.272.1.2025

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, monitorów, laptopa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informujemy o modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:

BYŁO:

Zadanie 1: Jednostki centralne i monitory.

Dostawa nowych fabrycznie, gotowych do uruchomienia Jednostek Centralnych i monitorów o minimalnych parametrach jak poniżej:

Ilość	12
Procesor:	Zintegrowana karta graficzna: Tak Dołączony wentylator: Tak Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 25413 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
Zasilacz:	Moc: 650W Standard: ATX Wersja standardu ATX: ATX 2.5x Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze Wtyczka zasilania [pin]: 1 x 4/8 EPS 12V, 2 x 6/8-pin PEG, 6 x SATA, ATX 24pin Filtry: ➤ Dodatkowa stabilizacja napięcia, ➤ Przeciwwprężeniowy, ➤ Przeciwwprężeniowy, ➤ Przeciwwzwarciowy, ➤ Zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenia: ➤ OCP, ➤ OPP, ➤ OTP, ➤ OVP, ➤ SCP,

	➤ SIP, ➤ UVP Rodzaj chłodzenia: Wentylator Ilość wentylatorów chłodzących: 1 Średnica wentylatorów: 120 mm Natężenie przy napięciu +3.3V: 20A Natężenie przy napięciu +5V: 20A Natężenie przy napięciu +12V1: 54.2A Natężenie przy napięciu – 12V: 0.3A Natężenie przy napięciu +5VSB: 3A Maks. Głośność: 30,7 dB MTBF: 100000 godz.
--	---

Ilość	3
Procesor:	Zintegrowana karta graficzna: Tak Dołączony wentylator: Tak Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 42349 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

Ilość	1 sztuka
Procesor:	Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 28461 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Zintegrowana karta graficzna: Tak

Ilość	4
Procesor:	Zintegrowana karta graficzna: Tak Dołączony wentylator: Tak Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 25403 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
Zasilacz:	Moc: 650W Standard: ATX Wersja standardu ATX: ATX 2.5x

	Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze Wtyczka zasilania [pin]: 1 x 4/8 EPS 12V, 2 x 6/8-pin PEG, 6 x SATA, ATX 24pin Filtry: ➤ Dodatkowa stabilizacja napięcia, ➤ Przeciwp przeciążeniowy, ➤ Przeciwp przepięciowy, ➤ Przeciwp zwarciov y, ➤ Zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenia: ➤ OCP, ➤ OPP, ➤ OTP, ➤ OVP, ➤ SCP, ➤ SIP, ➤ UVP Rodzaj chłodzenia: Wentylator Ilość wentylatorów chłodzących: 1 Średnica wentylatorów: 120 mm Natężenie przy napięciu +3.3V: 20A Natężenie przy napięciu +5V: 20A Natężenie przy napięciu +12V1: 54.2A Natężenie przy napięciu – 12V: 0.3A Natężenie przy napięciu +5VSB: 3A Maks. Głośność: 30,7 dB MTBF: 100000 godz. Modularne okablowanie: Brak
--	--

IEST:

Zadanie 1: Jednostki centralne i monitory.

Dostawa nowych fabrycznie, gotowych do uruchomienia Jednostek Centralnych i monitorów o minimalnych parametrach jak poniżej:

Ilość	12
Procesor:	Zintegrowana karta graficzna: Tak Dołączony wentylator: Tak Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 25000 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
Zasilacz:	Moc: 650 W Standard: ATX Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold Wtyczka zasilania [pin]: 1 x 12VHPWR,

	1 x 4-pin Molex, 1 x 4/8 EPS 12V, 2 x 6/8-pin PEG, 5 x SATA ATX 24pin Układ PFC: aktywny Filtr: dodatkowa stabilizacja napięcia, przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarcowy, zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP Rodzaj chłodzenia: wentylator, Ilość wentylatorów chłodzących: 1 Średnica wentylatorów: 120 mm Natężenie przy napięciu +3.3V: 20 A Natężenie przy napięciu +5V: 20 A Natężenie przy napięciu +12V1: 54.1 A Natężenie przy napięciu -12V: 0.3 A Natężenie przy napięciu +5VSB: 3 A MTBF: 100000 godz. Maks. Głośność: 18.2 dB
--	---

Ilość	3
Procesor:	Zintegrowana karta graficzna: Tak Dołączony wentylator: Tak Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 42000 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

Ilość	1 sztuka
Procesor:	Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 28400 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Zintegrowana karta graficzna: Tak
Karta graficzna	Karta graficzna uzyskująca w teście wydajności PassMark (https://www.videocardbenchmark.net/) minimum 19500 pkt., wynik dla oferowanej karty graficznej musi być opublikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Typ złącza: PCI-Express x16 Wielkość pamięci: 8GB Rodzaje wyjść/wejść: 1 x wyjście HDMI, 3 x Display Port Wsparcie dla HDCP: Tak Wsparcie dla CUDA: Tak

	Obsługiwane standardy: DirectX 12 Typ chłodzenia: wentylator
--	---

Ilość	4
Procesor:	Zintegrowana karta graficzna: Tak Dołączony wentylator: Tak Procesor uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark (https://www.passmark.com/) minimum 25400 pkt., wynik dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie https://www.passmark.com/ . Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
Zasilacz:	Moc: 650 W Standard: ATX Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold Wtyczka zasilania [pin]: 1 x 12VHPWR, 1 x 4-pin Molex, 1 x 4/8 EPS 12V, 2 x 6/8-pin PEG, 5 x SATA ATX 24pin Układ PFC: aktywny Filtry: dodatkowa stabilizacja napięcia, przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarcowy, zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP Rodzaj chłodzenia: wentylator, Ilość wentylatorów chłodzących: 1 Średnica wentylatorów: 120 mm Natężenie przy napięciu +3.3V: 20 A Natężenie przy napięciu +5V: 20 A Natężenie przy napięciu +12V1: 54.1 A Natężenie przy napięciu -12V: 0.3 A Natężenie przy napięciu +5VSB: 3 A MTBF: 100000 godz. Maks. Głośność: 18.2 dB

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.03.2025 r. godz. 12.00, otwarcie ofert odbędzie się 20.03.2025 r. godz. 12.15.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 18.04.2025 r.