

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Potulicach

Rodzaj i ilość sprzętu:

L.p.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1.	Szafa chłodnicza Półki od 4 szt do 6 szt Stal nierdzewna Samodomykające się 2 drzwi Różne poziomy umieszczania półek Pojemność netto 1200 l Wymiary zewnętrzne od 1340 x 810 x 200 Temperatura chłodzenia od -2 do +8 stopni Oświetlenie Automatyczne odszranianie Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury Zasilanie 230 V Kolor srebrny	Sztuki	1
2.	Szafa mroźnicza Półki od 4 szt do 6 szt Samodomykające się 1 drzwi Stal nierdzewna Różne poziomy umieszczania półek Pojemność netto od 300 l do 600 l Wymiary zewnętrzne od 600 x 600 x 2000 (+/- 50 mm) Temperatura chłodzenia od -22 do -18 stopni Oświetlenie Automatyczne rozmrażanie Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury Zasilanie 230 V Kolor srebrny	Sztuki	1
3.	Umywalka podwieszana prostokątna do rąk Srebrna, jednokomorowa Stal nierdzewna Wymiary 500-530 x 38-42 mm Otwór w stole pod baterie 30 mm	Sztuki	1
4.	Stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej Wymiary od 700-800 x 650 do 700 mm h= od 300 do 400 mm, wysokość 850 mm Z otworem na baterie, Otwór w stole Ø 27 mm, na środku Z dolną półką Rant przyścienny 40 mm	Sztuki	1

5.	Stół z dwoma zlewami z szafką, drzwi przesuwne Wymiary 1000 x 600 x 850 Otwór na baterie Przetłoczenie blatu 10 mm (zapobieganie wylewaniu się wody) Rant przyścienny 40 mm Korpus szafki odsunięty od ściany na 100 mm, bez tylnej ściany dla dostępu do przyłączy wody i kanalizacji Wysokość nóżek 160 mm, regulowane stopki Szafka zamykana drzwiami suwanymi z samodomykaczem Dwie komory zlewozmywaka Otwór w stole $\varnothing$ 27 mm na środku	Sztuki	1
6.	Zmywarko-wyparzarka kapturowa Maksymalna wysokość wsadu do 420 mm Dozownik płynu Pojemność zbiornika 45 l Ilość koszy 3-4 Wbudowana pompa do zmywarki Termostat bezpieczeństwa Dolne i górne ramiona myjące i płuczące (4 ramiona) ze stali nierdzewnej Wymiary zmywarki szerokość od 600 do 700 mm, długość od 600 do 700 mm Moc grzałki komory od 3 Kw	Sztuki	1
7.	Stół przyścienny z szufladami Stal nierdzewna Rant przyścienny 40 mm Wymiary od 1200 x 600 x 850 Szuflady od 3 do 5 sztuk z samodomykaczem, ładowność szuflad od 30 kg do 50 kg	Sztuki	1
8.	Piece konwekcyjne z nawilżaniem 4 x 438 x 315 mm, Elektryczny 2,67 Kw Drzwi przeszkłone podwójną szybą Stal nierdzewna Temperatura minimalna 500, maksymalna 300 Sterowanie manualne Nawilżanie komory Oświetlenie Liczba półek 4 Wymiary blach 438 x 315 mm Liczba poziomów 4 Napięcie 230 V Wymiary 595 x 595 x 570 mm Odległość między prowadnicami 70 mm	Sztuki	2
9.	Okap Okap przyścienny skrzyniowy Stal nierdzewna Oświetlenie LED z ledami w komplecie Regulacja mocy Filtry wychytujące tłuszcz, zapas filtrów w komplecie Kranik spustowy do usuwania nadmiaru tłuszczu i wilgoci Króćce przyłączeniowe Wentylator trójfazowy Wymiary 1100 x 600 x 400 Napięcie 230 V Srebrny	Sztuki	1

10.	Kuchnia gazowa 6-cio palnikowa Stal nierdzewna Różna konfiguracja palników od 3 Kw do 9 Kw i możliwość ich regulacji Zabezpieczenie przeciwpyłowe Żeliwne ruszty Regulowane nóżki Wymiary 1200 x 700 x 900 Dostosowana do gazu ziemnego	Sztuki	1
11.	Stół przyścienny szafka z trzema szufladami i drzwiami na zawiasach z samodomykaczem 3 szuflady po prawej stronie z samodomykaczem Stal nierdzewna Wymiary 1800 x 700 x 850 Stopki regulowane Błat wykończony o h=40 mm Szuflady wysuwane na prowadnicach 2 częściowych z samodomykaczem Głębokość szuflady od 150 mm	Sztuki	1
12.	Meble kuchenne Stal nierdzewna Błat roboczy wymiar od 3000 x 650 Grubość blatu roboczego od 40 mm Szafka 400 mm sztuk 1 z samodomykaczem, ładowność do 500 kg Szafka z szufladami (ilość szuflad 4 szt) szerokość szuflad 500 mm z samodomykaczem, ładowność szuflad od 30 kg do 50 kg Szafka otwierana 2 drzwi na zawiasach z samodomykaczem wymiary 900 mm sztuk 3, ładowność do 500 kg Szafka otwierana 2 drzwi na zawiasach z samodomykaczem wymiary 800 mm, sztuk 2, ładowność do 500 kg		
13.	Bateria prysznicowa stojąca ze spryskiwaczem z maksymalnym przepływem wody 17 L/min. Osłona prysznicowa z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik kolumnowy Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia Wężyki przyłączeniowe 1/2 o długości 600 mm każdy	Sztuki	2
14.	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z wylewką obrotową 190 mm i wyciąganym prysznicem, wysokość 370 mm. Polerowana stal nierdzewna Jednootworowa, wylewka obrotowa Regulacja strumienia Wężyki przyłączeniowe 3/8" o długości 400 mm Zasięg wylewki 190 mm Wysokość baterii 370 mm	Sztuki	1
15.	Stół ze stali nierdzewnej z półką Wymiary 2700 x 700 x 850 Nogi o profilu kwadratowym Błat dodatkowo wzmocniony Maksymalne obciążenie blatu do 150 kg Maksymalne obciążenie półki do 100 kg		

UWAGA – wszystkie elementy wyposażenia mają być koloru srebrnego ze stali nierdzewnej. Z dostarczeniem wyposażenia wiąże się również jego wniesienie, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi.

Zestaw urządzeń (wyposażenia) stojących w jednym rzędzie musi być spójny, a blaty lub powierzchnie robocze mają być ustawione na jednej wysokości.

Dopuszczalny zakres różnicy dotyczący wymiarów oraz danych technicznych wynosi 5%.

Zamówienie obejmuje również serwis gwarancyjny.