

L.p.	Podstawa opisu	Spec, techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0401 0711-0301		[WYD. 1 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat III,zapraw4 cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,slupach prostokQt.podłoże z cegły.pustaków cer.gazo i pianobet.jedno miejsce 5m2	40,72	m2
			Obmiar: 40,72		
2	KNR 0402 0516-0400		[WYD. 1 1989R.] - Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego gp-4 Demontaż i montaż materiał odzysk	4,00	kpl
			Obmiar: 4,00		
3	KNR 0401 1202-0900		[WYD. 1 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	87,17	m2
			Obmiar: 87,17		
4	KNR 0202 2004-0100		[MGPIB 1999R] - Obudowa elementów konstrukcji słupów, płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 55 01.	3,55	m2
			Obmiar: 3,55		
5	KNR 0202 2009-0200		[MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane r cznie na ścianach, na podłożu z tynku.	87,16	m2
			Obmiar: 87,16		
6	KNR 0202 2009-0400		[MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane r?cznie na stropach, na podłożu z tynku.	40,74	m2
			Obmiar: 40,74		
7	KNR 0202 1215-0100		[MGPIB 1999R] - Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m2. Analogia wymiana wsp do R -1,4	1,00	szt.
			Obmiar: 1,00 Mnożniki: R = 1,40 - w		
8	KNR 0202 1505-0300		[MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoj gipsowych farb emulsyjn "polinit".	87,17	m2
			Obmiar: 87,17		
9	KNR 0401 1206-0400		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewn trznych Ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	40,72	m2
			Obmiar: 40,72		
10	Analiza własna:		worki na gruz 1 m3	1,00	szt.
			Obmiar: 1,00		

Wp. bud. nr 66967
Grzegorz Blyk

L.p.	Podstawa opisu	Spec, techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0401 1202-0900		[WYD. 1 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	45,94	m2
			Obmiar: 45,94		
2	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	59,42	m2
			Obmiar: 59,42		
3	KNR 0401 1206-0500		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem	35,65	m2
			Obmiar: 35,65		
4	KNR 0003 0605-0400		[ZAL CZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, Ścian i sufitów	45,94	m2
			Obmiar: 45,94		
5	KNR 0003 0605-0400		[ZAL CZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, Ścian i sufitów	59,42	m2
			Obmiar: 59,42		


 Grażyna Bryk