

# **OPIS TECHNICZNY**

## **Budowa chodnika w ulicy Ludowej w Częstochowie od ulicy gen. Romualda Traugutta do nr 25 - BO**

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm.

Ława pod krawężniki betonowa z oporem.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik,

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – zjazdy,

Ręczne plantowanie poboczy.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych.

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych.

Ustawienie tablicy informacyjnej BO.