






NAWIERZCHNIE		MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE	
	kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm		FARBA ANTYPÓŚLIZGOWA RAL 5012 malowanie farbą antypoślizgową stopni: w tym 5cm pasu pionowego podstopnicy na krawędzi stopnia
	otoczaki, grubość obsypki min. 10 cm na gruncie ubitym		FARBA ANTYPÓŚLIZGOWA RAL 7001 malowanie farbą antypoślizgową stopni: wyłącznie pozioma powierzchnia stopnicy
			wycieraczka zewnętrzna

PROJEKT WYKONAWCZY			
nazwa inwestycji: Budowa trybun z dojciami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skała" w Świętochłowicach			
inwestor: Gmina Świętochłowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Świętochłowice			
 An Archi Group Sp. z o.o. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl	jednostka projektowa: projektant: <b>mgr inż. Michał Kuś</b> upr. do proj. w specjalności architektonicznej Nr 32/SLOKK/2014/II		numer projektu: <b>24_0004</b>
	sprawdzający: <b>mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk</b> upr. do proj. w specjalności architektonicznej Nr 26/SLOKK/2013/II		data: <b>18.10.2024</b>
	koordynacja / opracowanie: mgr inż. arch. Roman Wala mgr inż. arch. Robert Wala		skala rysunku: <b>1:100</b>
	tytuł rysunku: <b>Trybuna główna-poziom 01-nawierzchnie</b>		numer rysunku: <b>AB-08</b>
wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie str.			