



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Część 2 Meble gastronomiczne do pracowni gastronomicznej

Lp.	Nazwa	Ilość	Wymagane parametry techniczne
1.	<b>Stół ze zlewem 2-komorowy z drzwiami skrzydłowymi (L)</b>	<b>1 szt.</b>	stół ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, posiadający rant tylni, wymiary: szerokość-1200 mm, głębokość- 600 mm, wysokość-850 mm (+/-5 %) blat z obniżeniem od 5 do 15 mm w stosunku do górnej krawędzi blatu, wzmocnione metalowymi profilami, wyposażone w otwór pod baterię, komory zlewów wyposażone w otwór pod syfon, komory o wymiarach 400 x 400 mm umieszczone z lewej strony, nogi wykonane z profili kwadratowych lub kątowników, stopki regulowane, drzwi skrzydłowe, wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszek usztywnionej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi wyposażone w zawiasy, posiada atest PZH
2.	<b>Stół ze zlewem 2-komorowy z drzwiami skrzydłowymi (L)</b>	<b>2 szt.</b>	stół ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, posiadający rant tylni, wymiary: szerokość-1000 mm, głębokość- 600 mm, wysokość-850 mm (+/-5 %) blat z obniżeniem od 5 do 15 mm w stosunku do górnej krawędzi blatu,



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



			wzmocnione metalowymi profilami, wyposażone w otwór pod baterię, komora zlewu wyposażona w otwór pod syfon, komora o wymiarach 400 x 400 mm umieszczona z lewej strony nogi wykonane z profili kwadratowych lub kątowników, stopki regulowane, drzwi skrzydłowe, wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztynnionej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi wyposażone w zawiasy, posiada atest PZH
3.	<b>Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1100x600 mm</b>	1 szt.	ze stali nierdzewnej, posiadający rant tylni, przestawna półka, blat wzmocniony płytą laminowaną (wodoodporną), wymiary: szerokość-1100mm, głębokość- 600mm, wysokość – 850mm (+/-5 %) nogi wykonane z profili kwadratowych, konstrukcja spawana, stopki regulowane, drzwi suwane wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztynnionej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi, posiada atest PZH



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



4.	<b>Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1000x600 mm</b>	2 szt.	ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, posiadający rant tylni, przestawna półka, blat wzmocniony płytą laminowaną (wodoodporną), wymiary: szerokość-1000mm, głębokość- 600mm, wysokość – 850mm (+/-5 %) nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane, drzwi suwane wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszkii usztywnionej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi, posiada atest PZH
5.	<b>Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 900x600 mm</b>	2 szt.	ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, posiadający rant tylni, przestawna półka, blat wzmocniony płytą laminowaną (wodoodporną), wymiary: szerokość-900mm, głębokość- 600mm, wysokość – 850mm(+/-5 %) nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane, drzwi suwane wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszkii usztywnionej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS,



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



			drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi, posiada atest PZH
6.	<b>Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 800x600 mm</b>	<b>2 szt.</b>	ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, posiadający rant tylni, przestawna półka, blat wzmocniony płytą laminowaną (wodoodporną), wymiary: szerokość-800mm, głębokość- 600mm, wysokość – 850mm (+/-5 %) nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane, drzwi suwane wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszkii usztywnionej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi, posiada atest PZH
7.	<b>Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 500x600 mm 1xL, 1xP</b>	<b>2 szt.</b>	ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, posiadający rant tylni, przestawna półka, blat wzmocniony płytą laminowaną(wodoodporną),



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



			wymiary: szerokość-500mm, głębokość- 600mm, wysokość – 850mm (+/-5 %) nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane, drzwi skrzydłowe, wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnio- nej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi wyposażone w zawiasy, posiada atest PZH
8.	<b>Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 450x600 mm (L)</b>	<b>2 szt.</b>	ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, posiadający rant tylni, przestawna półka, blat wzmocniony płytą laminowaną(wodoodporną), wymiary: szerokość-450mm, głębokość- 600mm, wysokość – 850mm (+/-5 %) nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane, drzwi skrzydłowe, wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnio- nej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi wyposażone w zawiasy, otwierane na lewą stronę posiada atest PZH
9.	<b>Stół przyścienny z blokiem 3 szuflad 450x600 mm</b>	<b>3 szt.</b>	stal nierdzewna, 3 szuflady na rolkach, prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, trzyczęściowe, kulkowe, umożliwiające pełen wysów szuflady,



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



			<p>montaż i demontaż prowadnic z korpusu szafki możliwy bez użycia narzędzi, panel przedni szuflady wykonany z dwóch warstw blachy, max obciążenie szuflad do 25kg, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, nogi wykonane z profili kwadratowych lub kątowników, konstrukcja spawana, stopki regulowane, wymiary: szerokość – 450mm, głębokość – 600mm, wysokość – 850mm (+/-5 %) posiada atest PZH</p>
10.	<b>Szafki wiszące (drzwi przesuwne) szer. 1200 x 400 mm</b>	1 szt.	<p>stal nierdzewna, konstrukcja spawana, przestawna półka, drzwi przesuwane wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszek usztywnionych, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicach ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi, max obciążenie na półkę 70 kg/m<sup>2</sup>, wymiary: szerokość-1200mm, głębokość- 400mm, wysokość – 600mm (+/-5 %); posiada atest PZH.</p>



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



11.	<b>Szafki wiszące (drzwi przesuwne) szer. 1000 x 400 mm</b>	<b>3 szt.</b>	stal nierdzewna, konstrukcja spawana, przestawna półka, drzwi przesuwane wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnionej, wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS, drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek, w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi, max obciążenie na półkę 70 kg/m <sup>2</sup> , wymiary: szerokość-1000mm, głębokość- 400mm, wysokość – 600m(+/-5 %) posiada atest PZH.
-----	---	---------------	---