

gmina radków - montaż piłkochwyłów2

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0505-02 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV WYROWNANIE TERENU 1.0*80.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR-W 2-01 0308-11 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) WYKOP POD STOPY FUNDAMENTOWE 0,4*0,4*1,10 (7*4)*2	dół. dół.	 56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu 0.4*0.4*1.10*28*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.856	
				RAZEM	9.856
4	KNR-W 2-02 1219-01 analogia	Wsypy piwniczne OBSADZENIE TULEJ STALOWYCH W STOPACH DO OSADZENIA SŁUPÓW PIŁKOCHWYTÓW ( RURA KWADRATOWA LUB OKRĄGŁA ) 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
5	KNR 2-23 0403-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki stalowe na słupkach z rur wypełnione siatką ocynkowaną MONTAZ PIŁKOCHWYTU Z SIATKI NA SŁUPACH STALOWYCH WYSOKOŚĆ 6,0 M, ROZSTAW SŁUPÓW 4,0 M 80.0*2	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000