

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| PRZEBUDOWA STADIONU W RADKOWIE | | | | | |
| 1 | | REMONT TRYBUN | | | |
| 1 | KNR 2-23 | Demontaż krzeseł z tworzywa sztucznego trybun wraz z utylizacją- R=0,3 M;S=0 | szt. | | |
| d.1 | 0501-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 150 | szt. | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 2 | KNR 2-02 | Stopnie proste -uzupełnienie stopni pod siedziska- analogia | m | | |
| d.1 | 2112-04 | | | | |
| | | 15 | m | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 3 | KNR 2-02 | Uzupełnienie wraz z oczyszczeniem muru oporowego trybuny sportowej- analogia | m | | |
| d.1 | 1806-03 | | | | |
| | | 20 | m | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 4 | KNR 2-21 | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym | m ² | | |
| d.1 | 0112-01 | | | | |
| | | 120 | m ² | 120,000 | |
| | | | | RAZEM | 120,000 |
| 5 | KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo ściernie muru oporowego trybuny oraz siedzisk | m ² | | |
| d.1 | 0107-01 | | | | |
| | | 30*1,3+30*1,5*2 | m ² | 129,000 | |
| | | | | RAZEM | 129,000 |
| 6 | KNR 2-23 | Montaż elementów prefabrykowanych -siedzisk | szt. | | |
| d.1 | 0501-03 | | | | |
| | | 150 | szt. | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 2 | | Kostka przy trybunach | | | |
| 7 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm | m ² | | |
| d.2 | 0101-01 | | | | |
| | 0101-02 | | | | |
| | | 450 | m ² | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 8 | KNR-W 4- | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. III) | m ³ | | |
| d.2 | 01 0109-02 | | | | |
| | 0109-04 | | | | |
| | | 450*0,3 | m ³ | 135,000 | |
| | | | | RAZEM | 135,000 |
| 9 | KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, o grubości 6 cm. prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| d.2 | 23103-03 | | | | |
| | | 450 | m ² | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 10 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| d.2 | 0407-05 | | | | |
| | | 100 | m | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |