

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŚCIANA 1-7			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02	4,12*7+4,02*2+1,38*16+2,30*2	m ²	63,560	
				RAZEM	63,560
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-02	1,02*(192+20+10,07+93,10)-(4,12*7+4,02*2+1,38*16)*0,5+5,9+10+1,44+1,04+8,72	m ²	319,093	
				RAZEM	319,093
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni (Założono zgodnie z dokumentacją 2% powierzchni ściany oraz 20% powierzchni cokołu)	m ²		
d.1	0101-04	poz.2*0,05	m ²	15,955	
				RAZEM	15,955
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-07	poz.2	m ²	319,093	
				RAZEM	319,093
5	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu	m ²		
d.1	0119-06 9904	poz.2-(0,5+5,9+10+1,44+1,04+8,72)	m ²	291,493	
				RAZEM	291,493
6	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie cokołów	m ²		
d.1	0119-06 9904	1,05*(0,5+5,9+10+1,44+1,04+8,72)	m ²	28,980	
				RAZEM	28,980
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną wpustów rur spustowych	m		
d.1	1212-25	0,7*2	m	1,400	
				RAZEM	1,400
8	KNR 4-01	Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie krat zabezpieczających okna piwniczne	m ²		
d.1	1212-09	2,3*0,9+3,6*0,9	m ²	5,310	
				RAZEM	5,310
9	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej	szt.		
d.1	0401-04	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Wymiana krutek wentylacyjnych w elewacji	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
11	KNR 4-01	Odbicie tynków mozaikowych z ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0701-02	1,1*(0,9*1,1*2+2,25*1,1+0,9*1,1*2+3,6*1,1)	m ²	11,435	
	analogia			RAZEM	11,435
12	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0505-03	poz.11	m ²	11,435	
				RAZEM	11,435
13	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m ² - wycieraczki wpuszczane w posadzkę	szt.		
d.1	1219-03	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
14	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - usunięcie styropianu z balustrad schodowych	m ³		
d.1	0106-08	(5,58*2+4,4*2+0,3*2)*0,02	m ³	0,411	
				RAZEM	0,411
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do balustrad	m ²		
d.1	2612-01	poz.14/0,02	m ²	20,550	
				RAZEM	20,550
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1	2612-04	poz.15	szt.	20,550	
				RAZEM	20,550
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	poz.15	m ²	20,550	
				RAZEM	20,550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka czapek betonowych 0,2859*2	m ³ m ³	 0,572	
				RAZEM	0,572
19 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapka z granitu ozdobnego na balustradach 0,953*2	m ² m ²	 1,906	
				RAZEM	1,906
20 d.1	KNR 4-01 0417-03 analogia	Wymiana elementów schodów zewnętrznych - poręczce 3,2*2	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
21 d.1	NNRNKB 202 2124-04	(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 3,42+10,98	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
22 d.1	KNR 2-31 1409-01	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3 - naprawa uszkodzonych elementów schodów betonem naprawczym poz.21	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
23 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarłe na gładko - warstwa wyrównująca pod żywice epoksydową poz.21	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
24 d.1	KNR AT-33 0304-02	Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R11 z żywicy - schody zewnętrzne poz.21	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
2		ŚCIANA 7-12			
25 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 6,02*2+0,52+4,36+1,39*6+5,17*2+4,14*8+1,03*2+2,42	m ² m ²	 73,200	
				RAZEM	73,200
26 d.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 1,02*(11,34+26,45+11,9+142,80+44,37) - (6,02*2*0,74+0,52*0,3+4,36*0,71+1,39*6*0,48+5,17*2*0,75+4,14*8*0,73+1,03*2*0,44+2,42*0,52)+1,05+2,38+1,00+8,45+0,32+0,75	m ² m ²	 205,285	
				RAZEM	205,285
27 d.2	ZKNR C-2 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni (Założono zgodnie z dokumentacją 2% powierzchni ściany oraz 20% powierzchni cokołu) poz.26*0,05	m ² m ²	 10,264	
				RAZEM	10,264
28 d.2	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.26	m ² m ²	 205,285	
				RAZEM	205,285
29 d.2	ZKNR C-2 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu poz.26-(1,05+2,38+1,00+8,45+0,32+0,75)	m ² m ²	 191,335	
				RAZEM	191,335
30 d.2	ZKNR C-2 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie cokołów 1,05*(1,05+2,38+1,00+8,45+0,32+0,75)	m ² m ²	 14,648	
				RAZEM	14,648
31 d.2	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną wpustów rur spustowych 0,363*2	m m	 0,726	
				RAZEM	0,726
32 d.2	KNR 4-01 1212-09	Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie krat 1,44*2	m ² m ²	 2,880	
				RAZEM	2,880
33 d.2	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszczane w posadzkę 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	NNRNKB 202 2124-04	(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu 1,08+5,50	m ² m ²	 6,580	
				RAZEM	6,580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-31 d.2 1409-01	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3 - naprawa uszkodzonych elementów schodów betonem naprawczym poz.34	m ²		
			m ²	6,580	
				RAZEM	6,580
36	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zarte na gładko - warstwa wyrównująca pod żywice epoksydową poz.34	m ²		
			m ²	6,580	
				RAZEM	6,580
37	KNR AT-33 d.2 0304-02	Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R11 z żywicy - schody zewnętrzne poz.34	m ²		
			m ²	6,580	
				RAZEM	6,580
38	KNR-W 2-02 d.2 2104-10 analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy w kolorze dopasowanym do istniejących parapetów 2,5*2	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
3		ŚCIANA 12-16			
39	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,40*7+3,65*2+0,85*2+1,80+2,45	m ²		
			m ²	30,050	
				RAZEM	30,050
40	KNR 2-31 d.3 1409-01 analogia	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3 - naprawa postumentu skrzynki gazowej 3	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR AT-31 d.3 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach (podstawa skrzynki gazowej) poz.40	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
42	ZKNR C-2 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 1,02*(58,24+71,07+66,40+27,73)-(2,40*7*0,55+3,65*2*0,75+0,85*2*0,42+1,08+1,26)+9,00+13,62+11,91+1,76	m ²		
			m ²	246,430	
				RAZEM	246,430
43	ZKNR C-2 d.3 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni (Założono zgodnie z dokumentacją 2% powierzchni ściany oraz 20% powierzchni cokołu) poz.42*0,05	m ²		
			m ²	12,322	
				RAZEM	12,322
44	ZKNR C-2 d.3 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.42	m ²		
			m ²	246,430	
				RAZEM	246,430
45	ZKNR C-2 d.3 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu poz.42-(9,00+13,62+11,91+1,76)	m ²		
			m ²	210,140	
				RAZEM	210,140
46	ZKNR C-2 d.3 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie cokołów 9,00+13,62+11,91+1,76	m ²		
			m ²	36,290	
				RAZEM	36,290
47	KNR 4-01 d.3 1212-09	Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie balustrady i skrzynki gazowej 1,05+1,53	m ²		
			m ²	2,580	
				RAZEM	2,580
48	KNR 2-02 d.3 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszczane w posadzkę 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-03 d.3 0401-04 analogia	Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w elewacji 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		ŚCIANA 16-17			
51	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,91*23+3,75+4,03*3+3,4+1,75*2+9,47+3,97	m ²	149,110	
				RAZEM	149,110
52	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.4	0101-02	1,02*(289,60+88,90)-(3,63*23+2,52+2,88*3+2,38+1,07*2+7,63+2,98)+23,04+5,93	m ²	305,260	
				RAZEM	305,260
53	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni (Założono zgodnie z dokumentacją 2% powierzchni ściany oraz 20% powierzchni cokołu)	m ²		
d.4	0101-04	poz.52*0,05	m ²	15,263	
				RAZEM	15,263
54	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.4	0101-07	poz.52	m ²	305,260	
				RAZEM	305,260
55	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu	m ²		
d.4	0119-06 9904	poz.52-(23,04+5,93)	m ²	276,290	
				RAZEM	276,290
56	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie cokołów	m ²		
d.4	0119-06 9904	23,04+5,93	m ²	28,970	
				RAZEM	28,970
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną wpustów rur spustowych	m ²		
d.4	1212-09	0,7	m ²	0,700	
				RAZEM	0,700
58	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m ² - wycieraczki wpuszczane w posadzkę	szt.		
d.4	1219-03	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
59	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej	szt.		
d.4	0401-04	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
60	KNR 4-01	Wymiana krutek wentylacyjnych w elewacji	szt.		
d.4	0322-02	7	szt.	7,000	
	analogia			RAZEM	7,000
61	KNR-W 2-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy w kolorze dopasowanym do istniejących parapetów	m		
d.4	2104-10	2,80	m	2,800	
	analogia			RAZEM	2,800
5		ŚCIANA 17-20			
62	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.5	0103-02	2,73*2+4,11*16+2,17*4+10,06+3,42+2,16*9	m ²	112,820	
				RAZEM	112,820
63	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.5	0101-02	1,02*(20,39+60,70+252,44)-(1,83*2+3,01*16+1,41*4+8,11+2,43)+2,16*9	m ²	291,641	
				RAZEM	291,641
64	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni (Założono zgodnie z dokumentacją 2% powierzchni ściany oraz 20% powierzchni cokołu)	m ²		
d.5	0101-04	poz.63*0,05	m ²	14,582	
				RAZEM	14,582
65	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.5	0101-07	poz.63	m ²	291,641	
				RAZEM	291,641
66	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu	m ²		
d.5	0119-06 9904	poz.63-(2,16*9)	m ²	272,201	
				RAZEM	272,201
67	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie cokołów	m ²		
d.5	0119-06 9904	2,16*9	m ²	19,440	
				RAZEM	19,440
68	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną wpustów rur spustowych	m ²		
d.5	1212-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,53*3	m ²	4,590	
				RAZEM	4,590
69	KNR 4-01	Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie krat	m ²		
d.5	1212-09	zabezpieczających okna piwniczne	m ²	26,505	
		23,5*0,9+5,95*0,9		RAZEM	26,505
70	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej	szt.		
d.5	0401-04		szt.	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000
71	KNR 4-01	Odbicie tynków mozaikowych z ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.5	0701-02		m ²	57,415	
	analogia	1,1*(0,9*1,1*16+23,5*1,1+0,9*1,1*4+5,95*1,1)		RAZEM	57,415
72	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z	m ²		
d.5	0714-01	cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²	57,415	
	analogia	w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2		RAZEM	57,415
		poz.71			
73	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.5	0505-03		m ²	57,415	
		poz.71		RAZEM	57,415
6		ŚCIANA 20-21			
74	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.6	0103-02		m ²	7,570	
		1,88+1,04+0,65*4+2,05		RAZEM	7,570
75	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.6	0101-02		m ²	206,435	
		1,02*(166,93+3,9*2)-(0,92+0,47+0,25*4+1,08)+31,68		RAZEM	206,435
76	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5%	m ²		
d.6	0101-04	powierzchni (Założono zgodnie z dokumentacją 2% powierzchni	m ²	206,435	
		ściany oraz 20% powierzchni cokołu)		RAZEM	206,435
		poz.75			
77	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.6	0101-07		m ²	206,435	
		poz.75		RAZEM	206,435
78	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
d.6	0119-06 9904	do 10 m nad poziomem terenu	m ²	175,755	
		poz.75-30,68		RAZEM	175,755
79	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie co-	m ²		
d.6	0119-06 9904	kołów	m ²	31,680	
		31,68		RAZEM	31,680
80	KNR 4-01	Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ba-	m ²		
d.6	1212-09	lustrady oraz kraty zabezpieczającej okna	m ²	5,900	
		0,65*4+3,3		RAZEM	5,900
81	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej	szt.		
d.6	0401-04		szt.	2,000	
	analogia	2		RAZEM	2,000
82	KNR 4-01	Wymiana krutek wentylacyjnych w elewacji	szt.		
d.6	0322-02		szt.	2,000	
	analogia	2		RAZEM	2,000
83	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszczane	szt.		
d.6	1219-03	w posadzkę	szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
84	NNRNKB 202	(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szli-	m ²		
d.6	2124-04	fowanej płaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	6,210	
		3,14*1,5+1,5		RAZEM	6,210
85	KNR 2-31	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3	m ²		
d.6	1409-01	m3 - naprawa uszkodzonych elementów schodów betonem na-			
		prawczym			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.84	m ²	6,210	
				RAZEM	6,210
86	KNR-W 2-02 d.6 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zarte na gładko - warstwa wyrównująca pod żywice epoksydową	m ²		
		poz.84	m ²	6,210	
				RAZEM	6,210
87	KNR AT-33 d.6 0304-02	Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R11 z żywicy - schody zewnętrzne	m ²		
		poz.84	m ²	6,210	
				RAZEM	6,210
88	KNR-W 2-02 d.6 2104-10 analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy w kolorze dopasowanym do istniejących parapetów	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
7		ŚCIANA 21-22			
89	KNR AT-26 d.7 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		6,71*3+7,99*8+2,21+1,34*2	m ²	88,940	
				RAZEM	88,940
90	ZKNR C-2 d.7 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		1,02*248,76-(5,21*3+7,99*8+1,24+0,75*2)+10,64	m ²	182,085	
				RAZEM	182,085
91	ZKNR C-2 d.7 0101-05	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni	m ²		
		poz.90*0,07	m ²	12,746	
				RAZEM	12,746
92	ZKNR C-2 d.7 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.90	m ²	182,085	
				RAZEM	182,085
93	ZKNR C-2 d.7 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu	m ²		
		poz.90-10,64	m ²	171,445	
				RAZEM	171,445
94	ZKNR C-2 d.7 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie cokołów	m ²		
		10,64	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
95	KNR 4-01 d.7 1212-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną wpustów rur spustowych	m ²		
		0,905*2	m ²	1,810	
				RAZEM	1,810
96	KNR 4-01 d.7 1212-09	Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie balustrady oraz kraty zabezpieczającej okna	m ²		
		1,34*2	m ²	2,680	
				RAZEM	2,680
97	KNR 2-02 d.7 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m ² - wycieraczki wpuszczane w posadzkę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	NNRNKB 202 d.7 2124-04	(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1,12*1,9+0,89	m ²	3,018	
				RAZEM	3,018
99	KNR 2-31 d.7 1409-01	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m ³ - naprawa uszkodzonych elementów schodów betonem naprawczym	m ²		
		poz.98	m ²	3,018	
				RAZEM	3,018
100	KNR-W 2-02 d.7 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zarte na gładko - warstwa wyrównująca pod żywice epoksydową	m ²		
		poz.98	m ²	3,018	
				RAZEM	3,018
101	KNR AT-33 d.7 0304-02	Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R11 z żywicy - schody zewnętrzne	m ²		
		poz.98	m ²	3,018	
				RAZEM	3,018
8		ŚCIANA 22-1			
102	KNR AT-26 d.8 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		5,24*4+4,06*4+2,31*4	m ²	46,440	
				RAZEM	46,440
103	ZKNR C-2 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,02*(46,18+115,52)-(3,93*4+2,96*4)+15,40+5,39	m ²	158,164	
				RAZEM	158,164
104	ZKNR C-2 d.8 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni (Założono zgodnie z dokumentacją 2% powierzchni ściany oraz 20% powierzchni cokołu) poz.103*0,05	m ²		
			m ²	7,908	
				RAZEM	7,908
105	ZKNR C-2 d.8 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.103	m ²		
			m ²	158,164	
				RAZEM	158,164
106	ZKNR C-2 d.8 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu poz.103-(15,40+5,39)	m ²		
			m ²	137,374	
				RAZEM	137,374
107	ZKNR C-2 d.8 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - malowanie cokołów 15,40+5,39	m ²		
			m ²	20,790	
				RAZEM	20,790
108	KNR 4-01 d.8 1212-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną wpustów rur spustowych 1,53*2	m ²		
			m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
109	KNR 4-01 d.8 1212-09	Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie krat zabezpieczających okna piwniczne 11,98*0,9	m ²		
			m ²	10,782	
				RAZEM	10,782
110	KNR 4-03 d.8 0401-04 analogia	Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNR 4-01 d.8 0701-02 analogia	Odbicie tynków mozaikowych z ścian na zaprawie cementowo-wapiennej 1,1*(0,9*1,1*8+11,98*1,1)	m ²		
			m ²	23,208	
				RAZEM	23,208
112	KNR 4-01 d.8 0714-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.111	m ²		
			m ²	23,208	
				RAZEM	23,208
113	KNR AT-31 d.8 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach poz.111	m ²		
			m ²	23,208	
				RAZEM	23,208
9		KOMIN A			
114	KNR 13-23 d.9 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - usunięcie styropianu z komina 20,01*4*0,02	m ³		
			m ³	1,601	
				RAZEM	1,601
115	KNR 0-23 d.9 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do balustrad poz.114/0,02	m ²		
			m ²	80,050	
				RAZEM	80,050
116	KNR 0-23 d.9 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.115	m ²		
			m ²	80,050	
				RAZEM	80,050
117	ZKNR C-2 d.9 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.115	m ²		
			m ²	80,050	
				RAZEM	80,050
118	ZKNR C-2 d.9 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy do 10 m nad poziomem terenu poz.115	m ²		
			m ²	80,050	
				RAZEM	80,050
10		ROBOTY NA DACHU			
119	KNR 4-01 d.10 0601-03 analogia	Wykonanie obróki kominowej z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem klina spadkowego 1,95*23+3,73*5	m ²		
			m ²	63,500	
				RAZEM	63,500
120	KNR 4-01 d.10 0601-03 analogia	Wykonanie obróki kominowej z papy termozgrzewalnej 0,45*16	m ²		
			m ²	7,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.10	KNR 4-01 0601-03 analogia	Uszczelnienie połaci dachowej / attyki papą termozgrzewalną 6,5+10+10+2,8	m ² m ²	RAZEM 29,300	7,200 29,300
122 d.10	KNR K-05 0406-02 analogia	Demontaż istniejącego wyłazu dachowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
123 d.10	KNR K-05 0406-02 analogia	Montaż wyłazu dachowego z drabiną na dach 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11		OGRODZENIE TERENU SZKOŁY			
124 d.11	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 205*1,2	m ² m ²	 246,000	 246,000
125 d.11	KNR 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia - panele ogrodzeniowe ocynkowane, malowane proszkowo, o wys. 1,2m, na słupkach stalowych o przekroju 60x40x1,5 mm, o rozstawie 250cm: - panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m, - grubość drutu - 4mm, - oczka proste 50x200mm, - oczka profilowane - 50x100 mm, - szerokość paneli 250cm, - podmurówka betonowa wys. min. 25 cm, (187+58)*1,2	m ² m ²	 294,000	 294,000
126 d.11	KNR-W 2-02 1808-10 analogia	Brama panelowa z furtką o wymiarach 5,00m, furtka o wymiarach min. 100 cm, ocynkowana, malowane proszkowo, o wys. 1,2m, - panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m, - grubość drutu - 4mm, - oczka proste 50x200mm, - oczka profilowane - 50x100 mm, - profile ramy 60x40x1,5 - słupki min. 100x100x4,0mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
127 d.11	KNR-W 2-02 1808-10 analogia	Brama panelowa z furtką o wymiarach 4,00m, furtka o wymiarach min. 100 cm, ocynkowana, malowane proszkowo, o wys. 1,2m, - panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m, - grubość drutu - 4mm, - oczka proste 50x200mm, - oczka profilowane - 50x100 mm, - profile ramy 60x40x1,5 - słupki min. 100x100x4,0mm 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
128 d.11	KNR-W 2-02 1808-10 analogia	Furtka ocynkowana szer. min. 100 cm, malowane proszkowo, o wys. 1,2m, - panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m, - grubość drutu - 4mm, - oczka proste 50x200mm, - oczka profilowane - 50x100 mm, - profile ramy 60x40x1,5 - słupki min. 100x100x4,0mm 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
12		ROBOTY DOTYCZĄCE CAŁOŚCI			
129 d.12	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 150*0,35	m ² m ²	 52,500	 52,500
130 d.12	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowytładowczymi na odległość 15 km 5	m ³ m ³	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.12	kalk. własna	Utylizacja gruzu betonowego i podobnych odpadów z rozbiórek na wysypisku poz.130	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
132 d.12	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (195+20+10+91+12+29+152+46+60+87+70+30+313+96+23+47+286+198+15+264+52+136+2,5+14*4)*1,05	m ² m ²	 2 405,025	
				RAZEM	2 405,025
133 d.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.)			