

- | | |
|------------|---|
| Lp. | Opis |
| 1 | Segment "B" |
| 1.1 | Segment "B" Korytarz - parter |
| 1 d.1.1 | Zabezpieczenie podłóg folią |
| 2 d.1.1 | Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią |
| 3 d.1.1 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |
| 4 d.1.1 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania |
| 5 d.1.1 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |
| 6 d.1.1 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |
| 7 d.1.1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie |
| 8 d.1.1 | Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m |
| 9 d.1.1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm |
| 10 d.1.1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 |
| 11 d.1.1 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki) |
| 12 d.1.1 | Obróbka wymienionych drzwi |
| 1.2 | Segment "B" Korytarz - 1 piętro |
| 13 d.1.2 | Zabezpieczenie podłóg folią |
| 14 d.1.2 | Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią |
| 15 d.1.2 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |
| 16 d.1.2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania |
| 17 d.1.2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |
| 18 d.1.2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |
| 19 d.1.2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie |
| 20 d.1.2 | Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m |
| 21 d.1.2 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm |
| 22 d.1.2 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 |
| 23 d.1.2 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych |
| 24 d.1.2 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki) |
| 25 d.1.2 | Obróbka wymienionych drzwi |
| 1.3 | Segment "B" Korytarz - 2 piętro |
| 26 d.1.3 | Zabezpieczenie podłóg folią |
| 27 d.1.3 | Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią |
| 28 d.1.3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |
| 29 d.1.3 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania |
| 30 d.1.3 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |
| 31 d.1.3 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |
| 32 d.1.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie |

- 33 d.1.3 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m
- 34 d.1.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
- 35 d.1.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m²
- 36 d.1.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
- 37 d.1.3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki)
- 38 d.1.3 Obróbka wymienionych drzwi

1.4 Segment "B" łazienka chłopcy 2 piętro

1.4.1 Demontaże

- 39 d.1.4.1 Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek
- 40 d.1.4.1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m²
- 41 d.1.4.1 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
- 42 d.1.4.1 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
- 43 d.1.4.1 Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm
- 44 d.1.4.1 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociągowych
- 45 d.1.4.1 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
- 46 d.1.4.1 Zaprawianie bruzd
- 47 d.1.4.1 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
- 48 d.1.4.1 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na wys. 2,0 m
- 49 d.1.4.1 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm
- 50 d.1.4.1 Zerwanie posadzki cementowej
- 51 d.1.4.1 Usunięcie z piętra budynku gruzu
- 52 d.1.4.1 Demontaż ustępu z miską fajansową
- 53 d.1.4.1 Demontaż pisuaru
- 54 d.1.4.1 Demontaż umywalki
- 55 d.1.4.1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
- 56 d.1.4.1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
- 57 d.1.4.1 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
- 58 d.1.4.1 Wykucie z posadzki wpustów
- 59 d.1.4.1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku
- 60 d.1.4.1 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
- 61 d.1.4.1 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm
- 62 d.1.4.1 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - kanał
- 63 d.1.4.1 Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego z 80 na 100 cm. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Drzwi w świetle ościeżnicy min. 90 cm
- 64 d.1.4.1 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
- 65 d.1.4.1 Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm
- 66 d.1.4.1 Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem
- 67 d.1.4.1 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu
- 68 d.1.4.1 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - Razem 6 km Krotność = 5

1.4.2 Montaż

- 69 d.1.4.2 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm² (podłoże betonowe) układany w n.t
- 70 d.1.4.2 Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym
- 71 d.1.4.2 Obsadzenie krat wentylacyjnych w ścianach z cegieł
- 72 d.1.4.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieskalnych

- 73 d.1.4.2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
- 74 d.1.4.2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
- 75 d.1.4.2 Obudowa rur PCV płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - płyta wodoodporna
- 76 d.1.4.2 Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.
- 77 d.1.4.2 Przygotowanie podłoża ścian ręcznie pod tynki
- 78 d.1.4.2 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm
wapienne i cem.-wap. zatarte
- 79 d.1.4.2 Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana
ręcznie. Pogrubienie o 15 mm Krotność = 15
- 80 d.1.4.2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża
pod kleje cementowe
- 81 d.1.4.2 Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
- 82 d.1.4.2 Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej
- 83 d.1.4.2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
- 84 d.1.4.2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe
- 85 d.1.4.2 Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm
- 86 d.1.4.2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m².
- 87 d.1.4.2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i
tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny
- 88 d.1.4.2 Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; płytki
- 89 d.1.4.2 Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii
- 90 d.1.4.2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
- 91 d.1.4.2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm
- 92 d.1.4.2 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
- 93 d.1.4.2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
- 94 d.1.4.2 Zawory przelotowe i odcinające z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
- 95 d.1.4.2 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
- 96 d.1.4.2 Ścianki ustępowe z płyt HPL - wymiary sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia
Ścianki pełne: 1,30*2,10 * 2 szt Ścianka z drzwiami - drzwi 2 szt (80 cm) 1,85*2,10
- 97 d.1.4.2 Wymiana wyłącznika lub przycisku na cegle
- 98 d.1.4.2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²
- 99 d.1.4.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
- 100 d.1.4.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych
- 101 d.1.4.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych
- 102 d.1.4.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
- 103 d.1.4.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie
- 104 d.1.4.2 Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - do wykonania remontu.
Montaż - grzejnik z demontażu
- 105 d.1.4.2 Demontaż i ponowny montaż osłony na grzejnik
- 106 d.1.4.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz
Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
- 107 d.1.4.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych - korytarz Odmalowanie fragmentu na
jaskrawo po wymianie drzwi
- 108 d.1.4.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz
Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

- 109 d.1.4.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie - korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie
- 110 d.1.4.2 Zabezpieczenie podłóg folią
- 111 d.1.4.2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - parapety
- 112 d.1.4.2 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - parapety
- 113 d.1.4.2 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - parapety
- 114 d.1.4.2 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z dwukrotnym szpachlowaniem

1.5 Segment "B" łazienka dziewcząt 2 piętro

1.5.1 Demontaże

- 115 d.1.5.1 Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek
- 116 d.1.5.1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m²
- 117 d.1.5.1 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
- 118 d.1.5.1 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
- 119 d.1.5.1 Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm
- 120 d.1.5.1 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociągowych
- 121 d.1.5.1 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
- 122 d.1.5.1 Zaprawianie bruzd
- 123 d.1.5.1 Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
- 124 d.1.5.1 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na wys. 2,0 m
- 125 d.1.5.1 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm
- 126 d.1.5.1 Zerwanie posadzki cementowej
- 127 d.1.5.1 Usunięcie z piętra budynku gruzu
- 128 d.1.5.1 Demontaż ustępu z miską fajansową
- 129 d.1.5.1 Demontaż umywalki
- 130 d.1.5.1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
- 131 d.1.5.1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
- 132 d.1.5.1 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
- 133 d.1.5.1 Wykucie z posadzki wpustów
- 134 d.1.5.1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku
- 135 d.1.5.1 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
- 136 d.1.5.1 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm
- 137 d.1.5.1 Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego z 80 na 100 cm. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Drzwi w świetle ościeżnicy min. 90 cm
- 138 d.1.5.1 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
- 139 d.1.5.1 Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm
- 140 d.1.5.1 Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem
- 141 d.1.5.1 Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu
- 142 d.1.5.1 Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - Razem 6 km Krotność = 5

1.5.2 Montaż

- 143 d.1.5.2 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm² (podłoże betonowe) układany w n.t
- 144 d.1.5.2 Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym
- 145 d.1.5.2 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
- 146 d.1.5.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- 147 d.1.5.2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych + 75 mm
- 148 d.1.5.2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

- 149 d.1.5.2 Obudowa rur PCV płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowe 50-01 - płyta wodoodporna
- 150 d.1.5.2 Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.
- 151 d.1.5.2 Przygotowanie podłoża ścian ręcznie pod tynki
- 152 d.1.5.2 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm
wapienne i cem.-wap. zatarte
- 153 d.1.5.2 Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana
ręcznie. Pogrubienie o 15 mm Krotność = 15
- 154 d.1.5.2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża
pod kleje cementowe
- 155 d.1.5.2 Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
- 156 d.1.5.2 Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej
- 157 d.1.5.2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
- 158 d.1.5.2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe
- 159 d.1.5.2 Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm
- 160 d.1.5.2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m².
- 161 d.1.5.2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i
tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny
- 162 d.1.5.2 Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; płytki
- 163 d.1.5.2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
- 164 d.1.5.2 Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii
- 165 d.1.5.2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm
- 166 d.1.5.2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
- 167 d.1.5.2 Zawory przelotowe i odcinające z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm
- 168 d.1.5.2 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
- 169 d.1.5.2 Ścianki ustępowe z płyt HPL - wymiary sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia
Ścianki pełne: 1,30*2,10 * 3 szt Ścianka z drzwiami - drzwi 4 szt (80 cm) 4,05*2,10
- 170 d.1.5.2 Wymiana wyłącznika lub przycisku na cegle
- 171 d.1.5.2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²
- 172 d.1.5.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
- 173 d.1.5.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych
- 174 d.1.5.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych
- 175 d.1.5.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
- 176 d.1.5.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie
- 177 d.1.5.2 Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - do wykonania remontu.
Montaż - grzejnik z demontażu
- 178 d.1.5.2 Demontaż i ponowny montaż osłony na grzejnik
- 179 d.1.5.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz
Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
- 180 d.1.5.2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - parapety
- 181 d.1.5.2 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - parapety
- 182 d.1.5.2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - parapety
- 183 d.1.5.2 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z dwukrotnym szpachlowaniem

2 Segment "C"

2.1 Segment "C" Korytarz - 1 piętro

- 184 d.2.1 Zabezpieczenie podłóg folią
- 185 d.2.1 Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią
- 186 d.2.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²

- 187 d.2.1 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania
- 188 d.2.1 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 189 d.2.1 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 190 d.2.1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie
- 191 d.2.1 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m
- 192 d.2.1 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
- 193 d.2.1 Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2
- 194 d.2.1 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki)
- 195 d.2.1 Obróbka wymienionych drzwi
- 196 d.2.1 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
- 197 d.2.1 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
- 198 d.2.1 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
- 199 d.2.1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie - korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie
- 200 d.2.1 Zabezpieczenie podłóg folią

2.2 Segment "C" Korytarz - 2 piętro

- 201 d.2.2 Zabezpieczenie podłóg folią
- 202 d.2.2 Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią
- 203 d.2.2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
- 204 d.2.2 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania
- 205 d.2.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 206 d.2.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 207 d.2.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie
- 208 d.2.2 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m
- 209 d.2.2 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
- 210 d.2.2 Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2
- 211 d.2.2 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki)
- 212 d.2.2 Obróbka wymienionych drzwi
- 213 d.2.2 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
- 214 d.2.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
- 215 d.2.2 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

216 d.2.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie - korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie

217 d.2.2 Zabezpieczenie podłóg folią

2.3 Klatka schodowa segment "C" 1

218 d.2.3 Zabezpieczenie podłóg folią

219 d.2.3 Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią

220 d.2.3 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²

221 d.2.3 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania

222 d.2.3 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

223 d.2.3 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

224 d.2.3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie

225 d.2.3 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m

226 d.2.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

227 d.2.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m²

228 d.2.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

3.1 Segment "D" Korytarz - 1 piętro

229 d.3.1 Zabezpieczenie podłóg folią

230 d.3.1 Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią

231 d.3.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²

232 d.3.1 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania

233 d.3.1 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

234 d.3.1 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

235 d.3.1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie

236 d.3.1 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m

237 d.3.1 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

238 d.3.1 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m²

239 d.3.1 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki)

240 d.3.1 Obróbka wymienionych drzwi

3.2 Segment "D" Korytarz - 2 piętro

241 d.3.2 Zabezpieczenie podłóg folią

242 d.3.2 Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią

243 d.3.2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²

244 d.3.2 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania

245 d.3.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

246 d.3.2 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

247 d.3.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie

248 d.3.2 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m

- 249 d.3.2 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
- 250 d.3.2 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzewiec wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m²
- 251 d.3.2 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki)

252 d.3.2 Obróbka wymienionych drzwi

3.3 Klatka schodowa segment "D" 2

- 253 d.3.3 Zabezpieczenie podłóg folią
- 254 d.3.3 Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią
- 255 d.3.3 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²
- 256 d.3.3 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania
- 257 d.3.3 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 258 d.3.3 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 259 d.3.3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie
- 260 d.3.3 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m
- 261 d.3.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
- 262 d.3.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzewiec wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m²
- 263 d.3.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

3.4 Klatka schodowa segment "D" 3

- 264 d.3.4 Zabezpieczenie podłóg folią
- 265 d.3.4 Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią
- 266 d.3.4 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²
- 267 d.3.4 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania
- 268 d.3.4 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 269 d.3.4 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- 270 d.3.4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściana z wymienianymi drzwiami - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie
- 271 d.3.4 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m
- 272 d.3.4 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
- 273 d.3.4 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzewiec wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m²
- 274 d.3.4 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
- 275 d.3.4 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio wyłazu