



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]	RODZAJ POSADZKI
	sanitariat dziewcząt	18,556	plytki ceran.

Modernizacja sanitariatu w segmencie D – 1 piętro – dziewczęta

Demontaże

Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m²

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych – kątownik 50x50 mm

Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej – dla rur wodociągowych

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych

Zaprawianie bruzd

Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.

Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek na wys.2,0 m

Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm

Zerwanie posadzki cementowej

Usunięcie z piętra budynku gruzu

Demontaż ustępu z miską fajansową

Demontaż umywalki

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm

Wykucie z posadzki wpustów

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm – na ścianach budynku

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm

Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego z 80 na 100 cm. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Drzwi w świetle ościeżnicy min. 90 cm

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm

Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych – kątownik 50x50 mm

Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem

Wywiezienie gruzu spryznowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km. W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu

Wywiezienie gruzu spryznowanego samochodami samowytadowczymi – za każdy następny 1 km – Razem 6 km Krotność = 5

Montaże

Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7,5mm² (podłoże betonowe) układany w n.t

Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym

Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych + 75 mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

Obudowa rur PCV płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednwarstwo 50-01 – płyta wodoodporna

Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do toalety

Przygotowanie podłoża ścian ręcznie pod tynki

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm – wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie.Pogrubienie o 15 mm Krotność = 15

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – oczyszczenie i zmycie podłoża

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

Wpusty ścielkowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m².

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną, płynną folią uszczelniającą;

powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o śr. nominalnej 15 mm

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

Zawory przelotowe i odcinające z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

Ścianki ustępowe z płyt HPL – wymiary sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia Ścianki pełne: 1,30*2,10 * 3 szt Ścianka z drzwiami – drzwi 4 szt (80 cm) 3,85*2,10

Wymiana wytłacznika lub przycisku na cegle

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²

Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe i poziome

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych

Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe i poziome

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie

Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłyowego – do wykonania remontu. Montaż – grzejnik z demontażu

Demontaż i ponowny montaż osłony na grzejnik

Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe i poziome – korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych – korytarz

Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe i poziome – korytarz

Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem –

farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie – korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie

Zabezpieczenie podłóg folią

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych

(stan wyjściowy powierzchni B) – parapety

Odłuszczenie konstrukcji pełnościennych – parapety

Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome – parapety

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z dwukrotnym szpachlowaniem

Nazwa i adres obiektu		BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ os. Łokietka; 89-100 Nakło n. Not., działka nr 135/20	
Przedmiot rysunku		RZUT SANITARIATU DZIEWCZĄT I PIĘTRO SEG. D - MODERNIZACJA	
Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis	
Projektant	mgr inż. Jacek Jankowski		
Data: maj 2025 r.		skala 1:50	rys. 9