

U	01	02	03	04	05	06	07	08
	OKNA DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH Z PROFILI PCV W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM – RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m2k$, OD STRONY WEWNĘTRZNEJ SZKLONE SZKŁEM BEZBARWNYM MATOWIONYM. OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM.		OKNA DO POKOI AKADEMICKICH I SANITARIATÓW Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m2k$, WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM, WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE BIAŁYM.		OKNA DO KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH TERMICZNIE IZOLOWANYCH W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM – RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m2k$, WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM. OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH WYPOSAŻONE W ZAMKI NA KLUCZ PATENTOWY.		OKNA DO KLATKI SCHODOWEJ SŁUŻĄCE JAKO KLAPY ODDYMIAJĄCE Z PROFILI ALUMINIOWYCH TERMICZNIE IZOLOWANYCH W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM – RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA UCHYLNE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m2k$, WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM.	
1								
	151 cm	80 cm	86 cm	208 cm	177 cm	178 cm	270 cm	270 cm
	84 cm	86 cm	144 cm	144 cm	228 cm	180 cm	114 cm	114 cm
	135 cm	75 cm	76 cm	196 cm	177 (180)cm	178 cm	262 cm	262 cm
	73 cm	73 cm	132 cm	138 cm	228 (225)cm	180 cm	102 cm	102 cm
Ś:	23	4	–	–	–	–	–	–
Ś:	–	–	4	19	1	5	–	–
Ś:	–	–	4	24	2	–	2	–
Ś:	–	–	4	24	2	–	2	–
Ś:	–	–	4	24	2	–	2	–
Ś:	–	–	4	24	2	–	2	1
	23	4	20	115	9	5	8	1
OKNA NALEŻY ZAMÓWIĆ PO SPRAWDZENIU PRZEZ WYKONAWCĘ WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE. OKNA RYSOWANE SĄ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ. ISTNIEJĄCE WĘGARKI SKUĆ, PROJEKTOWANE OKNA OSADZIĆ RÓWNO Z LICEM ŚCIANY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ. NOWE WĘGARKI SZEROKOŚCI 6 CM WYKONAĆ Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO.								

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT STUDIO 2000" www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10, telefon: 45 46 321			
OBIKT: DOM STUDENCKI "SPÓJNIK"		ADRES: OPOLE ul. Oleska nr działki 42/7	
TREŚĆ: ZESTWIENIE STOLARKI OKIENNEJ – SEGMENT B Projekt budowlany – część architektoniczna			
PROJEKT:	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-ŁYŚNIEWSKA	NR UPR: 290/94/OP	PODPIS:
OPRACOWANIE:	stud. arch. IWONA KAROŃ		DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2004 ROK
SPRAWDZENIE:	mgr inż. arch. WALDEMAR ADAMSKI	NR UPR: 102/92/OP	PODPIS:
			SKALA: 1:50 NR RYS.: 10