

4. RZĘDZĄ DOZIMU PIETRA 952, H
KONSTRUKCJA WIEŻBY BACHOWN
BEŁKA PODKŁADZ 15/16 I SPAD
WYSŁAĆ 6 CM POZA LICO WYK
SCIANI ZEWNĘTRZNE, CEBL I PE
NA BIAŁO Z ELEMENTAMI DŁ
WIEŻOWE WOKRĘ FALSZEGO
4. DRZWI DO KOMIESZCZEN. USYT
13 CM OD PRZESZCZYNY ŚCIAN
4. KANAŁ WENTYLACJI GRAWITA
NR 11/12, 13 I PIETRA NR 1/9, 11
W PRZESTRZEN PODDASZA NI
DACHU. WYRZUT Z PODDASZA
4. DIGESTORIA Z POM. NR 9, 11, 12
DACHU ZAKOŃCZONE WERTEM
4. BALKON WG KONSTR. BIELWI
145 CM POKRYTY BALAMII BO
TARAS WYKONAĆ Z 7% SPAD
WARSZEWY ZGODNIE Z KONSTR
STROP NAD PIETREM WG PR
OCIEPLENIE I IZOLACJE WYK
DOLNA TORZE WANA
4. BRABINA STALOWA WYKAZ
4. W ŚCIANACH WYSCHODNIEJ Z G
WYKONAĆ Z PŁATWI 15/16 Z 40
POKRYŚCIE WNETRZA - RESA
4. WIEŻBA DACHOWA KONSTR. O
ZASIEPIENIE GRUB. 10 CM







