

Przedmiar robót

Nazwa budowy: BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
ZALASOWA, GMINA TUCHÓW, DZ. NR 2301/1

Adres budowy: ZALASOWA, GMINA TUCHÓW, DZ. NR 2301/1

Inwestor: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO GROMNIK
33-180 GROMNIK
UL. GENERAŁA ANDERSA 1

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE.

KODY CPV: 45223300-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji:

Nazwa budowy: **BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
ZALASOWA, GMINA TUCHÓW, DZ. NR 2301/1**

Adres budowy: **ZALASOWA, GMINA TUCHÓW, DZ. NR 2301/1**

2. Nazwa i adres Inwestora:

Inwestor: **SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO GROMNIK
33-180 GROMNIK
UL. GENERAŁA ANDERSA 1**

3. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych:

Opracowanie dotyczy kosztorysu budowy placu postojowego w miejscowości Zalasowa.

4. Charakterystyka robót budowlanych:

- Zagospodarowanie placu budowy,
- Formowanie nasypów i skarp
- Wykonanie nowych miejsc postojowych
- Wykonanie drogi wewnętrznej
- Napraw drogi leśnej
- Montaż ogrodzenia

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1

Zamówienie:
Lokalizacja: Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1
Zamawiający:
Data przedmiaru:
Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa

WK Karta tytułowa

wyk.dn: str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
3	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
5	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
6	45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
7	45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
8	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
9	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
10	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
11	45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
12	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
13	45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
14	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1

Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
		2 Roboty ziemne-nasypy i skarpy
		3 Droga leśna szer 6 m
		8 Zieleń
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
		1 Przygotowanie terenu
		4 Droga wewnętrzna łącząca parkingi
		5 Plac postojowy
		7 Ogrodzenie drewniane wyznaczające miejsca do parkowania 133,5 m
		9 Roboty wykończeniowe
3	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
		6 Ogrodzenie drewniane placu postojowego 35,1 m

Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1	
	Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski: Rob = R Mat = M+Mp Spr = S Kp = (Rob+Spr) * 0% Z = (Rob+Spr+Kp) * 0% Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U Vat = (Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U) * 0% Ogółem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+Vat
	Poziom cen:III KWARTAŁ 2024
	Waluta: zł
	Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa zm 01 przedmiar

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	Przygotowanie terenu	
	Razem część: 1	
2	Roboty ziemne-nasypy i skarpy	
	Razem część: 2	
3	Droga leśna szer 6 m	
	Razem część: 3	
4	Droga wewnętrzna łącząca parkingi	
	Razem część: 4	
5	Plac postojowy	
	Razem część: 5	
7	Ogrodzenie drewniane wyznaczające miejsca do parkowania 133,5 m	
	Razem część: 7	
8	Zieleń	
	Razem część: 8	
9	Roboty wykończeniowe	
	Razem część: 9	
	Razem kosztorys	

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1

Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa zm 01

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przygotowanie terenu		
1	KNR 2-01 121-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 2027/10000	ha	0,20 0,20
2	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne-nasypy i skarpy		
2	KNR 2-21 112-1 [R=0,955] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Koszenie na terenie niezadrzewionym	m2	2 027,50
3	KNR 2-01 229-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu I-II - nakłady podstawowe	m3	401,20
4	KNR 2-01 229-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - nakłady dodatkowe - za dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia do nakładów podstawowych należy dodać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat.gruntu I-II [RMS=4]	m3	401,20
5	KNR 2-01 235-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Formowanie i zagęszczanie spycharkami skarp o wys.do 3 m, kat.gruntu I-II 401,2	m3	401,20 401,20
6	KNR 2-01 314-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Ręczne formowanie skarp - dostarczenie ziemi z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniakami, kat.gruntu I-II	m3	401,20
7	KNR 2-31 103-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.V-VI	m2	157,00
8	KNR 2-01 506-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów ręcznie, kat.gruntu V-VI-pozostałe skarpy 126+75+104+55 -157	m2	203,00 360,00 -157,00
9	KNR 2-01 229-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu I-II - nakłady podstawowe	m3	226,24
10	KNR 2-01 229-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - nakłady dodatkowe - za dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia do nakładów podstawowych należy dodać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat.gruntu I-II [RMS=3]	m3	226,24
11	KNR 2-01 235-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu I-II-ziemia przemieszczona z formowania skarp 10,3*26,24*0,5*1,57 (8,93+9)/2*1,57	m3	226,24 212,16 14,08
12	KNR 2-01 236-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III	m3	226,24
3	45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad Droga leśna szer 6 m		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 2-31 103-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	268,13
14	KNR 2-31 101-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	268,13
	268,13	268,13	
15	KNR 2-31 101-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=-3]	m2	268,13
16	KNR 2-31 107-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-Zagęszczenie gruntu do wskaźnika min 0,97	m3	2,68
	268,13*0,01	2,68	
17	KNR 2-31 202-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie-grys frakcja 2-5 mm	m2	268,13
18	KNR 2-31 202-10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie-grys [RMS=-3]	m2	268,13
19	KNR 2-31 103-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.V-VI	m2	268,13

4 45233140-2 Roboty drogowe
Droga wewnętrzna łącząca parkingi

20	KNR 2-31 101-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	69,42
	69,42	69,42	
21	KNR 2-31 101-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]	m2	69,42
22	KNR 2-31 103-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	69,42
23	KNR 2-31 107-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-Zagęszczenie gruntu do wskaźnika min 0,97	m3	0,69
	69,42*0,01	0,69	
24	KNR 2-31 103-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	69,42
25	KNR 2-31 114-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	69,42
26	KNR 2-31 114-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	69,42
27	KNR 2-31 114-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=-3]	m2	69,42

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
28	KNR 2-31 204-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o gr.7 cm po uwałowaniu-kruszywo łamane frakcja 8-20	m2	69,42
29	KNR 2-31 204-6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu-kruszywo łamane frakcja 8-20 mm [RMS=3]	m2	69,42
30	KNR 2-31 401-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Rowki pod ławy 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m	62,10
	62,1	62,10	
31	KNR 2-31 402-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Ławy betonowe zwykłe B15	m3	2,33
	62,1*0,25*0,15	2,33	
32	KNR 2-31 407-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Obrzeża 8x30	m	62,10

5 Plac postojowy

33	KNR 2-31 101-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	903,75
	148,42+137,10+605,63+12,6	903,75	
34	KNR 2-31 101-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=1]	m2	903,75
35	KNR 2-31 103-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	903,75
36	KNR 2-31 107-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-Zagęszczenie gruntu do wskaźnika min 0,97	m3	9,04
	903,75*0,01	9,04	
37	KNR 2-31 103-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	903,75
38	KNR 2-31 114-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu-pospółka	m2	903,75
39	KNR 2-31 114-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu-pospółka [RMS=-5]	m2	903,75
40	KNR 2-31 204-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o gr.7 cm po uwałowaniu-kruszywo łamane frakcja 0/31,5 mm	m2	903,75
41	KNR 2-31 204-6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu [RMS=3]	m2	903,75

7 45262210-6 Fundamentowanie**Ogrodzenie drewniane wyznaczające miejsca do parkowania 133,5 m**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
42	KNR 2-01 312-10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, kat.gruntu III	dół	55,00
	55	55,00	
43	KNR 2-21 601-5 [R=0,955] Analogia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Fundamenty pod słupy beton B25	m3	2,06
	0,25*0,25*0,6*55	2,06	
44	KNR 2 104-5 Analogia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy powyżej 14-20 mm-śruby montażowe	t	0,16
	(4)*0,6*55*1,22/1000	0,16	
45	KNR 2-01 307-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m	m3	2,06
	2,06	2,06	
46	KNR 2-02 407-5 Analogia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,84
	0,16*0,16*0,6*55	0,84	
47	KNR 2-02 409-3 Analogia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wykonanie ogrodzenia z desek -deski z oflisem korowane 0,18x0,04	m3	0,98
	0,18*0,04*133,5	0,96	
	0,018*0,04*55*0,3*2	0,02	
48	KNR 4-01 630-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii desek, łat i listew	m3	1,82
	0,84+0,98	1,82	
49	KNR 4-01 628-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Impregnacja drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ dwukrotna, deski i płyty	m2	87,52
	(0,18+0,04)*2*133,5	58,74	
	(0,018+0,04)*2*55*0,3*2*2	7,66	
	0,16*4*0,6*55	21,12	
8 Zieleń			
50	KNR 2-21 218-5 [R=0,955] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Rozścielanie ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręczne z transportem taczkami	m3	18,00
	(126+75+104+55)*0,05	18,00	
9 Roboty wykończeniowe			
51	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1

Poziom cen:III KWARTAŁ 2024
Waluta: zł
Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa zm 01 przedmiar

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: str. 1

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Przygotowanie terenu					
1	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 121-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,20		
Razem rozdział 1: Przygotowanie terenu						

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
	Roboty ziemne-nasypy i skarpy					
2	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-21 112-1 [R=0,955] Koszenie na terenie niezadrzewionym	m2	2 027,50		
3	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 229-1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu I-II - nakłady podstawowe	m3	401,20		
4	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 229-4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - nakłady dodatkowe - za dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia do nakładów podstawowych należy dodać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat.gruntu I-II [RMS=4]	m3	401,20		
5	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 235-1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami skarp o wys.do 3 m, kat.gruntu I-II	m3	401,20		
6	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 314-4 Ręczne formowanie skarp - dostarczenie ziemi z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniakami, kat.gruntu I-II	m3	401,20		
7	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 103-5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.V-VI	m2	157,00		
8	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 506-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów ręcznie, kat.gruntu V-VI-pozostałe skarpy	m2	203,00		
9	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 229-1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu I-II - nakłady podstawowe	m3	226,24		
10	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 229-4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - nakłady dodatkowe - za dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia do nakładów podstawowych należy dodać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat.gruntu I-II [RMS=3]	m3	226,24		
11	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 235-1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu I-II-ziemia przemieszczona z formowania skarp	m3	226,24		
12	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 236-1 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sytki kat.I-III	m3	226,24		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne-nasypy i skarpy						

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad						
Droga leśna szer 6 m						
13	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	268,13		
14	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	268,13		
15	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=-3]	m2	268,13		
16	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-Zagęszczenie gruntu do wskaźnika min 0,97	m3	2,68		
17	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 202-9 Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie-grys frakcja 2-5 mm	m2	268,13		
18	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 202-10 Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie-grys [RMS=-3]	m2	268,13		
19	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 103-5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.V-VI	m2	268,13		
Razem rozdział 3: Droga leśna szer 6 m						

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	45233140-2 Roboty drogowe Droga wewnętrzna łącząca parkingi					
20	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	69,42		
21	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]	m2	69,42		
22	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	69,42		
23	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-Zagęszczenie gruntu do wskaźnika min 0,97	m3	0,69		
24	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	69,42		
25	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	69,42		
26	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	69,42		
27	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=-3]	m2	69,42		
28	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 204-5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o gr.7 cm po uwałowaniu-kruszywo łamane frakcja 8-20	m2	69,42		
29	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 204-6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu-kruszywo łamane frakcja 8-20 mm [RMS=3]	m2	69,42		
30	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 401-2 Rowki pod ławy 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m	62,10		
31	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe B15	m3	2,33		
32	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 407-1 Obrzeża 8x30	m	62,10		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem rozdział 4: Droga wewnętrzna łącząca parkingi						
5 Plac postojowy						
33	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	903,75		
34	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=1]	m2	903,75		
35	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	903,75		
36	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-Zagęszczenie gruntu do wskaźnika min 0,97	m3	9,04		
37	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	903,75		
38	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu-pospółka	m2	903,75		
39	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu-pospółka [RMS=-5]	m2	903,75		
40	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 204-5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o gr.7 cm po uwałowaniu-kruszywo łamane frakcja 0/31,5 mm	m2	903,75		
41	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-31 204-6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu [RMS=3]	m2	903,75		
Razem rozdział 5: Plac postojowy						

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7 45262210-6 Fundamentowanie						
Ogrodzenie drewniane wyznaczające miejsca do parkowania 133,5 m						
42	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 312-10 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, kat.gruntu III	dół	55,00		
43	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-21 601-5 [R=0,955] Analogia Fundamenty pod słupy beton B25	m3	2,06		
44	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2 104-5 Analogia Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy powyżej 14-20 mm-śruby montażowe	t	0,16		
45	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-01 307-2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m	m3	2,06		
46	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 407-5 Analogia Słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,84		
47	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 409-3 Analogia Wykonanie ogrodzenia z desek -deski z oflisem korowane 0,18x0,04	m3	0,98		
48	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 4-01 630-1 Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli desek, łat i listew	m3	1,82		
49	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 4-01 628-3 Impregnacja drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ dwukrotna, deski i płyty	m2	87,52		
Razem rozdział 7: Ogrodzenie drewniane wyznaczające miejsca do parkowania 133,5 m						

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 Zieleń						
50	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-21 218-5 [R=0,955] Rozściełanie ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręczne z transportem taczkami	m3	18,00		
Razem rozdział 8: Zieleń						

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9 Roboty wykończeniowe						
51	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem rozdział 9: Roboty wykończeniowe						
Razem kosztorys: Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1						

Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1		
	Poziom cen:III KWARTAŁ 2024	
	Waluta: zł	
	Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa zm 01 przedmiar	

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2	Betoniarze -gr.II	r-g	30,53	0,00	0,00
2	32	Brukarze -gr.II	r-g	108,89	0,00	0,00
3	42	Cieśle -gr.II	r-g	24,18	0,00	0,00
4	43	Cieśle -gr.III	r-g	24,18	0,00	0,00
5	342	Murarze -gr.II	r-g	9,70	0,00	0,00
6	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	407,85	0,00	0,00
7	392	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	108,44	0,00	0,00
8	761	Ogrodnicy -gr.I	r-g	42,29	0,00	0,00
9	762	Ogrodnicy -gr.II	r-g	7,16	0,00	0,00
10	999	Robotnicy	r-g	4,35	0,00	0,00
Razem kosztorys				767,57		0,00

Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1

Poziom cen: III KWARTAŁ 2024

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa zm 01 przedmiar

W4 Zbiórce zestawienie materiałów

wyk.dn: str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	2,42	0,00	0,00
2	2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25	m3	2,10	0,00	0,00
3	1700305	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01	0,00	0,00
4	2600632	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.III	m3	0,10	0,00	0,00
5	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,07	0,00	0,00
6		deski z oflisem korowane 0,18x0,04	m3	0,99	0,00	0,00
7	1600499	Grys do nawierzchni drogowych	t	29,68	0,00	0,00
8	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	6,70	0,00	0,00
9		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	0,00	0,00
10	1600624	Kliniec kamienny	t	28,04	0,00	0,00
11	2641805	Krawężniki igl.wymiarowe nasyc.kl.II	m3	0,89	0,00	0,00
12	1600620	Miał kamienny	t	23,37	0,00	0,00
13	2220810	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	63,34	0,00	0,00
14	1601997	Piasek	m3	5,62	0,00	0,00
15	1602299	Pospółka do nawierzchni drogowych i kolejowych	m3	166,29	0,00	0,00
16	1102383	Pręt okr.żebr.do zbroj.betonu d:14-20mm	t	0,16	0,00	0,00
17	3951303	Słupki drewniane igl.d:120 mm	m3	0,01	0,00	0,00
18	3951300	Słupki drewniane igl.d:70 mm	m3	0,01	0,00	0,00
19	1412299	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty olejowe	kg	42,88	0,00	0,00
20	1412399	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	4,44	0,00	0,00
21	6803998	Śruby, podkładki i nakrętki	kg	39,98	0,00	0,00
22	1600614	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	29,45	0,00	0,00
23	1600625	Tłuczeń kamienny sortowany	t	231,01	0,00	0,00
24	1361399	Uchwyty stalowe	kg	14,42	0,00	0,00
25	3930000	Woda	m3	42,61	0,00	0,00
26	1412206	Xylamit popularny	kg	4,03	0,00	0,00
Razem kosztorys						0,00

Budowa placu postojowego w miejscowości Zalasowa, Gmina Tuchów, dz. nr 2301/1	
	Poziom cen:III KWARTAŁ 2024
	Waluta: zł
	Identyfikator kosztorysu: Plac postojowy Zalasowa zm 01 przedmiar

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	13331	Brona talerzowa bez ciągnika kpl.	m-g	1,31	0,00	0,00
2	39116	Ciągnik kołowy 29-37 KW (1)	m-g	1,31	0,00	0,00
3	71212	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	0,77	0,00	0,00
4	71230	Nożyce do prętów	m-g	0,93	0,00	0,00
5	71251	Prościarka do prętów automatyczna	m-g	0,69	0,00	0,00
6	11612	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1)	m-g	2,22	0,00	0,00
7	11613	Równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1)	m-g	1,26	0,00	0,00
8	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,31	0,00	0,00
9	11333	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	57,03	0,00	0,00
10	11334	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	4,55	0,00	0,00
11	99998	Środek transportowy (1)	m-g	1,64	0,00	0,00
12	12612	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	15,93	0,00	0,00
13	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	25,42	0,00	0,00
14	12115	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	m-g	25,89	0,00	0,00
15	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	21,70	0,00	0,00
16	34310	Wyciąg	m-g	1,72	0,00	0,00
Razem kosztorys				162,68		0,00