

L.p.	Podstawa opisu	Spec, techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0401 0811-0700		[WYD. 1 1988R.] - Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej	62,4300	m2
			Obmiar: 62,4300		
2	KNR 0401 0211-0100		[WYD. 1 1988R.] - Skucie nierownoki betonu przy gtybokoSci skucia do 1 cm,na Scianach lub podlogach	13,4100	m2
			Obmiar: 13,4100		
3	KNR 0401 0716-0201		[WYD. 1 1988R.] - Tynki wewn trzne kat. IH/wap.suchogasz/ wykonane rccznie,podlo2e z cegly,pustakow ceram.gazo i pianobet.na cianach plaskich,pow.podlogi pomieszczen ponad 5m2	13,4100	m2
			Obmiar; 13,4100		
4	KNR 0401 0804-0300		[WYD. 1 1988R.] - Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	13,4100	miejsce
			Obmiar: 13,4100 Krotnosc: 3,0000		
5	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podloty poziomych preparatami grutujqcyymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	62,4300	m2
			Obmiar: 62,4300 Krotnosc: 3,0000		
6	KNNR 0002 1209-0300		[ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ukkladane metodq regulam , plytki podlogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm	37,8800	m2
			Obmiar: 37,8800 Krotnosc: 3,0000		
7	KNRw 0202 1120-0200		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Okladziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych nakladanych na zaprawie klejowej - ptytki o powierzchni 30 * 30 cm. R-11	14,1400	m2
			Obmiar: 14,1400		
8	KNNR 0002 0805-0100		[ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej o wymiarach 15x20 20*20 47,3*0,09	4,2570	m2
			Obmiar: 4,2570		
9	KNNR 0002 1203-0100		[ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm 47,3*0,13	6,1490	m2
			Obmiar: 6,1490		
10	KNR 0401 0705-0100		[WYD. 1 1988R.] - Wykonanie pasow szer.do 15cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegiel lub scianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachdwką	47,3000	m
			Obmiar:		

25 mj ZSP 18 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec, techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			47,3000		
11	KNR 0401 1207-0200		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	47,3000	m
			Obmiar: 47,3000		
12	Analiza własna: KNR 0032 0626-0100		[IGM 2001R. WYD. I] - Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu tasmami WATERSTOP-RX, montaż tasm w miejscach przerw poziomych przy użyciu kleju Tasma ostrzegawcza ±0lto czarna	9,9000	m
			Obmiar: 9,9000		
13	Analiza własna:		Worek 1 m ³	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000 Krotność: 2,0000		

Ittsp kior Hadz-~~na~~ niwestorskiego

I vpr-bud. nr 669/87

Grażyna Bryk