



Płytki ściennie w łazienkach:

- płytki ceramiczne ściennie; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; płytki szklwione; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zginanie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
- płytki ceramiczne ściennie; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; płytki szklwione; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zginanie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
- mozaika ścienna wymiar 5x5 cm (set klejony na siatko 30x30 cm); grubość 10mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; mrozoodporny; rektyfikowana; nasiąkliwość ≤0,5%; wytrzymałość na zginanie min. 40 N/mm², pojedynczo 32 N/mm²; gres barwiony w masie, równocześnie szklwiony; antypoślizgowość R10/B; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
- płytki ceramiczne ściennie; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2,5%; płytki szklwione; wytrzymałość na zginanie min. 30 N/mm², pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
- płytki ceramiczne ściennie; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2,5%; płytki szklwione; wytrzymałość na zginanie min. 30 N/mm², pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek

Płytki podłogowe w łazienkach:

P1 płytki podłogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia gładka, matowa; gres barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklwiona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4; fuga epoksydowa szer. 2mm w kolorze płytek

Cokół z płytki cokołowej 60x9,5cm, kolor szary (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu).

W obszarze brodzików należy ułożyć mozaikę 5x5cm gr. 10mm (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu); kolor szary zbliżony do RAL9006; gres barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklwiona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4

Uwagi:

Układ płytek w łazienkach zgodnie z rysunkami szczegółowymi (projekty łazienek).

Przed ułożeniem płytek należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie równej powierzchni ściany!

UWAGA:

W przypadku narożników wypukłych - zastosować łączenie płytek szlifowanych do 45 stopni.

UWAGA:

Płytki ściennie układac od dolu, pełne, na płytkach podłogowych. Od dolu ścian układac całe płytki.

UWAGA:

Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną. Narożniki wewnętrzne - silikon w kolorze fugi.

punkt startowy układania płytek

SCHEMAT:

KIERUNEK PÓŁNOCY:

INWESTOR:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu

ADRES:
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEOBALA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 671WP/DNK/2017		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-01A/OKK/UpB/4/2011		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:		
mgr inż. arch. P. SOBOTA			
mgr inż. arch. K. BOCIAN			
mgr inż. arch. D. SOBIECH			
mgr inż. arch. K. SKRZYDŁIŃSKA			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	16.09.2022r.	1:50
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
Projekt łazienki pom. nr 0.26			PW-A-12-05