WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH:

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK
- izolacja z bloczków betonowych M6 / ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, rozwór grunt/gazy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK
- powrzyżej gruntu: warstwa zbrojąca na tiezmiernetwarz masie zbrojące z zastosowaniem siatki parcerniej z włókna szklanego oraz dodatkowo z siatki z włókna szklanego o masie powierzchniowej >150g/m2
- do wysokości gruntu folia kubełkowa, powyżej gruntu do poziomu cokołu - wykończenie tynk silikonowy barwiony w masie, kolor wg rysunków elewacji

SF2 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja pionowa, rozwór grunt/gazy, asfaltowy, modyfikowany
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych M6 / ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, rozwór grunt/gazy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x papa termozgrzewalna

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- malowanie / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gładź gipsowa *
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- wełna mineralna ** styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;

UWAGA:
* - gładź gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie
** - wełna mineralna: styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK

SZ2 - ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;
- wełna mineralna*: styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- wełna mineralna, skalmp gr.10cm, λ = 0,040 W/mK
- papa podkładowa gr.4mm
- papa wierzchniowy krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
- odpowiednić na ogień: klasa E
- UWAGA - konieczność zastosowania wełny mineralnej w rejonach pasów na granicach stref pożarowych

SZ7 - ŚCIANA ATTYKOWA NAD MAGAZYNEM
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;
- wełna styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- wełna mineralna, skalmp gr.10cm, λ = 0,040 W/mK
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farbą silikonową, kolor

UWAGA:
* - gładź gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie

SZ4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WIEŻY STRAŻACKIEJ DO ĆWICZEŃ
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farbą silikonową, kolor
- gładź gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie
** - konieczność zastosowania wełny mineralnej w rejonach pasów na granicach stref pożarowych

SZ1.1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WIEŻY STRAŻACKIEJ DO ĆWICZEŃ
- malowanie
- gładź gipsowa
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;

SZ5 - ŚCIANA ATTYKOWA GARAŻU
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;
- styropian gr.25cm lambda 0,036W/mK
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- styropian gr.15cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą silikonową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gładź gipsowa*
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.12/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farbą silikonową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gładź gipsowa*
- malowanie farbą silikonową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:
* - gładź gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie

SW2 - ŚCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM
- konstrukcja na profilach systemowych CW / UW 50mm
- wypełnienie wełna mineralna gr. 50mm
- folia paroizolacyjna
- jednostronnie poszycie z płyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach i mokrych należy zastosować płytę GKB
- gładź gipsowa*
- malowanie farbą silikonową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:
* - gładź gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie

SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą silikonową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- gładź gipsowa*
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- **SW3** wełna mineralna gr. 10cm
- **SW3** styropian gr. 25cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm malowany farbą silikonową;

SW4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA W SPRZĄTACZNI
- malowanie farbą lateksową
- gładź gipsowa
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5mm
- wełna mineralna gr. 6cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.12/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5mm / tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm*
- gładź gipsowa*
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

UWAGA:
* - tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm na ścianie z pomieszczeniem mokrym węzły (norm str.6.41)
** - gładź gipsowa w przypadku wykończenia ścian - malowanie

DACHY I STROPODACHY

D1 - DACH NAD I PIĘTREM KOMENDY
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- ocieplenie: cement. zbrój. siatką z preline Ø4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm
- papier wodoszkorny lub folia PE gr. 0,2 mm
- keramzyt żużlowy/ρ.r. w spadku gr. warstwy min. 1 cm uzarnienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO, gr.min 25cm
- parozapora - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
- przestrzeń międzyokienna / tynki cementowo-wapienne gr.1,5cm, gładź gipsowa,
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury*

UWAGA:
* - tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa i malowanie w przypadku braku sufitu podwieszanego

D2 - DACH NAD MAGAZYNEM
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- płyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej okładzinie z papieru kraft
- pokryciegi aluminium pianki o wsp. przewodzenia nie większym niż λ=0,22 W/mK; układ dwuwarstwowy gr.180mm+kontrapodłoż z łatanic z pianki PIR gr.5-17cm; pianka NRO
- parozapora - folia PE gr. 0,2mm
- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji ułożona w spadku ok.6,5% - konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D3 - DACH NAD CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- ocieplenie: cement. zbrój. siatką z preline Ø4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm
- papier wodoszkorny lub folia PE gr. 0,2 mm
- keramzyt żużlowy/ρ.r. w spadku gr. warstwy min. 1 cm uzarnienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO, gr.min 25cm
- parozapora - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
- przestrzeń międzyokienna / tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm, gładź gipsowa, malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury*

UWAGA:
* - tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa i malowanie w przypadku braku sufitu podwieszanego

D7 - DACH NAD 1 PIĘTREM KOMENDY O ODP. OGN.; PRZEKRYCIE DACHU RE30 - w odniesieniu do całego układu przekrycia warstw. KONSTRUKCJA DACHU RIO.NRO
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- ocieplenie cement. zbrój. siatką z preline Ø4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm
- styropian w spadku EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO, min. gr.25cm
- parozapora - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- gładź gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury

D4 - DACH NAD WIĘŹBĄ
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- ocieplenie cement. zbrój. siatką z preline Ø4,5 o oczkach 15x15, gr. min. 5cm
- styropian w spadku EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO, min. gr.25cm
- parozapora - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- gładź gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury

D5 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAŻOWYMI
- 2wr.6-12mm gr. 5cm
- geowłóknina
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min 10cm
- parozapora - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. projektu konstrukcji
- styropian EPS 70 gr.10cm
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;

D6 - DACH NAD WIEŻĄ SUSZENIA WĘŻY
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO, gr.30cm
- parozapora - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- gładź gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor biały RAL 9003

D7- DACH NAD WIEŻĄ STRAŻACKĄ DO ĆWICZEŃ O ODP. OGN. PRZEKRYCIE DACHU RE15 - w odniesieniu do całego układu przekrycia

warstw. KONSTRUKCJA DACHU R15 /NRO
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpornić na ogień: klasa E,
- papa podkładowa gr.4mm,
- styropian w spadku EPS100 036 w spadku 2%, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2,
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

D8- DONICZKA
- ziemia ogrodnicza / humus ok.10-15cm
- włóknina
- warstwy obciążenia ok.25cm
- folia EPDM z wywinięciem na ściany
- styropian EPS100 03, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO, gr. min.30cm
- hydroizolacja
- strop żelbetowy gr. 22cm wg proj. konstrukcji
- sufit podwieszany

POSADZKI:

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - zgodnie z projektem posadzek
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatką stalową, Ø4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 15cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- nasyp budowlany z piasków piaskowej o kr=0,97
- grunt rodzimy

UWAGA:
- wykończenie posadzek na jednakowej wysokości - brak progu

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻU, MY.WA. SUSZARNI WĘŻY
- warstwa wykończeniowa posadzki - zgodnie z projektem posadzek
- płyta posadzkowa przemysłowa gr.20cm z betonu C25/30 zbrojenie wykonać stalowymi w ilości 20 kg/m3 betonu + dozbrojenia wg rysunków konstrukcji z podrysy(ów) oświetlających
- folia PE 0,3mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 15cm
- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
- nasyp budowlany
- grunt rodzimy

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W KANALE TECHNICZNYM
- warstwa wykończeniowa posadzki- płytka gresowa
- wylewka betonowa w spadku, gr min 5cm, zbrojona siatką Ø 4,150x150mm lub wlókna polimerowe 2 kg/m3 betonu
- folia PE 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- płyta betonowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- warstwa podbudowy wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy

P5 - SPOCZNIK WIEJSCOWYDNOCZYJNY
- warstwa wykończeniowa - granitogres - zgodnie z projektem posadzek
- spocznik żelbetowy wg projektu konstrukcji gr. 20cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm
- gładź gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury

P7 - BIEG SCHODÓW
- warstwa wykończeniowa - płyta lastryko gr.4cm - zgodnie z projektem posadzek
- bieg schodowy wg projektu konstrukcji, gr.18cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm
- gładź gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury

P8 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY I BIEG SCHODÓW W STRAŻACKIEJ WIEŻY ĆWICZEBNEJ
- warstwa wykończeniowa - stopnice gr.4cm - zgodnie z projektem posadzek
- spocznik żelbetowy gr. 20cm (spocznik) - wg projektu konstrukcji;
- bieg schodowy gr. 14cm - wg. projektu konstrukcji;
- tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm
- gładź gipsowa
- malowanie farbą lateksową, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk silikonowy barwiony w masie, zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją;

P9 - POSADZKA NA GRUNCIE W STRAŻACKIEJ WIEŻY ĆWICZEBNEJ
- warstwa wykończeniowa - stopnice gr.4cm - zgodnie z projektem posadzek
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatką stalową, Ø4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 15cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- stabilizacja cementowo-piaskowa, stopień zagęszczenia is ≥ 0,97 grubość wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy
UWAGA:
- wykończenie posadzek na jednakowej wysokości - brak progu

P6 - POSADZKA W GARAŻU
- warstwa wykończeniowa - zgodnie z projektem posadzek
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatką stalową, Ø4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 15cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- podbeton C8/10 min. 10cm
- stabilizacja cementowo-piaskowa, stopień zagęszczenia is ≥ 0,97 grubość wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy
UWAGA:
- wykończenie posadzek na jednakowej wysokości - brak progu