




1.16  
pow. 4,60 m<sup>2</sup>  
H= 2,70 m





- ① płytki ceramiczne ścienne; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor: biały; powierzchnia matowa; płytki szkliznione; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zgnięcie > 15 N/mm<sup>2</sup>; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
- ② płytki ceramiczne ścienne; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor: szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; płytki szkliznione; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zgnięcie > 15 N/mm<sup>2</sup>; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
- ③ mozaika ścienna wymiar 5x5 cm (set klejony na siatce 30x30 cm); grubość 10mm; kolor: szary zbliżony do RAL9006; mroczoodporny; rektyfikowana; nasiąkliwość ≤0.5%; wytrzymałość na zgnięcie min. 40 N/mm<sup>2</sup>; pojedynczo 32 N/mm<sup>2</sup>; gres barwiony w masie, równocześnie szklizniony; antypoślizgowość R10/B; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
- ④ płytki ceramiczne ścienne; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor: biały; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2.5%; płytki szkliznione; wytrzymałość na zgnięcie min. 30 N/mm<sup>2</sup>; pojedynczo 27 N/mm<sup>2</sup>; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
- ⑤ płytki ceramiczne ścienne; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor: szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2.5%; płytki szkliznione; wytrzymałość na zgnięcie min. 30 N/mm<sup>2</sup>; pojedynczo 27 N/mm<sup>2</sup>; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek


**P1** płytka podłogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia gładka, matowa; gres barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szkliona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4; fuga epoksydowa szer. 2mm w kolorze płytek.


W obszarze brodzików należy ułożyć mozaikę 5x5cm gr. 10mm (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu); kolor szary zbliżony do RAL9006; gres barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklwiona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4

Układ płytek w łazienkach zgodnie z rysunkami szczegółowymi (projekty łazienek).

Przed ułożeniem płytek należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie równej powierzchni ściany!






 punkt startowy układania płytek



ADRES:  
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO

„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. D. NIEBALA		NR UPRAWNIEN: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017		PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
mgr inż. arch. J. ZIELŃSKA		Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-OIA/OKK/UjzB/4/2011				<h1 style="text-align: center;">A.DO XXI</h1> <p style="text-align: center;">spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunałska 38, 60-325 Poznań</p>	
OPRACOWAŁ:		PODPIS:					
mgr inż. arch. P. SOBOTA							
mgr inż. arch. K. BOCIAN							
mgr inż. arch. D. SOBČEK							
mgr inż. arch. K. SKRZYDŁIŃSKA							
BRANŻA:		STADIUM:		DATA:		SKALA:	
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY		16.09.2022r.		1:50	

TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
Projekt łazienki pom. nr 1.16	PW-A-12-08

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY  
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań