

Tabela 6

## Zestawienie materiałów System nagłaśniający

Lp.	Materiał	J.m.	Ilość
<b>System nagłaśniający</b>			
1.	Konsola informacyjna 5 + 10 przycisków sterujących, mikrofon na elastycznym pałąku, wbudowany głośnik, komunikacja cyfrowa, 24/48 V DC	szt.	2
2.	Puszka przyłączeniowa magistrali cyfrowej do podłączania konsol mikrofonowych	szt.	2
3.	Głośnik sufitowy 6/3/1.5/0.75W 100V, metal, biały	szt.	33
4.	Głośnik tubowy 10/5/2.5/1.25W 100V, ABS, IP66, szary	szt.	13
5.	Regulator głośności do 50W, z trybem obejścia	szt.	3
6.	Kontroler główny KG w kasie KAS wyposażonej w moduły KG-UI, WZ oraz BP, głośnik monitorujący, karta pamięci komunikatów PCM, 17 monitorowanych wejść sterujących, 2 wyjścia przełącznikowe, RS232/485, MODBUS, USB, LAN/WAN, wyświetlacz LCD 128x64, programowalne przyciski operatora, komunikacja cyfrowa, 24/48 V DC, 3 U, 19"	szt.	1
7.	Karta wejść konsol mikrofonowych i urządzeń sterowniczych, dla 1 konsoli alarmowej MA/MAR lub 8 konsol informacyjnych MI lub interkomów INT, komunikacja cyfrowa, 24/48 V DC, 4HP/3U	szt.	2
8.	Karta 2 linii głośnikowych 100 V lub pętli, monitorowanie impedancyjne lub sygnałem pilota, obciążenie maks. 1000 W, funkcja opóźnienia sygnału, 24/48 V DC, 8 HP/3 U	szt.	3
9.	Wzmacniacz 4x200 W/100 V [RMS] beztransformatowy, wysokosprawnościowa klasa D, oszczędny tryb czuwania, 24 V DC, 1 U, 19 "	szt.	1
10.	Kabel głośnikowy BiTsound INSTAL Speaker Cable 2x2,5mm <sup>2</sup>	m	2000,0
11.	Kabel UTP kat. 5e	m	70,0
12.	Rurki elektroinstalacyjne	m	300,0
13.	Transmitter audio LAN N2	szt.	1
14.	Materiały montażowe	kpl.	1