



- Płytki ściennie w łazienkach:**
- 1 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; płytki szklone; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zginanie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
 - 2 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; płytki szklone; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zginanie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
 - 3 mozaika ścienna wymiar 5x5 cm (set klejony na siatko 30x30 cm); grubość 10mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; mrozoodporny; rektyfikowana; nasiąkliwość <0.5%; wytrzymałość na zginanie min. 40 N/mm²; pojedynczo 32 N/mm²; gres barwiony w masie, jednocześnie szklony; antypoślizgowość R10/B; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
 - 4 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2.5%; płytki szklone; wytrzymałość na zginanie min. 30 N/mm²; pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
 - 5 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2.5%; płytki szklone; wytrzymałość na zginanie min. 30 N/mm²; pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
- Płytki podłogowe w łazienkach:**
- P1 płytki podłogowe - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia gładka, matowa; gres barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4; fuga epoksydowa szer. 2mm w kolorze płytek
- Cokol z płytki cokolowej 60x9,5cm, kolor szary (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu).
- W obszarze brodzików należy ułożyć mozaikę 5x5cm, gr. 10mm (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu); kolor szary zbliżony do RAL9006; gres barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4
- Uwagi:**
- Układ płytek w łazienkach zgodnie z rysunkami szczegółowymi (projekty łazienek).
- Przed ułożeniem płytek należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie równej powierzchni ściany!
- UWAGA:**
W przypadku narożników wypukłych - zastosować łączenie płytek szlifowanych do 45 stopni.
- UWAGA:**
Płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych. Od dołu ścian układać całe płytki.
- UWAGA:** Fuga podłogowa na przechodzie w ścianie. Narożniki wewnętrzne - silikon w kolorze fugi.
- punkty startowy układania płytek**

SCHEMAT:

KIERUNEK PÓŁNOCY:

INWESTOR:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu

ADRES:
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. D. NIEBĄŁA

NR UPRAWNIEN:
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
wp. nr. 57195/2004/2017

PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. P. SOBOTA
mgr inż. arch. K. BOCIAN
mgr inż. arch. D. SOBIECZAK
mgr inż. arch. K. SKRZYLIŃSKA

PODPIS:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:
16.09.2022r.

SKALA:
1:50

TYTUŁ RYSUNKU:
Projekt łazienki pom. nr 1.13

NR RYSUNKU:
PW-A-12-07

A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań