
KLATKA SCHODOWA
PRZEDSIONEK
LAZIENKA
POKÓJ WYPOCZYNKU 2
POKÓJ WYPOCZYNKU 1
POKÓJ WYPOCZYNKU 3
POKÓJ WYPOCZYNKU 4
POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA I SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
SALOWNIA
KOMUNIKACJA
WC
POM. PORZĄDKOWO /MAGAZYNOWE
SERWEROWNIA
ANEKS
POKÓJ DO PRACY CZASOWEJ
SZATNIA
DOWÓDCY JRG
Z-CA DOWÓDCY JRG
POKÓJ WYPOCZYNKU
KLATKA SCHODOWA
POKÓJ WYPOCZYNKU
zasilanie z T2
zasilanie z TGAR
jedn. wewn. VRV zasilanie 0,05kW
rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL9003 na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
UWAGA: rura spustowa ochronić w osłoniętym
rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL7011 na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
UWAGA: rura spustowa ochronić w osłoniętym
rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL9003 na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
UWAGA: rura spustowa ochronić w osłoniętym
rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL9003 na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
centrala wentylacyjna N95 podwieszana V=1500m³/h; Vwt=1500m³/h; Lw5k=2300/1900/1500m³/h; regulowana wydajność 30% Dp=1,6kPa; wymiennik krzyżowy Nam=0,75+0,75kW/; 400V zn=286kg/s; 10%
LEO S2 regulowana modbus nadzorny Qn= 9,2 kW (70/55°C, 420 l/h, 4,9 kPa) przy nadstawie: 1 bieg wyd. went. V= 1250/1600/2000 m³/h n=0,30,40,6 A Nam=0,070,090,13 kW Zasilanie 230V/50Hz Masa: 11,6 kg Przyłącze: 1/2" Wysokość montażu: max. 3m
LEO S2 regulowana modbus nadzorny Qn= 9,2 kW (70/55°C, 429 l/h, 4,9 kPa) przy nadstawie: 1 bieg wyd. went. V= 1250/1600/2000 m³/h n=0,30,40,6 A Nam=0,070,090,13 kW Zasilanie 230V/50Hz Masa: 11,6 kg Przyłącze: 1/2" Wysokość montażu: max. 3m
centrala wentylacyjna N95 podwieszana V=1500m³/h; Vwt=2500m³/h; Lw5k=2350/2180/2350m regulowana gikol 30% Dp=1kW wymiennik krzyżowy Nam=1,1+1,1kW/; 400V zn=387kg/s; 10%
LEO S2 regulowana modbus nadzorny Qn= 10,7 kW (70/50°C, 497 l/h, 6,3 kPa) przy nadstawie: 2 bieg wyd. went. V= 1350/1800/2000 m³/h n=0,30,40,6 A Nam=0,070,090,13 kW Zasilanie 230V/50Hz Masa: 11,6 kg Przyłącze: 1/2" Wysokość montażu: max. 3m
wentylator z czujnikiem wilgotności, moc 511W, typ silnika AC 230V, wydajność 210m³/h
otuliclowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, ciętej rozgięniej, kolor RAL 9003 (biały, ocynk) rozm. 1150x400mm, wraz z wymaganą konstrukcją wsporczą (PN), gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, wymiarowanej
rura spustowa 100x100mm z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm, do wysokości 4,00m kolor RAL 9003, powyżej kolor RAL 7011 na poziomie góry cokołu rewizji z czyszczakami
rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL9003