

**Tabela parametrów**  
**opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki łowieckiej**

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	8	szt
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania	24	h
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Liczba pochodni	2	szt
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	13	h (od 6:00 do 19:00)
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	8	szt
507	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych	Przyczepa do przewozu ludzi bonanza	-
507	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	50	km
508	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	1	szt
508	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	50	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
509	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych	Psy pracujące samodzielnie w całym miocie, oszczekujące dziki, jelenie, daniele, przy postrzałkach pracujące też jako tropowce do kilkuset metrów, preferowane rasy psów gończych	-
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Maksymalna odległość dowozu materiałów	40	km
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania słupków	30	cm
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pomiędzy izolatorami	Zależy od r-ju grodzenia	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	20	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	150	cm (+/- 10%)
522	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	40	km
523	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych	150	cm (+/- 10%)
523	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego	10	cm
524	Ł-GRODZN	Liczba przełazów	2	szt
524	Ł-GRODZN	Liczba bram	2	szt
524	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka	-	-
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	40	km
524	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami	5	m (+/- 0,5 m)
524	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	15	cm

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
524	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w grubszym końcu	30	cm
524	Ł-GRODZN	Długość słupka	1,30 lub 2,40	m
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	40	km
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli	Dostosowane do grodzenia	-
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ	Dostosowane do grodzenia	-
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli	120	kg/hm
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ	120	kg/hm
525	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	40	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	40	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	40	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	-	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ	-	-