

Olsztyn, 23.04.2025 r.

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie**ul. Saperska 1****10-073 Olsztyn**Email: 22wog.wychowawcza@ron.mil.pl**Wykonawca:**.....
.....
.....(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

email, nr telefonu/faxu

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu na „**Gabloty szklane**” znak sprawy: **22WOG-WYCH.2712.6.2025/77/1400/D/R** zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym tego postępowania składam niniejszą ofertę zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Przedmiot Zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6
CZĘŚĆ I					
1.	Dostawa gabloty do ekspozycji chorągwi Wojska Polskiego; - szerokość: 1800 mm, - wysokość: 1100 mm, - głębokość: 200 mm, - gablota ma być wykonana z aluminium, - ściana przednia oszklona (bezpieczne szkło), - grubość szkła min. 3,8 mm do 5 mm, - drzwiczki na zawiasach otwierane do góry na siłownikach gazowych,	SZT	1		

	- zamontowane 2 uchwyty ułatwiające otwieranie, - kąt otwarcia gabloty do 65 stopni, - gablota zamykana na zamki patentowe, - ściana (plecy) od wewnętrznej strony wykonana z płyty meblowej w kolorze białym z uchwytami do zawieszenia na ścianie (przytwierdzenia do ściany), - haki do zawieszenia odkręcanej części drzewca na wysokości 10 cm od dolnej krawędzi gabloty, 50 cm od prawej krawędzi, 50 cm od lewej krawędzi, - haki do zawieszenia drzewca z chorągwią na wysokości 10 cm od górnej krawędzi gabloty, 50 cm od prawej krawędzi, 50 cm od lewej krawędzi, - grubość haku 2 cm, -oświetlenie led/standard (barwa neutralna), -dostawa gabloty z montażem.				
CZĘŚĆ II					
2.	Dostawa gabloty stojącej dwudrzwiowej; -szerokość: 1000 mm, -wysokość: 1900 mm, -głębokość: 450 mm, -przeznaczenie: do wewnątrz, -konstrukcja szklana; ściana przednia, tylnia, bok prawy, bok lewy, -grubość szkła min. 3,8 mm do 5 mm, -profil aluminiowy, okrągły, w kolorze: srebrnym, -uszczelnienie gabloty: uszczelki i listwy przymykowe w kolorze profili aluminiowych-srebrnym, -podstawa i górna płyta gabloty wykonana z laminowanej płyty meblowej w kolorze: dzika grusza, -oświetlenie standardowe 4000K, led boczne, -w środku gabloty: równomiernie rozmieszczone cztery półki wykonane ze szkła (grubość do max 5 mm), -półki położone na regulowanych podpórkach, umożliwiającą płynną regulację	SZT	1		

	ich wysokości góra/dół, w zależności od bieżących potrzeb, -szyba/drzwi przednie dwuskrzydłowe, uchylne, pionowe, otwierane na zewnątrz, kąt otwierania drzwi do 90 stopni, zamykana na klucz/zamek podwójny umieszczony na górze/krawędzi drzwi, -elementy opierające: stopki lub nóżki (umożliwiające regulację poziomu w podstawie) -wygląd gabloty wg załącznika nr 2.				
3.	Dostawa gabloty stojącej dwudrzwiowej; -szerokość: 1000 mm, -wysokość: 1900 mm, -głębokość: 450 mm, -przeznaczenie: do wnętrza, -konstrukcja szklana; ściana przednia, tylnia, bok prawy, bok lewy, -grubość szkła min. 3,8 do 5 mm, -bez profilu, -podstawa i górna płyta gabloty wykonana z laminowanej płyty meblowej w kolorze: dzika grusza, -oświetlenie standardowe 4000K, led boczne, barwa neutralna, -w środku gabloty: równomiernie rozmieszczone cztery półki wykonane ze szkła (grubość do 5 mm), -półki położone na regulowanych podpórkach, umożliwiającą płynną regulację ich wysokości góra/dół, w zależności od bieżących potrzeb, -szyba/drzwi przednie dwuskrzydłowe, uchylne, pionowe, otwierane na zewnątrz, kąt otwierania drzwi do 90 stopni, zamykana na klucz/zamek podwójny umieszczony na górze/krawędzi drzwi z kompletem kluczy, -elementy opierające: stopki lub nóżki (umożliwiające regulację poziomu w podstawie) -wygląd gabloty wg załącznika nr 3	SZT	1		

CZĘŚĆ III

4.	Dostawa gabloty aluminiowej wysokiej; -szerokość: 1000 mm, -wysokość: 2000 mm, -głębokość: 400 mm, -ściana przednia, tylnia, bok prawy, bok lewy, góra (kolor przezroczysty)-wykonana ze szkła, -grubość szkła min.4 mm, -profil: kwadratowy, -rama aluminiowa w kolorze czarnym, -bez oświetlenia, -w środku gabloty: równomiernie rozmieszczone cztery półki w odległości 40 cm, wykonane z szkła przezroczystego -półki położone na regulowanych podpórkach, umożliwiającą płynną regulację ich wysokości góra/dół, w zależności od bieżących potrzeb, -nośność półki do max. 15-20 kg -szyba/drzwi przednie dwuskrzydłowe, uchylne, pionowe, otwierane na zewnątrz, kąt otwierania drzwi do 90 stopni, zamykana na klucz/zamek podwójny umieszczony na dole/krawędzi drzwi, -podstawa gabloty wykonana z płyty laminowanej w kolorze czarnym, -elementy opierające: stopki lub nóżki (umożliwiające regulację poziomu w podstawie), -wygląd gabloty wg załącznika nr 4.	SZT	1		
5.	Dostawa gabloty aluminiowej niskiej; -wygląd: 4 nóżki i rama w kolorze czarnym, -spód gabloty wykonany z płyty kompozytowej w kolorze białym i obity białą tkaniną (pod skosem), - szyba otwierana do góry (za pomocą ramy aluminiowej), kąt otwierania do 90 stopni, -gabloty aluminiowa wysoka (załącznik nr 4) wraz z gablotą aluminiową niską (załącznik	SZT	1		

	nr 5) wykonane w podobnym stylu, pasujące do siebie pod względem estetycznym. -wysokość nóżek i szkła: Tył: 1040 mm+140 mm szkło Przód: 980 mm+ 140 mm szkło -szerokość, długość i wysokość szkła: 1200 mm x 600 mm x 140 mm -szyba otwierana do góry -wymiary wg wzoru załącznik 5				
CZĘŚĆ IV					
6.	Dostawa gabłota na sztandar wraz z montażem; <u>-wymiary:</u> Szerokość: 1600 mm Wysokość: 2000/2050 mm Głębokość: 500 mm <u>-przestrzeń wewnętrzną:</u> szerokość: 1540 mm wysokość: 1900 mm głębokość: 420 mm -profil aluminiowy w kolorze srebrnym, -kolorystyka podstawy oraz góry-grafitowy/antracyt -zamki patentowe, -bez oświetlenia -otwieranie drzwi po bokach z obu stron, kąt otwarcia drzwi 90 stopni -grubość szkła -5 mm -nóżki srebrne o wysokości około 50 mm -hak do zawieszenia drzewca na sztandar 350 mm od lewej krawędzi, -hak do zawieszenia drzewca na sztandar 350 mm od prawej krawędzi. -zdjęcie poglądowe załącznik nr 6.	SZT	1		
RAZEM					

słownie wartość brutto:

.....zł.

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji – 21 dni kalendarzowych

Forma płatności – faktura przelewowa, płatność po realizacji usługi

Termin płatności – 21 dni

Dostawa jednorazowa na adres:

Część 1 – 5 KOMPANIA REGULACJI RUCHU W OLSZTYNIE, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
do kontaktów roboczych – st. chor. Jan Pliszka, tel.: 261 322 511

Część 2 – 8 BATALION RADIOTECHNICZNY, Lipowiec 138, 12-100 Szczytno
do kontaktów roboczych – st. kpr. Monika Kosińska, tel.: 261 343 147

Część 3 – 9. Olsztyński Batalion Dowodzenia, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
do kontaktów roboczych – Pani Natalia Sieg, tel.: 603 798 334

**Część 4 – 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Wojska Polskiego 54,
06-400 Ciechanów,**
do kontaktów roboczych – ppor. Justyna Banach, tel.: 667 355 406









