

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W HALI SPORTOWEJ - MAŁA HALA  
ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki  
NAZWA INWESTORA: Gmina Krobia  
ADRES INWESTORA: Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia  
DATA OPRACOWANIA: 15.05.2024

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V]  $23\%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Charakterystyka obiektu	3
Kosztorys ofertowy	4
1 Montaż opraw	4
2 Instalacja elektryczna	4
3 Doposażenie rozdzielni elektrycznej	4
4 Pomiary	5



Kosztozorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Montaż opraw</b>				
1 d.1	KNNR 9 0501-05 z.o. 2.6. 9901-12	Demontaż opraw oświetlenia z siatką - wysokość montażu 4m	szt.	15,000	0,00	0,00
2 d.1	kalk. własna	Utylizacja opraw oświetleniowych z demontażu	szt.	15,000	0,00	0,00
3 d.1	KNNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10 * 9 = 90,000	0,00	0,00
4 d.1	KNNR-W 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe przestrzenne wysokości do 4 m	kpl.	1,000	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 5 0502-04	Montaż oprawy oświetlenia z siatką - montaż do konstrukcji- wysokość montażu 4m	kpl.	15,000	0,00	0,00
6 d.1	KNNR 5 0502-04	Montaż oprawy ewakuacyjnej "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" - wysokość montażu 2,5m	kpl.	1,000	0,00	0,00
7 d.1	KNNR 5 0502-04	Montaż oprawy ewakuacyjnej, montaż do konstrukcji hal - wysokość montażu 4m	kpl.	2,000	0,00	0,00
8 d.1	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	4,000	0,00	0,00
9 d.1	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył	((15 + 1 + 2) * 6) + 9 + 3 + 9 = 129,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Montaż opraw</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>				
10 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	10,000	0,00	0,00
11 d.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	10,000	0,00	0,00
12 d.2	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu YDYżo 3x,15mm2 do opraw ewakuacyjnych	m	100,000	0,00	0,00
13 d.2	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2	10 * 0,2 = 2,000	0,00	0,00
14 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	10 * 0,2 = 2,000	0,00	0,00
15 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3	10 * 0,2 * 0,1 = 0,200	0,00	0,00
<b>Razem dział: Instalacja elektryczna</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Doposażenie rozdzielni elektrycznej</b>				
16 d.3	KNNR 9 0202-01	Demontaż istniejącej rozdzielni wraz z aparatami	szt.	1,000	0,00	0,00
17 d.3	KNNR 5 0404-03	Montaż rozdzielnic elektrycznych natynkowych	szt.	2,000	0,00	0,00
18 d.3	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył	50 * 3 = 150,000	0,00	0,00
19 d.3	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył	10,000	0,00	0,00
20 d.3	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2	((0,6 * 0,2) * 2) + ((0,7 * 0,2) * 2) = 0,520	0,00	0,00
21 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	((0,6 * 0,2) * 2) + ((0,7 * 0,2) * 2) = 0,520	0,00	0,00
<b>Razem dział: Doposażenie rozdzielni elektrycznej</b>						<b>0,00</b>

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>4</b>		<b>Pomiary</b>				
22 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	1,000	0,00	<b>0,00</b>
23 d.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomi ar	1,000	0,00	<b>0,00</b>
24 d.4	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punk t	12 + 8 + 4 + 4 = 28,000	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Pomiary</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00