

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont drogi gminnej Nr 1137045R "Barzykówka" dz. nr ewid. 69 w Przysiekach</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, z wywozem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		325*0,3*2	195,000000	
		RAZEM:	195,000000	m2 195,000
1.2	AT 3/102/3	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia gr. 7' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3*2)+(2,8*2)	11,600000	
		RAZEM:	11,600000	m2 11,600
1.3	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3+2,8	5,800000	
		RAZEM:	5,800000	m 5,800
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	933,000
2.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2 Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		115*3+210*2,8	933,000000	
		RAZEM:	933,000000	m2 933,000
2.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4' cm	m2	933,000
2.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3' cm	m2	933,000
2.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy	m2	933,000
3	Element	<b>pobocza z kruszyw</b>		
3.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm (Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		325*0,3*2	195,000000	
		RAZEM:	195,000000	m2 195,000
4	Element	<b>Zjazdy</b>		
4.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8+14+12+22+14	70,000000	
		RAZEM:	70,000000	m2 70,000
4.2	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4' cm	m2	10,000
4.3	KNR 231/310/7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, warstwa ścierna o grubości 3' cm	m2	10,000