

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE/SYMBOL		O1	O1*
OPIS		SZATNIE	ŁAZIENKA / TOALETY
SCHEMAT – WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ			
POZIOM WYK. PODŁOGI			
WNĘTRZE			
ZEWNETRZE			
WYMIARY OTWORU W ŚWIECLE MURU	S	100	100
	H	213	213
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY (PRZEJŚCIA)	S	do uzup. przez dostawcę	do uzup. przez dostawcę
	H	do uzup. przez dostawcę	do uzup. przez dostawcę
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-----	-----
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MIN $R_{A,w} \geq 32$ dB	MIN $R_{A,w} \geq 32$ dB
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		$U_{max} \leq 0,9$ [W/m ² K]	$U_{max} \leq 0,9$ [W/m ² K]
ILOŚĆ	TYP L/P/FIX/U	FIX/U	FIX/U
	PARTER	3	3
	SUMA L/P/FIX	3	3
OPIS		(1) OKNO 2–CZĘŚCIOWE: SKRZYDŁO DOLNE TYPU FIX, SKRZYDŁO GÓRNE UCHYLNE	(1) OKNO 2–CZĘŚCIOWE: SKRZYDŁO DOLNE TYPU FIX, SKRZYDŁO GÓRNE UCHYLNE
KONSTRUKCJA I MATERIAŁ		OKNA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM, SZKŁO SPEŁNIAJĄCE OKREŚLONE WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ ($U_{max} \leq 0,9$ [W/m ² K]). SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, ODPORNE NA UDERZENIA, SZYBY ZESPOLONE, DWUKOMOROWE.	
KOLOR		RAMY I SKRZYDŁA OKIENNE W KOLORZE ZIELONYM RAL 6021, MAT DO POTWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM PO PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK MATERIALOWYCH. ELEMENTY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO. SZKŁO BEZBARWNE, ODŻELAZIONE. OKNA O* WYPOSAŻONE W SZKŁO MLECZNE, ODŻELAZIONE, NIEPRZEZIERNE.	
WYPOSAŻENIE		OKUCIA STANDARDOWE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, ALUMINIOWE, ATESTOWANE, DO POTWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM, W KOLORZE NATURALNYM, ALUMINIOWYM, WYPOSAŻONE W OKUCIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
DODATKOWE		NAWIEWNIK OKIENNY. WYSTĘPOWANIE I ILOŚĆ ZGODNIE Z PROJ. BRANŻ.	NAWIEWNIK OKIENNY. WYSTĘPOWANIE I ILOŚĆ ZGODNIE Z PROJ. BRANŻ.

LEGENDA: L – LEWE, P – PRAWE, U – UCHYLNE, FIX – CZĘŚĆ STAŁA

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I KABIN SANITARNYCH

OZNACZENIE/SYMBOL		DZ	D1	D2	D3	D4
OPIS		SZATNIE / MAGAZYNEK	PRYSZNICE / TOALETY	DRZWI I ŚCIANKA DO KABINY USTĘPOWEJ	DRZWI I ŚCIANKI DO KABIN PRYSZNICOWYCH	DRZWI I ŚCIANKI DO KABINY PRYSZNICOWEJ
SCHEMAT – WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ						
POZIOM WYK. PODŁOGI						
WNĘTRZE						
ZEWNETRZE						
WYMIARY OTWORU W ŚWIECLE MURU	S	102	102	184 (SZEROKOŚĆ ŚCIANKI)	328 (SZEROKOŚĆ ŚCIANKI)	103 (SZEROKOŚĆ / DŁUGOŚĆ ŚCIANKI)
	H	213	206	210 (WYSOKOŚĆ ŚCIANKI)	210 (WYSOKOŚĆ ŚCIANKI)	210 (WYSOKOŚĆ ŚCIANKI)
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY (PRZEJŚCIA)	S	90	90	80 (SZEROKOŚĆ WEJŚCIA)	60 (SZEROKOŚĆ WEJŚĆ)	60 (SZEROKOŚĆ WEJŚCIA)
	H	200	200	210 (WYSOKOŚĆ WEJŚCIA)	210 (WYSOKOŚĆ WEJŚĆ)	210 (WYSOKOŚĆ WEJŚCIA)
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-----	-----	-----	-----	-----
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MIN $R_{A,w} \geq 32$ dB	-----	-----	-----	-----
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		$U_{max} \leq 0,9$ [W/m ² K]	-----	-----	-----	-----
ILOŚĆ	TYP L/P/FIX/U	L P	L P	L P	L P	P
	PARTER	2 2	2 3	1 1	1 1	1
	SUMA L/P/FIX	2 2	2 3	1 1	1 1	1
OPIS		(1) DRZWI ZEWNETRZNE (2) BEZPRZYLGOWE (3) JEDNOSKRZYDŁOWE (4) BEZPROGOWE (5) ANTYWŁAMANIOWE	(1) DRZWI WEWNĘTRZNE (2) BEZPRZYLGOWE (3) JEDNOSKRZYDŁOWE (4) BEZPROGOWE (5) OTWORY WENTYLACYJNE MIN 0,022M ²	(1) DRZWI I ŚCIANKA DO KABIN USTĘPOWYCH (2) DRZWI JEDNOSKRZYDŁO. (3) PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ (4) ZAMKOPOCHWYT (5) WIESZAK OD STRONY ZEWNETRZNEJ (6) SKRZYDŁO DODATKOWE, OTWIERANE DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	(1) DRZWI I ŚCIANKA DO KABIN PRYSZNICOWYCH (2) DRZWI JEDNOSKRZYDŁO. (3) PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ (4) ZAMKOPOCHWYT (5) WIESZAK OD STRONY ZEWNETRZNEJ	(1) DRZWI I ŚCIANKA DO KABIN PRYSZNICOWYCH (2) DRZWI JEDNOSKRZYDŁO. (3) PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ (4) ZAMKOPOCHWYT (5) WIESZAK OD STRONY ZEWNETRZNEJ
SKRZYDŁO		PEŁNE, STAŁOWE, PŁASZCZOWE, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO	PEŁNE, STAŁOWE, PŁASZCZOWE, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO	SKRZYDŁA SYSTEMOWE Z WODOODPORNEJ, KOMPAKTOWEJ PŁYTY HPL, KRAWĘDZIE ZAOKŁONE, FREZOWANE NA PRZYLĘGŁĄ USZCZELKĄ TŁUMIĄCĄ ODGŁOSY ZAMYKANIA	SKRZYDŁO SYSTEMOWE Z WODOODPORNEJ, KOMPAKTOWEJ PŁYTY HPL, KRAWĘDZIE ZAOKŁONE, FREZOWANE NA PRZYLĘGŁĄ USZCZELKĄ TŁUMIĄCĄ ODGŁOSY ZAMYKANIA	SKRZYDŁO SYSTEMOWE Z WODOODPORNEJ, KOMPAKTOWEJ PŁYTY HPL, KRAWĘDZIE ZAOKŁONE, FREZOWANE NA PRZYLĘGŁĄ USZCZELKĄ TŁUMIĄCĄ ODGŁOSY ZAMYKANIA
OŚCIEŻNICA / ŚCIANKA		STAŁOWA, OCYNKOWANA, STAŁA, OBEJMUJĄCA, MALOWANA PROSZKOWO	STAŁOWA, OCYNKOWANA, STAŁA, OBEJMUJĄCA, MALOWANA PROSZKOWO	ŚCIANKA SYSTEMOWA Z WODOODPORNEJ, KOMPAKTOWEJ PŁYTY HPL, KRAWĘDZIE ZAOKŁONE, STOPY SYSTEMOWE	ŚCIANKA SYSTEMOWA Z WODOODPORNEJ, KOMPAKTOWEJ PŁYTY HPL, KRAWĘDZIE ZAOKŁONE, STOPY SYSTEMOWE	ŚCIANKA SYSTEMOWA Z WODOODPORNEJ, KOMPAKTOWEJ PŁYTY HPL, KRAWĘDZIE ZAOKŁONE, STOPY SYSTEMOWE
KOLOR		SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6021, MAT	SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JASNOPOPIELATYM RAL 7035, MAT	SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICA MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JASNOPOPIELATYM RAL 7035, MAT	SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JASNOPOPIELATYM RAL 7035, MAT	SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JASNOPOPIELATYM RAL 7035, MAT
WYPOSAŻENIE	SAMOZAMYKACZ	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	OKUCIA	OKUCIA STANDARDOWE, ANTYWŁAMANIOWE, WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, STAŁOWE, ATESTOWANE, DO POTWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM, W KOLORZE NATURALNYM, POPIELATYM, WYPOSAŻONE W OKUCIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	OKUCIA STANDARDOWE, WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, STAŁOWE, ATESTOWANE, DO POTWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM, W KOLORZE NATURALNYM, POPIELATYM, WYPOSAŻONE W OKUCIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DRZWI DO TOALET (POMIESZCZENIE 0.3 I 0.9) Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	OKUCIA STANDARDOWE I MOCOWANIE DO ŚCIANY SYSTEMOWE, WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, STAŁ NIERDZEWNA, ATESTOWANE, DO POTWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM, W KOLORZE NATURALNYM, POPIELATYM, WYPOSAŻONE W OKUCIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BLOKADA DO OTWARCIA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ OSOBY NP	OKUCIA STANDARDOWE I MOCOWANIE DO ŚCIANY SYSTEMOWE, WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, STAŁ NIERDZEWNA, ATESTOWANE, DO POTWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM, W KOLORZE NATURALNYM, POPIELATYM, WYPOSAŻONE W OKUCIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	OKUCIA STANDARDOWE I MOCOWANIE DO ŚCIANY SYSTEMOWE, WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, STAŁ NIERDZEWNA, ATESTOWANE, DO POTWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM, W KOLORZE NATURALNYM, POPIELATYM, WYPOSAŻONE W OKUCIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	DODATKOWE	ZAMEK NA KLUCZ	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ,	ZAMKOPOCHWYT, OD STRONY ZEWNETRZNEJ WIESZAKI STAŁOWE	ZAMKOPOCHWYT, OD STRONY ZEWNETRZNEJ WIESZAKI STAŁOWE	ZAMKOPOCHWYT, OD STRONY ZEWNETRZNEJ WIESZAKI STAŁOWE

LEGENDA: L – LEWE, P – PRAWE, U – UCHYLNE, FIX – CZĘŚĆ STAŁA

- UWAGI:
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.
 - Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz ze sztuką budowlaną.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
 - Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym.

- UWAGI DODATKOWE:
- PRZED ZAMÓWIENIEM I ROZPOCZĘCIEM PREFABRYKACJI ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - PRZED ZAMÓWIENIEM I ROZPOCZĘCIEM PREFABRYKACJI ELEMENTÓW WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ.
 - W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO POTWIERDZENIA I ZATWIERDZENIA W NADZORZE AUTORSKIM PO PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK MATERIALOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH.

UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE !

NAZWA

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES

DZ. EW. NR 582-CZ. 697/2-CZ.
JEDN. EW. 020812_5 RADKÓW - OBSZAR WIEJSKI
OBREB EW. 0011 TŁUMACZÓW
TŁUMACZÓW
INWESTOR
GMINA RADKÓW
UL. RYNEK 1
57-420 RADKÓW

PROJEKTANT



GRUPA SUDETY
pracownia architektoniczna Gaweł Tyrała
ul. Różana 1, 57-320 Polanica-Zdrój

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PW

BRANŻA

ARCHITEKTURA

A

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inż. arch. GAWEŁ TYRAŁA 67/DSOKK/2014
mgr inż. arch. HELENA TYNIEC-TYRAŁA

TYTUŁ RYSUNKU SKALA

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I KABIN SANITARNYCH

1:100

INDEX DATA FORMAT OPRAC. TOM NR RYS.

B 06.10.2024 600x420 GT I PW-A-501