

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Montaż (z materiałem) kompletnego ogrodzenia segmentowego z elementów zimnogiętych, stalowego, ocynkowanego o wysokości 1.5 m i długości 2.5 m kompletnego z elementami mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki,obejmy) i dwoma słupkami, słupki zabetonowane w wykopie betonem B-15 . Elementy nie mogą mieć ostrych krawędzi (nie jest dopuszczalne zastosowanie siatki górniczej). Cena winna obejmować demontaż ogrodzenia.						
1	KNR 2-02	Montaż (z materiałem) kompletnego ogrodzenia segmentowego z elementów zimnogiętych, stalowego, ocynkowanego o wysokości 1.5 m i długości 2.5 m kompletnego z elementami mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki,obejmy) i dwoma słupkami. Elementy nie mogą mieć ostrych krawędzi (nie jest dopuszczalne zastosowanie siatki górniczej). Cena winna obejmować demontaż ogrodzenia.- analogia obmiar = 1 mb	mb					
d.1	1802-02							
1*			-- R -- Robocizna razem 2,247*1,2=2,6964 r-g/mb	r-g	2,696			
2*			-- M -- Ogrodzenie z elementów zimnogiętych ocynkowane 1 mb/mb	mb	1,000			
3*			Słupki stalowe ocynkowane 2 mb/mb	mb	2,000			
4*			Śruby, nakrętki, podkładki 4,000000*0,400000=1,6 kpl./mb	kpl.	1,600			
5*			Beton B-15 0,09 m³/mb	m³	0,090			
6*			Woda 0,002 kg/mb	kg	0,002			
7*			Materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500			
8*			-- S -- Środek transportowy 1,1235 m-g/mb	m-g	1,124			
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 2-31	Demontaż ogrodzenia z elementów zimnogiętych obmiar = 1 m	m					
d.1	0818-05							
1*			-- R -- Robocizna razem 1,042*1,2=1,2504 r-g/m	r-g	1,250			
2*		-- S -- Środek transportowy 0,521 m-g/m	m-g	0,521				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Montaż (z materiałem) kompletnego ogrodzenia segmentowego z elementów zimnogiętych, stalowego, ocynkowanego o wysokości 1.5 m i długości 2.5 m kompletnego z elementami mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki, obejmy) i dwoma słupkami, słupki zabetonowane w wykopie betonem B-15 . Elementy nie mogą mieć ostrych krawędzi (nie jest dopuszczalne zastosowanie siatki górniczej). Cena winna obejmować demontaż ogrodzenia.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: