

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		<b>Montaż ( z materiałem ) tarczy znaku z folią odbłaskową pryzmatyczną II gen.( trwałość użytkowa folii 10 lat ) z elem mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki, obejmę do znaków, taśmy mocujące, uchwyty itp. ). Znak wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 1.25 mm z tłoczoną krawędzią podwójnie giętą z malowanym proszkowo podkładem . Cena winna obejmować demontaż tarczy znaku.</b> <b>R*1,2; S*1,2</b>						
1	KNR 2-31	Montaż ( z materiałem ) tarczy znaku z folią odbłaskową pryzmatyczną II gen.( trwałość użytkowa folii 10 lat ) z elem mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki, obejmę do znaków, taśmy mocujące, uchwyty itp. ). Znak wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 1.25 mm z tłoczoną krawędzią podwójnie giętą z malowanym proszkowo podkładem - analogia obmiar = 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1	0703-02							
1*		-- R -- Robocizna razem 2,7143*1,2=3,25716 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,257				
2*		-- M -- Tablice znaków drogowych folia II generacji 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000				
3*		Obejmy wraz ze śrubami, nakrętkami i podkładkami 6 kpl./m <sup>2</sup>	kpl.	6,000				
4*		taśma mocująca Bandimex 5,4 m/m <sup>2</sup>	m	5,400				
5*		Materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
6*		-- S -- Środek transportowy 1,357*1,2=1,6284 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,628				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 2-31	Demontaż tarczy znaku obmiar = 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1	0703-03							
1*		-- R -- Robocizna razem 1,9084*1,2=2,29008 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,290				
2*		-- M -- Materiały pomocnicze 0,5 %(od R)	%	0,500				
3*		-- S -- Środek transportowy 0,9542*1,2=1,14504 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,145				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

Montaż ( z materiałem ) tarczy znaku z folią odbłaskową pryzmatyczną II gen.( trwałość użytkowa folii 10 lat ) z elem mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki, obejmę do znaków, taśmy mocujące, uchwyty itp. ). Znak wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 1.25 mm z tłoczoną krawędzią podwójnie giętą z malowanym proszkowo podkładem . Cena winna obejmować demontaż tarczy znaku.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: