

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>Wykonanie ( z materiałem ) oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową typu High-solid - aplikacja o grubości minimum 0.3 mm koloru białego ( odbłask ) z mikrokulkami szklanymi bez względu na rodzaj znaku ( wykonanie mechaniczne ).</b>						
1	KNR 2-31	Wykonanie ( z materiałem ) oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową typu High-solid - aplikacja o grubości minimum 0.3 mm koloru białego ( odbłask ) z mikrokulkami szklanymi bez względu na rodzaj znaku ( wykonanie mechaniczne ) - analogia	m <sup>2</sup>					
d.1	0706-06	obmiar = 1 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- Robocizna razem 0,1575*1,2=0,189 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,189				
2*		-- M -- Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych 0,126 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,126				
3*		Farba akrylowa biała 0,5 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,500				
4*		Mikrokulki szklane 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,200				
5*		Materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0,07875*1,2=0,0945 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,095				
7*		Małowarka do znakowania dróg 0,07875*1,2=0,0945 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,095				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

Wykonanie ( z materiałem ) oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową typu High-solid - aplikacja o grubości minimum 0.3 mm koloru białego ( odbłask ) z mikrokulkami szklanymi bez względu na rodzaj znaku ( wykonanie mechaniczne ).

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: