

Numer zadania	Nazwa asortymentu	Opis
1	Listwa zasilająca 1,5 m (10 sztuk)	– Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe 10A każdy montowane w wysuwanym module, wskaźnik ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. – Dopuszczalne obciążenie - 2300W – Kabel o długości 1,5 m
2	Listwa zasilająca 3 m (30 sztuk)	– Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe 10A każdy montowane w wysuwanym module, wskaźnik ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. – Dopuszczalne obciążenie - 2300W – Kabel o długości 3 m
3	Listwa zasilająca 5 m (30 sztuk)	– Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe 10A montowane w wysuwanym module, wskaźnik ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. – Dopuszczalne obciążenie - 2300W – Kabel o długości 5 m
4	Listwa zasilająca 5 m (16A) (10 sztuk)	– Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową wraz z podświetleniem i dodatkową sygnalizacją ochrony przeciwprzepięciowej , jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V – Dopuszczalne obciążenie - 3680W – Kabel o długości 5 m
5	Listwa zasilająca 10 m (16A) (10 sztuk)	– Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową wraz z podświetleniem i dodatkową sygnalizacją ochrony przeciwprzepięciowej , jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V – Dopuszczalne obciążenie - 3680W – Kabel o długości 10 m